

B 220 R BP PACK DOSE+240 AH WET+RINS+D90

Naš čistilno-sesalni stroj s sedežem B 220 R čisti s hitrostjo 9000 m² na uro. Stroj z glavo diskaste krtače in delovno širino 90 cm je opremljen z baterijo z zmogljivostjo 240 Ah in vgrajenim polnilnikom.



Made in Germany



Številka naročila

1.246-274.0

- 220 l rezervoarji za svežo/umazano vodo, 90 cm glava krtačne plošče, hitrost 10 km/h
- 240 Ah mokra baterija, čas delovanja do 5 h, maks. 9000 m²/h, vgrajen polnilec
- Hitrostno odzivno doziranje, zaviranje v ovinkih, izpiranje rezervoarja

Tehnični podatki

		4066529079978
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Električen
Delovna širina krtač	mm	900 - 900
Delovna širina sesanja	mm	1180 - 1180
Posoda sveža/umazana voda	l	220 / 220
Teoretična površinska zmogljivost	m ² /h	9000
Tip baterij		minimalno vzdrževanje
Baterija	V / Ah	36 / 240
Čas trajanja baterije	h	max. 5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 7
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	10
Sposobnost premagovanja naklona	%	10
Hitrost vrtenja krtače	rpm	180 - 180
Pritisni tlak krtač	Kg	94
Poraba vode	l/min	max. 7
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	67
Nazivna vhodna moč	W	2400
Dovoljena skupna teža	Kg	994
Teža brez dodatkov	Kg	230
Mere (D × Š × V)	mm	1925 × 1070 × 1420

Obseg dobave

- Ščetka za disk: 2 Kos(i)
- Baterija
- Vgrajen polnilnik
- Sesalni nastavek, upognjen
- robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine
- dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke

Oprema

- Auto Fill
- Zmogljiv vlečni pogon
- Samodejna prekinitev dovoda vode
- Kositer
- Zaustavitvena zavora
- Magnetni ventil
- Sistem 2 rezervoarjev
- Prikazovalnik nivoja sveže vode: Z vodnim tlakom
- standardne dnevne luči
- majhno doziranje čistila do 0,25 %
- Vrsta sesalnega traku: Linatex®
- robusten sprednji odbijač
- z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti
- posodobitve programske opreme in ocenjevanje izgub je mogoče izvesti na daljavo prek upravljanja voznega parka Kärcher.

Kärcherjev barvni in upravljalni koncept
Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
Home Base - možnost pritrditve mopa ipd.
zmanjšanje hitrosti v zavojih zaradi večje varnosti
električno in mehansko stikalo s plavačem
Izbirno stikalo Easy Operation

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Robusten sesalni lok iz aluminijeve tlačne litine

- S trpežno sesalno letvijo Linatex®, odporno proti trganju, za vrhunske rezultate odsesavanja.
- Hitra in preprosta zamenjava sesalne letve.
- Ob stiku s steno se umakne in s tem prepreči poškodbe.

Krtačna glava s ploščno tehnologijo

- Krtačne plošče in pogonske plošče blazinic je enostavno zamenjati.
- Krtačne plošče so na voljo v različnih stopnjah trdote: mehke, srednje in trde.
- Modeli za čiščenje diskov, zlasti za uporabo na gladkih površinah.

Inovativen KIK sistem

- Večja zaščita pred neustreznim upravljanjem.
- Manjši stroški storitve servisa.
- Optimalna prilagoditev posameznim nalogam čiščenja, ne da bi prišlo do preobremenitve uporabnika.

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ B 220 R BP PACK DOSE+240 AH WET+RINS+D90 1.246-274.0



Trajnostne značilnosti

Stanje pripravljenosti

DOSE (sistem doziranja detergenta)

Eco!Mode (Način varčevanja z energijo in vodo)

eco!Flow sistem (način varčevanja z vodo)

PRIBOR ZA B 220 R BP PACK DOSE+240 AH WET+RINS+D90

1.246-274.0



		Številka naročila		
PLOŠČATE KRTAČE				
Ščetka v obliki krožnika, srednja, rdeča, 450 mm	1	4.905-003.0	Ploščata krtača, srednje trda, rdeča. Premer 450 mm. Za vse običajne vrste čiščenj. Tudi za občutljiva tla. Ščetine: polipropilen, 0,6 mm debeline, 40 mm dolžine.	■
Ščetka v obliki krožnika, zelo mehka, Bela, 450 mm	2	4.905-005.0	Zelo mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Ščetka v obliki krožnika, Mehko, naravna, 450 mm	3	4.905-004.0	Iz naravnih vlaken za čiščenje in poliranje.	□
Ščetka v obliki krožnika, trda, Črna, 450 mm	4	4.905-006.0	Ploščata krtača, trda, črna. Premer 450 mm. Za zelo trdovratno umazanijo in temeljno čiščenje. Samo za neobčutljive obloge. Ščetine: Tynex 180 Grit, 1 mm debeline, 41 mm dolžine.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava D 90 S	5	2.763-008.0	Krtačna glava z dvema ploščatima krtačama, sistemom za hitro menjavo krtač, 90 cm delovne širine in višinsko nastavljivimi stranskimi ščitniki.	■
STRGALNI NASTAVKI				
Komplet za brisalni trak za krtačno glavo	6	2.763-031.0	Brisalni trakovi se prilagodijo podlagi. Primerno za D 90, D 75 in D 65.	□
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalni rob, parabolični 1180mm/46in, 1180 mm, parabolični	7	4.778-009.0	Parabolični, robustni sesalni rob iz aluminija s sesalno širino 1180 mm in hitro sklopko. Zagotavlja odlične rezultate sesanja in sušenja. Menjava brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 1300 mm	8	4.039-362.0	Sesalni trak, odporen na trganje, narejen iz Linatex® s posebnimi odprtini za dovajanje za optimalne rezultate sesanja v razpokah in spojih. Primerno za parabolični otiralnik s sesalno širino 1180 mm.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 1300 mm	9	4.039-363.0	Sesalni trak iz poliuretana, odporen na olje. Trojno prevlečen material za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti lupljenja. Za parabolični otiralnik s 1180 mm sesalne širine.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Pokrov za sistem izpiranja rezervoarja, komplet	10	4.035-513.0	Za naprave serije B 150 in B 200 s sistemom za čiščenje rezervoarja: brez orodja zamenljiv pokrov rezervoarja za umazano vodo z integriranimi pršilnimi šobami.	■
RM tank completely 5 L	11	4.039-355.0	Dozirna posoda za čistilo (5 l) za polirno-sesalne stroje s sistemom za doziranje čistila Dose. Sistem s hitro spojko omogoča hitro zamenjavo posode za čistilo brez stika s čistilom.	■
Dodatki Home-Base				
Sistem za ročno izpiranje	12	4.035-515.0	Omogoča izpiranje rezervoarja s svežo vodo. Vklj. cev, brizgalna šoba in držalo cevi.	□
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče iz mikrovlaken				
Blažinica iz mikrovlaken, Bela, 457 mm, 5 Kos(i)	13	6.369-960.0	Izjemna moč čiščenja. Čisti globoko v pore ploščic iz finega kamna.	□
Plošče				
Blažinica, srednje mehka, rdeča, 457 mm, 5 Kos(i)	14	6.369-024.0	5 plošč, srednje mehke, rdeče. Premer 457 mm. Za čiščenje vseh vrst tal. Primerne npr. za D 90.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 220 R BP PACK DOSE+240 AH WET+RINS+D90

1.246-274.0



		Številka naročila		
PLOŠČE/GONILNI NASTAVKI ZA PLOŠČE				
Plošče				
Blazinica, srednje trda, zelena, 457 mm, 5 Kos(i)	15	6.369-023.0	5 plošč, srednje trde, zelene. Premer 457 mm. Za čiščenje zelo umazanih tal in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 90.	<input type="checkbox"/>
Blazinica, trda, Črna, 457 mm, 5 Kos(i)	16	6.369-022.0	5 plošč, trde, črne. Premer 457 mm. Za odstranjevanje trdovratne umazanije in temeljno čiščenje. Primerne npr. za D 90.	<input type="checkbox"/>
Gonilni nastavki za plošče				
Pogonski krožnik polirne blazine STRONG, 445 mm	17	4.762-594.0	Potrebujete ga za uporabo melaminske blazine, koristen pa je tudi za običajne polirne blazine. Melaminske blazine z veliko kaveljčki za držanje polirnih blazin. Posebno močno držanje polirne blazine na pogonskem krožniku čistilne glave D 90. Potrebujete 2 kosa.	<input type="checkbox"/>
Krožnik za pogon blazinice, 445 mm	18	4.762-493.0	Primeren za D 90. Za čiščenje s ploščami. S spojko za hitro menjavo in funkcijo Centerlock.	<input type="checkbox"/>
Diamantne blazinice				
Diamantna blazinica zelena komplet 2x Ø457 18", fina, zelena, 457 mm, 2 Kos(i)	19	6.944-028.0		<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, groba, Bela, 457 mm, 5 Kos(i)	20	6.371-258.0	Bela diamantna plošča (groba) s premerom 457 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani drobne praske in poskrbi za čisto, svilnato površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, srednja, Rumena, 457 mm, 5 Kos(i)	21	6.371-259.0	Rumena diamantna plošča (srednja) s premerom 457 mm za grobo čiščenje in povečanje kakovosti. Odstrani bolj fine praske in poskrbi za še bolj homogeno in sijočo površino.	<input type="checkbox"/>
Diamantna blazinica, fina, zelena, 457 mm, 5 Kos(i)	22	6.371-239.0	Zelena diamantna plošča (fina) s premerom 457 mm. Za poliranje talnih oblog, premazanih s sredstvom za visok sijaj, ter za hitro poliranje teraca in površin iz naravnega kamna.	<input type="checkbox"/>
Blazinice iz melamina				
Melaminska blazinica, siva / bela, 457 mm, 2 Kos(i)	23	6.371-024.0	Komplet melaminskih blazin s premerom 457 mm, za naše polirno-sesalne stroje B 120 W, B 150 R ali B 200 R s kolutno krtačno glavo D 90. Za učinkovito čiščenje mikroporoznih površin.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI				
Komplet za globinsko sesanje				
Komplet za sesanje s pršenjem	24	2.642-058.0	Priključek za sesanje s pršenjem olajša čiščenje na mestih, ki jih stroj težje doseže, npr. robovi.	<input type="checkbox"/>
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	25	2.644-391.0	Modul IoT [®] se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	<input type="checkbox"/>
Komplet za pritrnitev svetlobne / vrtljive signalne luči				
Delovna luč (od leta izdelave 8/2018)	26	2.034-001.0	Za nadgradnjo naših sede upravljanjih polirno-sesalnih strojev B 150 R in B 200 R: Delovna luč za največjo varnost z sprednjo osvetlitvijo in dodaten vir svetlobe na krtačni glavi.	<input type="checkbox"/>
Vrtljiva luč	27	4.035-516.0	Povečuje varnost v delovnem okolju.	<input type="checkbox"/>
Drugi kompleti				
Kolo za odmik sesalne letve	28	2.644-225.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 220 R BP PACK DOSE+240 AH WET+RINS+D90 1.246-274.0



		Številka naročila		
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Dodatni komplet stranskih krtač B200R	29	2.644-276.0	Za mokro čiščenje ob robovih na desni strani: sklop stranskih krtač z dvižno roko. Delovno širino poveča za 20 cm.	<input type="checkbox"/>
Dodatna zaščita	30	2.644-089.0	Zaščitna streha z višino 2,06 m je skladna s standardom VDE IEC 60335-2-72.	<input type="checkbox"/>
Pribor za sesalne cevi	31	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor