

HD 20/15-4 CAGE PLUS

Njegova izjemna zmogljivost pretoka vode do 2000 l/h in delovni tlak 150 barov sta lastnosti našega neogrevanega visokotlačnega čistilnika HD 20/15-4 Cage Plus, ki vas bodo prepričale v primeru intenzivne uporabe vode.



Made in Germany



4-6 h



SERVO CONTROL



FLAT FREE TIRES



EASY!Force

Številka naročila

1.353-906.0

- Okvir iz jeklenih cevi zaščitenih s praškastim lakom
- Avtomatski nemoten začetek
- Kolesa zaščiteni pred defekti, za maksimalno mobilnost

Tehnični podatki

| | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| | | 4054278157900 |
| Vrsta toka | Ph / V / Hz | 3 / 400 / 50 |
| Količina pretoka | l/h | 500 - 2000 |
| Dovodna temperatura | °C | 60 |
| Delovni tlak | bar / Mpa | 30 - 150 / 3 - 15 |
| Maks. tlak | bar / Mpa | 190 / 19 |
| Priključna moč | Kw | 11,5 |
| Priključni kabel | m | 5 |
| Teža (z dodatki) | Kg | 118 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 127,2 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 957 × 686 × 1080 |

Oprema

| | | |
|--|----|-----------------------|
| Razpršilna pištola | | EASY!Force Advanced |
| Visokotlačna cev | m | 15 / Premium kakovost |
| Razpršilna cev iz legiranega jekla | mm | 1050 |
| Power šoba | | ■ |
| Razpršilna cev z vrtljivim curkom | | ■ |
| Funkcija čistilnega sredstva | | Sesanje |
| Izklop tlaka | | ■ |
| Brezstopenjska nastavitev tlaka in količine vode | | ■ |
| Visokotlačna razpršilna cev | | ■ |
| Servo krmiljenje | | ■ |

■ vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Cage ogrodje

- Trpežno cevno ogrodje.
- Z vgrajenim vpetjem za dvigovanje z žerjavom in predalom za pribor.
- Zaščita naprave pred poškodbami.



Elektronski nadzor za večjo obratovalno varnost

- Zaščita pred puščanjem in mehki zagon.
- Zaščita pred prenizko in previsoko napetostjo.
- Zaščita pred 2-faznim delovanjem.



Zasnovano za najtežje pogoje

- Visoka stopnja mobilnosti zahvaljujoč zložljivemu ročaju in kolesom z neprebojnimi gumami.
- Velik vodni filter varuje črpalko pred okvarami.

PRIBOR ZA HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|---|
| VISOKOTLAČNE PIŠTOLE | | | | |
| Ročne razpršilne pištole | | | | |
| EASY ! Napredna sila | 1 | 4.118-005.0 | Brez utrujenosti: Visokotlačna pištola EASY! Force uporablja silo povratnega udarca visokotlačnega curka in tako zmanjša zadrževalno silo na uporabnika. | ■ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 1 - od visokotlačne cevi naprej | 2 | 4.111-050.0 | Za preureditev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov z obstoječo visokotlačno cevjo: komplet za preureditev EASY!Force 1 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo in vsemi adapterji do šobe. | □ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 2 - od naprave naprej | 3 | 4.111-051.0 | Zasnovan za nadgradnjo obstoječih Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: komplet za preureditev EASY!Force 2 z visokotlačno pištolo EASY!Force, razpršilno cevjo, visokotlačno cevjo in potrebnimi adapterji. | □ |
| Komplet za preureditev EASY!Force 3 - visokotlačna pištola | 4 | 4.111-052.0 | Primeren za obstoječe visokotlačne cevi in razpršilne cevi: komplet za preureditev EASY!Force 3, vključno s pištolo EASY!Force in vsemi potrebnimi adapterji za nadgradnjo vašega visokotlačnega čistilnika. | □ |
| Servo nadzor | | | | |
| Servo nadzor, 1100 l/h - | 5 | 4.118-009.0 | Količina vode in regulacija tlaka neposredno pri ročni brizgalni pištoli. | ■ |
| RAZPRŠILNE CEVI | | | | |
| Vrtljive razpršilne cevi | | | | |
| Pršilna cev, 1050 mm, vrtljiv | 6 | 4.112-000.0 | Razpršilna cev, 1050 mm, vrtljiva, ergonomska | ■ |
| LED svetilka za razpršilnik | 7 | 2.680-002.0 | Močna, lahka LED-delovna luč za namestitev na razpršilno cev visokotlačne pištole EASY!Force. Omogoča do 5 delovnih ur dodatne osvetlitve v slabših svetlobnih pogojih. | □ |
| Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiv | 8 | 4.112-027.0 | Razpršilna cev, 250 mm, vrtljiva, ergonomska | □ |
| Pršilna cev, 400 mm, vrtljiv | 9 | 4.112-024.0 | Razpršilna cev, 400 mm, vrtljiva, ergonomska | □ |
| Pršilna cev, 600 mm, vrtljiv | 10 | 4.112-007.0 | Razpršilna cev, 600 mm, vrtljiva, ergonomska | □ |
| Pršilna cev, 840 mm, vrtljiv | 11 | 4.112-006.0 | Razpršilna cev, 850 mm, vrtljiva, ergonomska | □ |
| Pršilna cev, 1550 mm, vrtljiv | 12 | 4.112-018.0 | Razpršilna cev, 1550 mm, vrtljiva, ergonomska | □ |
| Pršilna cev, 2050 mm, vrtljiv | 13 | 4.112-021.0 | Razpršilna cev, 2050 mm, vrtljiva, ergonomska | □ |
| Podaljšek pršilne cevi, 1000 mm | 14 | 4.112-048.0 | Podaljšek za cev z EASY! Lock zaklepanje. Dolžina 1000 mm. | □ |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| RAZPRŠILNE CEVI | | | | |
| Dvojne razpršilne cevi | | | | |
| Dvojna pršilna cev, 960 mm | 15 | 2.112-016.0 | Brezstopenjska nastavitev delovnega tlaka neposredno na ročaju ob polnem pretoku vode. Primerna zlasti za uporabo v kmetijstvu (npr. pri čiščenju hleva). | <input type="checkbox"/> |
| Kotna razpršilna cev | | | | |
| Cev za žleb in sanitarije | 16 | 4.112-029.0 | Z vstavkom šobe. Posebna oblika za čiščenje žlebov in higiensko čiščenje sanitarij. Iz nerjavečega jekla | <input type="checkbox"/> |
| Fleksibilna razpršilna cev | | | | |
| Prožna pršilna cev, 1050 mm | 17 | 4.112-035.0 | Brezstopenjska nastavitev upogiba razpršilne cevi od 20° - 140°. Primerna zlasti za čiščenje težko dostopnih mest, npr. žlebov, avtomobilskih streh, podvozij ali okrovov koles. | <input type="checkbox"/> |
| Zgibni zglob za visok tlak | 18 | 4.112-057.0 | Za težko dostopna območja: Visokotlačni zgibni spoj z nastavitvijo kota do 120°. Enostavno montirajte neposredno na cev za visokotlačno čiščenje. | <input type="checkbox"/> |
| Cev za čiščenje žlebov | | | | |
| Cev za čiščenje žlebov | 19 | 2.112-015.0 | Čistilna cev se uporablja za čiščenje odtočnih žlebov. Zaradi oblike cevke in posebne šobe se čiščenje lahko izvede brez odstranitve rešetke pokrova. | <input type="checkbox"/> |
| Razpršilna cev za podstavke | | | | |
| Spodnja razpršilna cev | 20 | 4.112-032.0 | Mobilna, za učinkovito in udobno čiščenje spodnje, bočne strani vozila in blatnika. Iz nerjavečega jekla. Brez HD šobe | <input type="checkbox"/> |
| Dodatni ročaj | | | | |
| Dodatna ročica za cevni sistem EASY! Lock | 21 | 4.321-380.0 | Prirodno v vseh okoliščinah - pomožni ročaj se lahko enostavno namesti na cev naše nove generacije EASY! Lock in ponuja vse možnosti za optimalno prilagoditev vašega položaja posamezni nalogi. Z rednim spreminjanjem drže lajšate mišično-skeletni sistem in delo je vedno bolj sproščeno. Zahvaljujoč vrtljivi cevki za 360° lahko pri delovanju preprosto obrnete pomožni ročaj okrog osi, zaradi česar je še bolj prilagodljiv. | <input type="checkbox"/> |
| RAZPRŠILNE CEVI Z VRTLJIVIM CURKOM | | | | |
| Razpršilna cev z vrtljivim curkom, velika | | | | |
| Rezalnik za umazanijo, velika, 130 | 22 | 4.114-049.0 | Nastavek za odstranjevanje umazanije; močni vodni curek omogoča 10-kratno moč čiščenja. Najvišja življenjska doba zaradi keramičnih šob / obročev ležaja maks. 300 bar / 30 MPa, 85 ° C | <input checked="" type="checkbox"/> |
| KÄRCHERJEVA ŠOBA POWER | | | | |
| Šoba Power s kotom pršenja 25° | | | | |
| Napajalna šoba, 125 | 23 | 2.113-029.0 | Ploska šoba za velike površine in trdovratno umazanijo. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| NAVITJE ZA ŠOBO / DISTANČNIK | | | | |
| Navitje za šobo | | | | |
| Vijačni priključek za šobo | 24 | 4.112-011.0 | Vijačni priključek šobe z zaščitnim delom za visokotlačne in močnostne šobe | <input type="checkbox"/> |
| VISOKOTLAČNE CEVI | | | | |
| Standard z obojestranskim navitjem | | | | |
| Visokotlačna cev, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 25 | 6.110-041.0 | Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 10 m, zasnovana za tlak do 220 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 26 | 6.110-042.0 | Opremljen z inovativnim EASY!Lock ročnim zaklepom vijaka in primeren za tlak do 220 bar: 15 m visokotlačna cev (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 27 | 6.110-043.0 | Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10). | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 x EASY!Lock | 28 | 6.110-044.0 | Prepričljive vrednosti in osnovna oprema: Visokotlačna cev (DN 10) v dolžini 25 m in razvita za tlak do 220 bar. | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| VISOKOTLAČNE CEVI | | | | |
| Standard z obojestranskim navitjem | | | | |
| Visokotlačna cev, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 29 | 6.110-059.0 | Zasnovan za delovni tlak do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Na obeh straneh ima ročno-vijačni priključek EASY!Lock. | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock | 30 | 6.110-060.0 | Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar. | <input type="checkbox"/> |
| Longlife z obojestranskim navitjem | | | | |
| Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock | 31 | 6.110-024.0 | 1,5 m kratka visokotlačna cev (DN 8). Obe strani z udobnim EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom za robustne in hitre povezave. Trpežen in izdelan za pritisk do 400 barov. | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačna cev Longlife, 1,5 m, DN 8, 400 bar, 1 × EASY!Lock / 1 × M22 × 1,5 | 32 | 6.110-069.0 | Za tlak do 400 barov primerna visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in 1,5 m dolžine. Priključki: M 22 × 1,5 kot tudi priložen in hiter ročno-vijačni priključek. | <input type="checkbox"/> |
| ČISTILNIKI TAL IN TALNE ŠOBE | | | | |
| Talna šoba FRV 30 | | | | |
| Komplet za pritrditev cevi | 33 | 2.642-528.0 | Nastavek za pritrditev sesalne cevi na gladke površine. | <input type="checkbox"/> |
| Pribor za pritrditev lovilca umazanije | 34 | 2.642-532.0 | Žlica iz pocinkane jekla se uporablja za zbiranje grobe umazanije in za pritrditev sesalne cevi v zunanji površini. | <input type="checkbox"/> |
| Posebni kompleti šob za FRV | | | | |
| Komplet šob za FRV, 125 | 35 | 2.643-768.0 | Komplet za šobe, specifičen za napravo Kärcher na močne šobe in pogonska šoba za FRV 30 in FRV 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba FRV 50 Me | | | | |
| Talna šoba FRV 50 Me | 36 | 2.111-024.0 | Čiščenje površin s samodejnim črpanjem odpadne vode za posebej velike površine - to pomeni FRV 50 Me čiščenje tople vode do 85 ° C. FRV 50 Me ima temperaturno odporno 10-metrsko sesalno cev iz poliuretana. Dodatna kakovostna značilnost so kolesca in 2-kratni keramični ležaji. Komplet za šobe za posamezne naprave je treba naročiti posebej. Maksimalno 250 bar / 2000 l / h / 85 ° C. | <input type="checkbox"/> |
| SISTEMI ZA PENO | | | | |
| Pršilnik za čistila | | | | |
| Šoba za penjenje, napredna 3, 900 l/h - 2500 l/h | 37 | 4.112-065.0 | Razvit posebej za uporabo z agresivnimi čistili: visokokakovosten razpršilnik za peno Advanced 3 s posodo in nastavitvijo razpršilnega kota, izdelan iz ekološke medenine Ecobrass, za visokotlačne čistilnike Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Posoda za pršilnik DUO Advanced 3, 900 l/h - 2500 l/h | 38 | 4.112-069.0 | DUO Advanced 3 pršilnik za čistila je zasnovan za uporabo z agresivnimi detergentsi. Pršilnik ima možnost neposrednega priklopa na visokotlačno čiščenje, nastavek kota škropljenja ter 2-litrsko posodo. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za penjenje, osnovna 3, 900 l/h - 2500 l/h | 39 | 4.112-055.0 | Visokokakovosten, enostaven, robusten pršilnik s posodo za čistila in nanašanje detergenta Basic 3 za visokotlačne čistilnike z zmogljivostjo 900-2500 l / h. Omogoča odlične nanos kakovostne pene s polovično porabo čistila. | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrsko posoda za čistilo za šobo za penjenje, osnovna | 40 | 5.071-414.0 | Za hitro menjavo čistila: dodatna 1-litrsko posoda za čistilo za osnovno šobo za peno (2.112-053.0, 2.112-054.0 in 2.112-055.0). | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrsko posoda za čistilo za šobo za penjenje | 41 | 6.414-954.0 | Dodatna 1-litrsko RM posoda za hitro menjavo detergenta (za pršilnik za peno 6,394-668) | <input type="checkbox"/> |
| 1-litrsko posoda za čistilo za šobo za penjenje, napredna | 42 | 6.414-050.0 | Dodatna 1-litrsko posoda za detergent za hitro menjavo detergenta pri uporabi s pršilnikom za čistilo Advance. (2.112-017.0 in 2.112-018.0). | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| SISTEMI ZA PENO | | | | |
| Komplet penilna šoba | | | | |
| Komplet za montažo šobe za peno | 43 | 2.112-013.0 | Za odmerjeno uporabo sredstva za penjenje v sanitarnem in živilskem sektorju ali kjer je potreben dolg čas izpostavljenosti: Namestitev na brizgalno cev namesto HP šobe | <input type="checkbox"/> |
| DODAJANJE / INJEKTORJI | | | | |
| Injektorji čistilnih sredstev | | | | |
| Montažni kompleti RM doziranje za HD 25 / 15-4 in HD 20 / 15-4 Cage Plus | 44 | 4.637-031.0 | Montažni komplet za doziranje detergenta v visokem in nizkem tlaku 0-5%. Sestavljen iz injekcijskega vložka RM + vstavka za šobe + nizkotlačne šobe + nosilec krogelne šobe (za udobno preklapljanje med visokim in nizkim tlakom). | <input type="checkbox"/> |
| HITRA SPOJKA | | | | |
| Hitra spojka | 45 | 2.115-000.0 | Za hitro menjavo med različnimi šobami / pripomočki. Popolnoma prilagojen Kärcherjevi škropilni opremi, primerni za vmesno pištolo / brizgalno cev Z EASY!Lock notranjim navojem. | <input type="checkbox"/> |
| Vtični priključek | 46 | 2.115-001.0 | Kaljeni vtič iz nerjavečega jekla za hitro spenjanje 2.115-000. Z EASY! Lock zunanjim navojem. | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠČENJE SODOV IN POSOD | | | | |
| Add-on kit mud sucker | 47 | 2.641-798.0 | Za priključitev na visokotlačno cev Kärcherjevih visokotlačnih čistilnikov: zmogljiv čistilnik za črpanje mulja je namenjen za dodatno namestitev na visokotlačne čistilnike ali na črpalke za umazanijo. | <input type="checkbox"/> |
| OSTALI DODATKI ZA VISOKOTLAČNE ČISTILNIKE | | | | |
| Jet pištola | 48 | 2.869-067.0 | Hitra namestitev, preprosto prenašanje, takojšnji izklop - brizgalna pištola GS je cenovno ugodna rešitev za čiščenje majhnih do srednje velikih površin vseh vrst. Nastavljiv tlak/količina vode. | <input type="checkbox"/> |
| DELI SPOJK | | | | |
| Vrtljiva spojka | | | | |
| Rotacijska sklopka | 49 | 4.111-021.0 | Zanesljivo preprečuje sukanje HD - cevi.Povezava EASY!Lock. Zaščita omrežja. | <input type="checkbox"/> |
| Povezovalni del | | | | |
| Navitje za šobo / vijačni nastavek | 50 | 4.111-022.0 | Za pritrditev visokotlačnih šob in delov opreme neposredno na visokotlačno cev (z navitjem za šobo) - 1 x M 22 x 1,5 / 1 x M 18 x 1,5. | <input type="checkbox"/> |
| Y razdelilnik | 51 | 4.111-024.0 | Ponuja možnost priključitve dveh škropilnih naprav na napravo.Montaža pri visokotlačnem iztoku. | <input type="checkbox"/> |
| Kratka škropilna naprava | 52 | 4.111-038.0 | Za montažo HD šob in pribora neposredno na HD pištolo (z navojnim priključkom šobe).Ni združljiv s trojnimi šobami. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 1 M22AG-TR22AG | 53 | 4.111-029.0 | Adapter 1 za priključitev stare cevi z novo cevjo | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 2 M22IG-TR22AG | 54 | 4.111-030.0 | Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 3 M22IG-TR22AG | 55 | 4.111-031.0 | Adapter 3 za priključitev stare pištole z novo izpušno cevjo in novim servokontrolerjem | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 4 TR22IG-D11 | 56 | 4.111-032.0 | Adapter 4 za priključitev nove pištole s staro vrtljivo cevjo | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 20/15-4 CAGE PLUS 1.353-906.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| DELI SPOJK | | | | |
| Adapter EASY!Lock | | | | |
| Adapter 5 TR22IG-M22AG | 57 | 4.111-033.0 | Adapter 5 za priključitev nove pištole s staro cevjo in novi servokontroler s staro cevjo | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 6 TR22IG-M22AG | 58 | 4.111-034.0 | Adapter 6 za priključitev nove naprave s staro cevjo in staro cev z novo pištolo novo | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 7 M18IG-TR20AG | 59 | 4.111-035.0 | Adapter 7 za priključitev stare brizgalne cevi z novo šobo | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 8 TR20IG-M18AG | 60 | 4.111-036.0 | Adapter 8 za priključitev nove brizgalne cevi s staro šobo | <input type="checkbox"/> |
| Spojka 9 TR | 61 | 4.111-037.0 | Spojka za povezovanje in podaljševanje novih visokotlačnih cevi. | <input type="checkbox"/> |
| Adapter 12 ; Rotacijska sklopka EASY! Lock 22 IG - M22 x 1,8 AG | 62 | 4.111-046.0 | Vrtljiv adapter za priključitev HD cevi z M 22x1,5 priključkom in EASY! Force visokotlačno pištolo | <input type="checkbox"/> |
| KOLUTI ZA CEV | | | | |
| Ročni priključek za boben za cev | | | | |
| Komplet za pritrditev koluta za cev za super razred HD Cage, 40 m | 63 | 2.110-002.0 | Komplet za montažo ABS koluta za cev na napravo. Za varno in prostorno shranjevanje visokotlačnih cevi (s priključno cevjo na HD izhod naprave). | <input type="checkbox"/> |
| Kolut za cev s samodejnim navijanjem | | | | |
| Avtomatski kolut za cev iz plastike z vključeno visokotlačno cevjo, 15 m | 64 | 2.639-257.0 | Vzmetni samodejni navijalnik visokotlačne cevi za namestitev na steno, pripravljen za uporabo. Poenostavlja uporabo visokotlačne cevi skrajšuje čas priprave in povečuje varnost pri delu. | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev, prašno lakirano jeklo/plastika, 20 m | 65 | 6.392-074.0 | Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz praškasto lakiranega jekla. Boben je izdelan iz plastike. | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla/sintetičnega materiala, 20 m | 66 | 6.392-083.0 | Avtomatski kolut za 20 m visokotlačne cevi. Konzola je izdelana iz nerjavečega jekla. Boben je izdelan iz plastike. | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev, sivo prevlečen bazalt, 20 m | 67 | 6.392-106.0 | Kolut za cev, avtomatski, 20 m, barvana jeklena konzola, plastični boben | <input type="checkbox"/> |
| Kolut za cev, avtomatski, siv s prevlečeno z bazaltom, 20 m | 68 | 6.392-105.0 | Koluti z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Na primer, naročilo št. 6.110-011.0 (DN 8, 20 m, 315 bar) ali naroč. 6.110-028.0 (DN 8, 20 m, 400 bar Longlife). | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla z vključenim vrtljivim držalom, 20 m | 69 | 6.392-076.0 | Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla. Z vrtljivim držalom. Primerno za 20 m visokotlačne cevi. | <input type="checkbox"/> |
| Avtomatski kolut za cev iz nerjavečega jekla, 40 m | 70 | 6.392-442.0 | Kolut z navijalno cevjo zagotavljajo maksimalno varnost in udobje pri navijanju in odvijanju HD cevi. Primerna HD cev, npr. 6.110-076.0 (DN 8, 40 m, 400 bar, 1 x AVS priključek za cevni kolut). | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 20/15-4 CAGE PLUS

1.353-906.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| KOLUTI ZA CEV | | | | |
| Kolut za cev s samodejnim navijanjem | | | | |
| Vrtljivo držalo prašno lakirano | 71 | 2.639-931.0 | Nosilec za pritržitev avtomatskega koluta cevi obrnite na steno. Za največji polmer delovanja in prilagodljivost s HD cevjo. Vrtljivo za 120°. Iz pocinkanega jekla. | <input type="checkbox"/> |
| Vrtljivo držalo iz nerjavečega jekla | 72 | 2.641-867.0 | Vrtljivi stenski nosilec iz nerjavečega jekla (za 2,641-866). To omogoča maksimalno prilagodljivost in udobje pri ravnanju s HD cevjo. | <input type="checkbox"/> |
| ČIŠČENJE FASAD IN SOLARNIH PANELOV | | | | |
| Krtače | | | | |
| Krtača s trdimi ščetinami | 73 | 6.960-133.0 | Krtača s trdimi ščetinami za čiščenje industrijskih fasadnih oblog in odstranjevanje grobih nečistoč, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Krtača s srednje trdimi ščetinami | 74 | 6.960-134.0 | Optimalno čiščenje fasad, navojnic in tekstilnih oblog je mogoče s krtačo s srednje trdimi ščetinami za hitro in preprosto priključitev na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Krtača z mehкими ščetinami | 75 | 6.960-135.0 | Krtača z mehкими ščetinami za globinsko čiščenje občutljivih površin, kot je steklo ali solarni paneli, ki se preprosto namesti na teleskopske nastavke ali visokotlačne nastavke Kärcher. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski ročaj | | | | |
| Nizkotlačni adapter TL | 76 | 4.580-097.0 | Nizkotlačni adapter TL obsega krogelni ventil za namestitve na teleskopske nastavke brez orodja, kar je popolna rešitev za uporabo z vrtljivimi visokotlačnimi krtačami. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 7 F | 77 | 4.762-609.0 | Teleskopski nastavek TL 7 F z dosegom do 7 m iz trpežnih in lahkih steklenih vlaken, ki vsebuje priročna hitra zapirala za hitro zlaganje in iztegovanje. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 7 H | 78 | 4.762-610.0 | Večnamenski hibridni teleskopski nastavek TL 7 H iz trpežne in lahke mešanice ogljikovih in steklenih vlaken, pri katerem je mogoče teleskopsko raztegovanje, kar omogočajo hitra zapirala. Doseg nastavka je do 7 m. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 10 H | 79 | 4.762-611.0 | Hibridni teleskopski nastavek TL 10 H z dosegom do 10 m. Narejen je iz mešanice ogljikovih in steklenih vlaken ter omogoča vsestransko uporabo. Vsebuje hitra zapirala, ki omogočajo preprosto zlaganje in raztegovanje. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 10 C | 80 | 4.762-612.0 | Teleskopski nastavek iz ogljikovih vlaken TL 10 C, katerega doseg znaša do 10 m in vsebuje priročna hitra zapirala. Omogoča vsestransko uporabo, primeren je za čiščenje fasad, oken ali solarnih panelov. | <input type="checkbox"/> |
| Teleskopski nastavek TL 14 C | 81 | 4.762-613.0 | Teleskopski nastavek TL 14 C iz ogljikovih vlaken, ki ga odlikujeta vrhunska togost in izjemno nizka teža. Ima izjemen doseg 14 m, omogoča vsestransko uporabo in preprosto ravnanje z njim zaradi hitrih zapiral. | <input type="checkbox"/> |
| Visokotlačni vmesnik TL | 82 | 4.775-154.0 | Visokotlačni vmesnik TL, gibljiva visokotlačna pištola za visokotlačno čiščenje s teleskopskimi nastavki. Ergonomski vmesnik, ki ga je mogoče preprosto namestiti ter je primeren za levičarje in desničarje. | <input type="checkbox"/> |
| KOMPLETI DODATKOV | | | | |
| Komplet - majhna možnost okvare koles | | | | |
| Komplet za montažo kolesa, ki so odporna proti vbodom | 83 | 2.851-067.0 | Penjena kolesa kombinirajo udobje pnevmatik s pnevmatskimi kolesi in varnost pred prebojem trdnih gumijastih koles. | <input type="checkbox"/> |
| KRTAČA ZA PRANJE | | | | |
| Natična krtača za pranje | | | | |
| Pralna krtača | 84 | 4.113-001.0 | Za univerzalno uporabo pri čiščenju površin. Pritržitev z vpenjalnim kosom neposredno na razpršilno cev. TR navojna povezava. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 20/15-4 CAGE PLUS
1.353-906.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|--------------------------|
| KRTAČA ZA PRANJE | | | | |
| Vrtljiva krtača za pranje | | | | |
| Rotacijska krtača za pranje za naprave > 800 l/h | 85 | 4.113-002.0 | S pogonom na vodni curek. Za nežno odstranjevanje finega prahu in sivega filma z vseh površin. Temperaturno odporna do 80 °C, M 18 × 1,5 (zamenljiv krtačni nastavek). | <input type="checkbox"/> |
| | 86 | 4.113-005.0 | | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor