

HD 13/35 GE CAGE

Do 350 bar bo kos tudi najtrdovratnejši umazaniji. Robustna oblika Cage nudi celovito zaščito in omogoča nakladanje z žerjavom. S principom vozička za enostaven transport.



Made in Germany



4-6 h



FLAT FREE TIRES



E-Start

Številka naročila

1.367-505.0

- Robustna industrijska pištola
- Zaščita pred pomanjkanjem vode (opcija)
- Nastavitev vrtljajev

Tehnični podatki

		4039784731004
Delovni tlak	bar / Mpa	100 - max. 350 / 10 - 35
Količina pretoka	l/h	500 - 1300
Dovodna temperatura	°C	max. 60
Gorivo		Bencin
Proizvodnja motorjev		Honda
Tip motorja		GX 690
Moč motorja	Kw	16
Tip črpalke		Najvišja moč Kärcherjeve črpalke ročične gredi
Teža brez dodatkov	Kg	122
Teža (z dodatki)	Kg	150
Mere (D × Š × V)	mm	930 × 800 × 920

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Elektro zagon		■
Visokotlačna cev	m	10 / Heavy duty
Razpršilna pištola		Industrijska pištola
Razpršilna cev iz legiranega jekla	mm	700
Šoba s ploščatim curkom		■
Varnostni ventil		■
Števec delovnih ur		■

■ Vključno v dobavo




Nastavitev vrtljajev

- Število obratov se v Stand-by delovanju samodejno regulira. To ščiti motor in istočasno prihrani energijo.

Mobilnost

Neodvisnost

PRIBOR ZA HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



		Številka naročila		
NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE				
Visokotlačne cevi				
Visokotlačna cev, 10 m, 620 bar, M22 × 1,5	1	6.391-846.0	650 barov, M 22 × 1,5	<input checked="" type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 3 m, 640 bar, M22 × 1,5	2	6.391-856.0	650 barov, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 10 m, 640 bar, M22 × 1,5	3	6.391-848.0	650 barov, M 22 × 1,5	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 640 bar, M22 × 1,5	4	6.391-857.0	650 barov, M 22 × 1,5.	<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 20 m, 620 bar, M22 × 1,5	5	6.391-847.0		<input type="checkbox"/>
Visokotlačna cev, 30 m, 620 bar, M22 × 1,5	6	6.391-019.0	Trpežna, odporna proti obrabi in gibljiva cev z velikostjo priključka M 22 × 1,5 in večslojnim jeklenim ohišjem. Primerna za delovni tlak do 620 barov.	<input type="checkbox"/>
Pistolet in razpršilne cevi				
Kärcher industrijska pištola	7	4.775-824.0	650 barov - Industrijska pištola z optimiziranim pretokom. Robustnost in dolgoživost za profesionalno uporabo. Iz varnih materialov, ki so odporni tudi na morskovo vodo. Priključek za HD cevi M 22 × 1,5.	<input checked="" type="checkbox"/>
Razpršilne cevi				
Razpršilna cev	8	4.760-679.0	Z držalom za šobo.	<input checked="" type="checkbox"/>
	9	4.760-653.0		<input type="checkbox"/>
	10	4.760-675.3	Z vpetjem za šobo.	<input type="checkbox"/>
	11	4.760-677.0	Z držalom za šobo.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek razpršilne cevi	12	4.760-699.0	Podaljšek razpršilne cevi 800 mm, 65 MPa.	<input type="checkbox"/>
Kompleti za pritrditev				
ABS kontrola nivoja vode	13	2.641-923.0	Za bencinske motorje.	<input type="checkbox"/>
ABS kolesa	14	2.851-028.0	ABS kolesa	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



		Številka naročila		
NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE				
Spojke in konektorji				
Spojka	15	4.403-004.0	Za priključitev in podaljšanje HD cevi. Povezava 2 × M 22 × 1.5. Medenina z gumijasto zaščito.	<input type="checkbox"/>
Mast za navoje iz nerjavečega jekla	16	6.280-180.0	Preprečuje lepljenje navojnih spojev.	<input type="checkbox"/>
Čiščenje cevi				
Nožni ventil	17	6.470-223.0	Nožni ventil omogoča udobno in varno uporabo dodatkov za učinkovito čiščenje cevi.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, standardna	18	4.765-012.0	Šoba za čiščenje cevi Standard z navojnim priključkom G1/4". Konfiguracija šob: 3-krat obrnjena nazaj.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, Quattro	19	4.765-016.0	Šoba za čiščenje cevi z navojnim priključkom G1/4" je namenjena za čiščenje cevi Quattro. Konfiguracija šob: 3-krat obrnjena nazaj in 1-krat obrnjena naprej.	<input type="checkbox"/>
Šoba za čiščenje cevi, rotor	20	5.763-092.0	Šoba za čiščenje cevi z navojnim priključkom G1 / 4 ". Nastavitev šobe: 3-krat nazaj.	<input type="checkbox"/>
Cev za čiščenje odtočnih cevi	21	6.392-401.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje cevi. 10 m dolga. Navojni priključek za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
	22	6.392-402.0	Fleksibilna visokotlačna cev (DN 8) za temeljito čiščenje. Z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 "in dolžino 20 m.	<input type="checkbox"/>
	23	6.392-403.0	Za temeljito čiščenje: fleksibilna, 30 m visokotlačna cev z navojnim priključkom za šobo G1 / 4 ".	<input type="checkbox"/>
Talne šobe				
FRI 50 Me 50 MPa	24	2.643-577.0	Čistilnik za čiščenje površin za učinkovito čiščenje do 500 barov in čiščenje z vročo vodo do 100 ° C. 4 udobna kolesa. Specifičen pribor za šobe je treba naročiti ločeno.	<input type="checkbox"/>
Komplet šob 025 FRI 50 Me	25	6.415-045.0	Komplet šob za čistilnik FRI 50 Me Velikost šobe: 025.	<input type="checkbox"/>
Abrazivni razpršilec				
Adapter za peskalnik in TD 3000	26	5.401-325.0	M 20 × 1 IG to 9/16" UNF AG.	<input type="checkbox"/>
Naprava za peskanje z abrazivom	27	9.872-435.0	Abrazivna glava za peskanje z velikostjo šobe 3 × 0,7 mm za mokro peskanje. Vsebuje samo glavo za peskanje. Brez cevi in pršilnika.	<input type="checkbox"/>
Nadomestna šoba za peskalnik	28	6.025-346.0	Nadomestna šoba za peskalno glavo iz borovega karbida. Modra barva.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



29



30



31



32



33




36-37



38



39



40-42

		Številka naročila		
NAPRAVE ZA ČIŠČENJE Z MRZLO VODO CAGE				
Abrazivni razpršilec				
Šoba F98 za peskalnik	29	9.886-551.0	Za mokro peskanje: set s tremi šobami za abrazivno razpršilno glavo. Velikost šobe 0,7 mm.	<input type="checkbox"/>
	30	6.025-255.0	Šoba (velikost šobe 0,7 mm) za abrazivno razpršilno glavo za mokro pršenje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna sulica	31	6.025-258.0	Za sesanje abrazivov.	<input type="checkbox"/>
Cev za abrazive	32	6.025-308.0	Cev za abrazivne snovi.	<input type="checkbox"/>
Montažno orodje za šobe	33	6.025-257.0	Za šobe F98.	<input type="checkbox"/>
Abraziv	34	6.025-309.0	25 kg, 0,5-1,00 mm	<input type="checkbox"/>
	35	6.025-310.0	25 kg, 0,7 - 1,40 mm.	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Šobe Power				
Ploska šoba, 15046	36	5.765-165.0	15°-šoba s ploščatim curkom 15046 za visokotlačni čistilnik HD 13/35. Primerna za do 350 bar in do 1300 l/h (bencin, 60 Hz).	<input checked="" type="checkbox"/>
Šoba s točkovnim curkom, 0046	37	5.765-161.0	Točkasta šoba 0046 za visokotlačni čistilnik HD 13/35. Primerna za delovni tlak do 350 bar in do 1300 l/h (bencin, 60 Hz).	<input type="checkbox"/>
Šobe z navitjem F21				
Sesalna šoba F21	38	6.025-237.0	Vijačna slepa šoba F21 za delovni tlak do 3000 barov.	<input type="checkbox"/>
Okrogla šoba F21, safir, 0,9 mm	39	9.886-216.0	Navojna šoba iz safirja F21 s premerom 0,90 mm. Primerna za delovni tlak do 3000 barov.	<input type="checkbox"/>
SCHUTZKLEIDUNG				
Zaščitno oblačilo HD, velikost M	40	6.547-055.0	Oblačilo za zaščito pred visokim tlakom za varno delo z visokotlačnim vodnim curkom do 1000 barov v zelo lahki izvedbi je udobno za nošenje in uporabniku zagotavlja izjemno gibljivost.	<input type="checkbox"/>
Zaščitno oblačilo HD, velikost L	41	6.547-056.0		<input type="checkbox"/>
Zaščitno oblačilo HD, velikost XL	42	6.547-057.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA HD 13/35 GE CAGE 1.367-505.0



43



44



45



46



47



48



49

		Številka naročila		
ROTOR-ŠOBA				
Enojne rotor-šobe				
Orodje za zamenjavo sedeža rotorja	43	6.025-233.0	za F3, F4, F1, F25	<input type="checkbox"/>
Rotacijska šoba (klasična), 049, 1.35 mm	44	4.767-173.0	350 barov, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, medenina.	<input type="checkbox"/>
Power Rotary Jet F7, 050, 1.35 mm	45	6.415-085.0	350 barov, 1,35 mm, 1300 l/h, M 20 × 1, izvedba iz nerjavnega jekla.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo Power Rotary Jet F9 050, 050, 1.35 mm	46	6.812-003.0	Primeren za tlak do 350 barov in količino vode 1300 litrov na uro. Komplet za popravilo, ki vsebuje rotor, pritrdilni element in tesnilni obroček, za Power Rotary Jet.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo rotacijske šobe F7	47	6.025-436.0	Komplet za popravilo za Power Rotary Jet v izvedbi za delovni tlak 350 barov in količino vode 1300 l / h, št. naročila 6,415-914,0. Vključuje rotor, sedež in tesnilni obroč (28 × 2).	<input type="checkbox"/>
Rotor-šobe z več curki				
Telo šobe	48	9.917-677.0	Vrtljivi skoznjk z brezstopenjsko nastavitvijo števila vrtljajev. Vključno z zaščitno cevjo.	<input type="checkbox"/>
Nosilna glava šobe TD09	49	9.899-828.0	Nosilec za šobo F21. Primerna je za delovne tlake do 3000 barov. Z 35 ° kotom curka, vključno z zaščitnim zaslonom in usmerjevalnikom toka.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor