


B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF

Kompaktni čistilno-sesalni stroj B 50 W Bp za čiščenje tal z robustnimi aluminijastimi komponentami, zmogljivo 115 Ah AGM baterijo in glavo ščetke R 55.



Številka naročila

1.533-251.0

Tehnični podatki

		4054278933757
Vrsta pogona		Baterija
Vozni pogon		Vlečni motor
Delovna širina krtač	mm	550
Delovna širina sesanja	mm	850
Posoda sveža/umazana voda	l	50 / 50
Teoretična površinska zmogljivost	m²/h	max. 3300
Praktična površinska zmogljivost	m²/h	1980
Tip baterij		brez vzdrževanja
Baterija	V / Ah	24 / 115
Čas trajanja baterije	h	max. 2,5
Čas polnjenja baterije	h	pribl. 10
Omrežni priključek polnilnika	V / Hz	100 - 240 / 50 - 60
Hitrost vožnje	km/h	max. 6
Hitrost vrtenja krtače	rpm	965
Pritisni tlak krtač	Kg / g/cm²	15,5 / 63
Širina obračanja hodnika	mm	1400
Poraba vode	l/min	max. 2,6
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	65
Dovoljena skupna teža	Kg	235
Teža brez dodatkov	Kg	187
Mere (D × Š × V)	mm	1284 × 663 × 1082

Oprema

Krtačni valj	■
FACT	■
Kositer	■
Funkcija pometanja	■
Zmogljiv vlečni pogon	■
Baterija	■
Baterijski polnilnik	■
Sesalni nastavek, upognjen	■
Sistem 2 rezervoarjev	■
Patentiran sistem za izpiranje rezervoarja	■
Prikazovalnik nivoja sveže vode	Z vodnim tlakom
robustna sesalna cev iz aluminijeve tlačne litine	■
Motor	Baterija
uporaba s pomočjo aplikacije	■
Auto Fill	■
majhno doziranje čistila do 0,25 %	■
Vrsta sesalnega traku	Linatex®
z doziranjem vode v odvisnosti od hitrosti	■
dozirna posoda za čistilo s sistemom zaprte zanke	■
Kärcherjev barvni in upravljalni koncept	■

Kärcherjev sistem pametnih ključev (KIK) z več kot 30 uporabniškimi jeziki in individualnimi uporabniškimi pravicami
izjemno tiha valjasta krtačna glava za območja občutljiva na hrup
Home Base – možnost pritrditve mopa ipd.
Izbirno stikalo Easy Operation

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Izjemno kompakten stroj

- Dober pregled in odlična okretnost.
- Enostavno rokovanje, varno in robustno za preprečevanje poškodb.



Povezljivost/aplikacija za pametni telefon »Machine connect«

- Razširjen nabor funkcij in informacij.
- Spremljanje virov, povečanje produktivnosti, informativne animacije za vzdrževanje in odpravljanje težav.
- Prilagoditev parametrov, urejanje KIK pooblastil.



Glava krtače in strgalo iz litega aluminija

- Robustne in trpežne komponente.
- Manj izpadov stroja in večja produktivnost pri nižjih stroških.

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF 1.533-251.0



		Številka naročila		
VALJČNE KRTAČE				
Valjasta krtača, srednja, rdeča, 550 mm	1	4.035-184.0	Valjasta krtača, srednje trda in rdeča, dolga 550 mm, ki je namenjena za vse običajne naloge čiščenja, primerna je tudi za občutljiva tla. Ščetine iz polipropilena, debelina 0,4 mm, dolžina 20 mm.	■
Valjasta ščetka, mehak, Bela, 550 mm	2	4.762-409.0	Mehka, za čiščenje občutljivih tal in poliranje.	□
Valjasta ščetka, visoko - nizko, oranžna, 550 mm	3	4.762-410.0	Srednje trda, za čiščenje močno strukturiranih tal in globokih fug.	□
Valjasta ščetka, trda, zelena, 550 mm	4	4.762-411.0	Trda, za zelo umazana tla in temeljno čiščenje; samo za neobčutljive obloge.	□
Valjasta ščetka, zelo trda, Črna, 550 mm	5	4.762-412.0	Zelo trda, za ekstremno umazanijo in temeljno čiščenje, samo za neobčutljive obloge.	□
KRTAČNE GLAVE				
Krtačna glava R 55	6	2.763-052.0	Robustna in kompaktna glava krtače iz aluminija R 55 s ploščato krtačo in delovno širino 55 cm. Integriran deflektorski valj, nizek delovni nos in barvno kodirane komponente.	■
SESALNI NOSILCI IN SESALNI NASTAVKI				
Sesalni nosilci				
Sesalna letev, 850 mm, parabolični	7	4.778-008.0	Za odlične rezultate sesanja in sušenja: robustna, aluminijasta sesalna letev s sesalno širino 850 mm in hitro spojko. Omogoča menjavo sesalnega traku brez orodja.	■
Sesalni nastavki				
Sesalni trakovi, Linatex®, 944 mm	8	4.400-011.0	Sesalni trakovi Linatex® so odporni na trganje in primerni za sesalne letve v širini 850 mm. Posebne dovodne odprtine poskrbijo za optimalne rezultate sesanja na razpokah in talnih oblogah s profilom.	■
Sesalni trakovi, odporen proti olju, s prerezom, 942 mm	9	4.400-005.0	Sesalni trakovi so odporni proti obrabi in izdelani iz poliuretana ter trojno prevlečeni za visoko fleksibilnost in optimalne lastnosti. Primerni so za parabolične sesalne letve v širini 850 mm.	□
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Komplet posode za detergent 2,5 L	10	4.400-108.0	Rezervoar za čistilo (2,5 l) za čistilno-sesalne stroje s sistemom za doziranje detergenta DOSE. Uporabniki lahko hitro zamenjajo posode, ne da bi se morali dotakniti detergenta.	■
Dodatki Home-Base				
Komplet Homebase B50	11	4.400-080.0	Komplet Homebase B 50, ki vsebuje držalo za brisalec in dvojni kavelj z adapterjem za praktično pritrditev brisalcev in vrečk za smeti neposredno na stroj. Enostavna pritrditev, priročno rokovanje.	□
Adapter Homebase	12	5.035-488.0	Pritrdilna naprava za različne kljuke in sponke na stroju.	□
Komplet univerzalnih kavljev	13	4.070-075.0	Kavelj in adapter za pritrditev na tirnico Home-Base Kärcherjevih polirno-sušilne strojev. Idealen za prostorsko varčno shranjevanje cevi na napravi.	□
Dvojni kavelj	14	6.980-077.0	Dvojni kavelj za pritrditev vrečk za smeti ipd. na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA B 50 W BP PACK 115AH+R55+DOSE+RINSE+AF 1.533-251.0



		Številka naročila		
OSTALI DODATKI BR / BD				
Dodatki Home-Base				
Držalo za ročaj, siva	15	6.980-078.0	Držalo za pritrditev brisalnika na stroj. Samo v povezavi z adapterjem Homebase 5.035-488.0.	☐
Držalo za pršilko	16	6.980-080.0	Primerno za transport pršilk - samo v povezavi z adapterjem Home-Base 5.035-488.0.	☐
KOMPLETI				
Drugi kompleti				
Auto - Fill	17	4.035-345.0	Avtomatski sistem polnjenja. Oskrba z vodo se samodejno ustavi, ko je rezervoar poln. Z zaščito proti prelivanju.	☒
Kolo za odmik sesalne letve	18	2.644-228.0	Dodatna odbijačna kolesa, ki ne puščajo sledi, pritrdijo se na konec sesalne letve. Z njimi učinkovito preprečite, da bi se sesalna letev zataknila za palete ali nogice polic.	☐
B50W komplet za pritrditev gumba za zaustavitev v sili	19	2.644-365.0	Komplet za pritrditev varnega gumba za zaustavitev v sili, ki ob pritisku popolnoma zaustavi stroj. Krnilno stikalo je enostavno ponastaviti za nadaljevanje delovanja.	☐
Pribor za sesalne cevi	20	4.444-015.0	Za absorbiranje vode iz vogalov ali posod (npr. Zamrzovalnikov).	☐
Montažni komplet za vozni park				
Priključni komplet Plug-in Connect Module	21	2.644-391.0	Modul IoT* se uporablja za prenos informacij o lokaciji in delovnem času čistilnih strojev Kärcher na baterije in naprav drugih proizvajalcev v sistem za upravljanje opreme.	☐
POGONSKE BATERIJE IN POLNILNIKI				
Baterije				
Komplet baterij, 24 V, 115 Ah, brez vzdrževanja	22	2.815-091.0	Komplet baterij z napetostjo 24 V in kapaciteto 115 Ah (C5) obsega več posameznih baterij AGM, ki ne zahtevajo vzdrževanja.	☒
Dodatki za baterije				
Komplet za namestitev baterije	23	2.638-229.0	Montažni komplet za namestitev baterijskega kompleta v stroj. vklj. dva nosilca in en priključni kabel.	☒
Kompleti baterij in polnilnikov				
Komplet za vgradnjo Li-ion baterije	24	2.644-393.0	Komplet za predelavo za vgradnjo litij-ionske baterije v Kärcherjev čistilno-sesalni stroj B 50 W. Baterija ni vključena v obseg dobave.	☐
PLOŠČE Z IZREZOM/VALJČNI NOSILCI PLOŠČ				
Valjčni nosilec plošče				
Os valja za blazinice, 550 mm	25	4.762-415.0	Za namestitev filc plošč ali valjev iz mikrovlačen.	☐
Plošče z izrezom				
Valjasta blazina na lupini, srednja, rdeča, 530 mm	26	6.369-734.0	Za čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	☐
Valjasta blazina na lupini, trda, zelena, 530 mm	27	6.369-733.0	Za odstranjevanje trdovratne umazanije in za osnovno čiščenje nestrukturiranih tal. V povezavi z valjčnim nosilcem 4.762-415.0.	☐
Valji iz mikrovlačen				
Valj iz mikrovlačen, 550 mm	28	4.114-010.0	Svetovna novost: uporaba mikrovlačen združuje izjemno čistilno lastnost mikrovlačen s prednostmi valjčne tehnologije. V povezavi z valjčnim nosilcem plošče 4.762-415.0.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor