

BP 4.900 HOME

Zmogljiva hišna črpalka BP 4,900 Home z vgrajenim rezervoarjem za kompenzacijo tlaka samodejno črpa vodo iz alternativnih virov kot predelano vodo skozi celotno hišo.



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

OVERHEATING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

**5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY**

Številka naročila

1.645-760.0

- Popoln za alternativno oskrbo z vodo v gospodinjstvu
- Optimalna zaščita zahvaljujoč vgrajeni toplotni zaščiti
- Posoda za kompenzacijo tlaka za priročno uporabo

Tehnični podatki

		4054278916002
Maks. moč motorja	W	1150
Maks. količina pretoka	l/h	< 4900
Vodja dostave	m	max. 50
Tlak	bar	max. 5
Delovni tlak	bar	1,5 - 3,5
Maks. sesalna	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 35
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1
Napetost	V	230
Frekvenca	Hz	50
Barva		črna
Teža brez dodatkov	Kg	13,9
Teža vključno z embalažo	Kg	18,006
Mere (D × Š × V)	mm	506 × 269 × 540

Oprema

Integrirana posoda za kompenzacijo tlaka	l	24
Integriran indikator tlaka		■
Stikalo za vklop/izklop, odporno na škropljenje		■
Termo varovalka		■
Prirobnica in gred iz nerjavečega jekla		■
Vklj. s povratnim ventilom		■
Vključuje dva priključna adapterja za črpalke G1		■
Ločena odprtina za polnjenje		■
Ventil za izpust vode		■

■ vključno v dobavo



5
YEARS
EXTENDED
GUARANTEE*

REGISTRATION ON
[WWW.KAERCHER.COM/
GUARANTEE*](http://WWW.KAERCHER.COM/GUARANTEE*)

Trpežno in z dolgo življenjsko dobo

- Kärcher vam nudi podaljšanje garancijske dobe na 5 let.



Integrirana toplotna zaščita

- Zaščitna funkcija, ki preprečuje pregrevanje črpalke.



Prirobnica in gred iz nerjavečega jekla

- Trpežni materiali za dolgo življenjsko dobo

PRIBOR ZA BP 4.900 HOME 1.645-760.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.	■
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	2	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	□
Priključni element za sesalne cevovode 1" (25 mm)	3	2.997-115.0	Priključni element za vakuumsko neprepustno spajanje sesalne strani črpalke s sesalnimi cevovodi brez navoja (kompatibilen za PE cev premera 1"). Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.	□
Priključni kos za sesalno cev. 1 1/4" (32 mm)	4	2.997-116.0	Priključni element omogoča vakuumsko neprepustno spajanje cevovoda premera 1 1/4" na sesalno stran črpalke. Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect za zanesljivo tesnenje.	□
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	5	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklupu sesalnih cevi na črpalko (npr. vrtno črpalko, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
Komplet priključkov Basic	6	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklup na vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.	□
Komplet priključkov Premium	7	6.997-340.0		□
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	8	2.997-110.0	Pripravljena na priklup in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavljalni povr. tok in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalko in oskrbo z vodo.	□
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	9	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalko in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priklup in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavljalni povr. tok in sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
1,5 m sesalna garnitura za sesalne cevi 1" (25 mm)	10	2.997-112.0	Sesalna garnitura z 1,5 m s sesalno cevjo pripravljeno za priklup, odporno na vakuum, za priklup črpalke na sesalno stran cevovoda 1". Idealna za hišno vodooskrbo.	□
FILTRI				
Predfilter za črpalke, veliki	11	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	□
Predfilter za črpalke, mali	12	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	13	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklup na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	□
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	14	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklup na metrske sesalne cevi s premerom 1".	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor ○ Čistila.

PRIBOR ZA BP 4.900 HOME
1.645-760.0



			Številka naročila		
FILTRI					
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	15	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za prikllop na metrske sesalne cevi.		☐
RAZNO					
Pressure connection kompl. 1,5m za cevovod	16	2.997-125.0	Spojna cev med hišnimi avtomati za vodo oz.hišnim vodovodom in fiksnimi sistemi cevovoda: komplet za hišni priključek za cevovode (G3/4) vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.		☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor ☐ Čistila.