


BP 4 HOME & GARDEN

Zmogljiva črpalka za hišo in vrt BP 4 Home & Garden z dolgo življenjsko dobo je idealna rešitev za zalivanje vrta oz. oskrbo z vodo, npr. z deževnico.



reddot award 2014
best of the best



AUTOMATIC
START/STOP

**AUTO
ON/OFF**

DRY-RUNNING
PROTECTION

**SAFE
GUARD**

**5
YEARS
EXTENDED
WARRANTY**

5 YEARS EXTENDED WARRANTY
REGISTRATION ON
www.karcher.com
WARRANTY

Številka naročila

1.645-363.0

- Maks. pretok < 3800 l/h, dovodna višina 45 m, tlak do maks. 4,5 bara
- Samodejni start/stop, 2 izhoda za vodo za večkratno uporabo
- Perfect Connect priključni adapter za črpalke G1

Tehnični podatki

		4054278315959
Nazivna poraba moči	W	950
Maks. količina pretoka	l/h	< 3800
Vodja dostave	m	45
Tlak	bar	max. 4,5
Višina sesanja	m	8
Temperatura pretoka	°C	max. 38
Priključni navoj		G1
Priključni kabel	m	1,85
Napetost	V	230 - 240
Frekvenca	Hz	50
Barva		Rumena
Teža brez dodatkov	Kg	10,69
Teža vključno z embalažo	Kg	12,549
Mere (D × Š × V)	mm	230 × 540 × 373

Obseg dobave

Priključni adapter za črpalke G1

Oprema

- Optimiran nastavek za priklop
- Udobno nožno stikalo
- Funkcija avtomatskega zagona/zaustavitve
- Vklj. s predfiltrom in povratnim ventilom
- Zaščita pred suhim zagonom
- Velik nastavek za polnjenje
- Ergonomski ročaj
- Shranjevanje kabla
- Prikaz motenj
- Dva izhoda za vodo
- Vrtljive, gumijaste noge, ki ne povzročajo hrupa



Udobno doma in na vrtu

- Zanesljiva oskrba hiše ter zalivanje vrta s konstantnim tlakom.



Zmogljivo in z dolgo življenjsko dobo

- Serijsko opremljeno s predfiltrom, povratnim ventilom in varovalko suhega teka



Avtomatika za zagon/izklop

- Črpalka se glede na potrebe samodejno zažene in zaustavi.

PRIBOR ZA BP 4 HOME & GARDEN

1.645-363.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / PRIKLJUČKI				
Priključni adapter	1	6.997-473.0	S pomočjo priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na vodne priključke.	■
2-smerni priključni adapter za črpalke, G1	2	6.997-474.0	S pomočjo 2-smernega priključnega adapterja lahko hitro in zanesljivo priključite črpalko z notranjim navojem na dva vodna priključka.	■
Priključni element za sesalno in vrtno cev 1"+3/4"	3	2.997-113.0	Priključni element služi za montiranje sesalnih in vrtnih cevi na tlačno in sesalno stran črpalke. Sistem tesnenja PerfectConnect zagotavlja zanesljivo tesnenje.	□
Priključni element za sesalne cevovode 1" (25 mm)	4	2.997-115.0	Priključni element za vakuumsko neprepustno spajanje sesalne strani črpalke s sesalnimi cevovodi brez navoja (kompatibilen za PE cev premera 1"). Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.	□
Priključni kos za sesalno cev. 1 1/4" (32 mm)	5	2.997-116.0	Priključni element omogoča vakuumsko neprepustno spajanje cevovoda premera 1 1/4" na sesalno stran črpalke. Vklj. sistem tesnenja PerfectConnect za zanesljivo tesnenje.	□
Priključni adapter za črpalke (aks./rad.), G1	6	2.997-120.0	Priključni adapter (aksijalni/radijalni) spaja Kärcherjeve črpalke z notranjim navojem G1 s priključki vode in priborom drugih ponudnikov, kot tudi starejšim Kärcherjevim priborom.	□
Priključek za črpalko z malim nepovratnim ventilom	7	6.997-359.0	Priključek za črpalko z nepovratnim ventilom je namenjen vakuumsko odpornemu priklopu sesalnih cevi na črpalke (npr. vrtno črpalke, hišni avtomati za vodo in hišni vodovodi).	□
Komplet priključkov Basic	8	6.997-358.0	Komplet priključkov, ki je pripravljen za direkten priklop na vrtno črpalko, hišne avtomate za vodo in hišni vodovod. Za enostavno spajanje in odlično povezavo med cevjo in črpalko.	□
Komplet priključkov Premium	9	6.997-340.0		□
SESALNE CEVI				
Komplet sesalne cevi, 3,5 m	10	2.997-110.0	Pripravljena na priklop in odporna na vakuum: sesalna garnitura vključuje sesalno cev dolžine 3,5 m, sesalni filter, zaustavlj. povr. toka in sistem tesnenja PerfectConnect. Idealno za vrtno črpalke in oskrbo z vodo.	□
Komplet sesalne cevi, 7,0 m	11	2.997-111.0	Idealna sesalna garnitura za vrtno črpalke in vodooskrbo hiše. Vključuje sesalno cev dolžine 7 m pripravljeno za priklop in odporno na vakuum, s sesalnim filtrom, zaustavlj. povr. toka in sistemom tesnenja PerfectConnect.	□
1,5 m sesalna garnitura za sesalne cevi 1" (25 mm)	12	2.997-112.0	Sesalna garnitura z 1,5 m s sesalno cevjo pripravljeno za priklop, odporno na vakuum, za priklop črpalke na sesalno stran cevovoda 1". Idealna za hišno vodooskrbo.	□
FILTRI				
Predfilter za črpalke, veliki	13	2.997-210.0	Predfilter črpalke ščiti vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in hišne vodovode pred grobimi delci nečistoč ali peska. Vklj. PerfectConnect sistem tesnenja za zanesljivo tesnenje.	□
Predfilter za črpalke, mali	14	2.997-211.0	Mali predfilter, veliki učinek: predfilter za črpalke čuva vrtno črpalke, hišne avtomate za vodo in vodovode pred grobimi delci ali peska. S sistemom tesnenja PerfectConnect.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA BP 4 HOME & GARDEN 1.645-363.0



		Številka naročila		
FILTRI				
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 3/4"	15	6.997-345.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklon na metrske sesalne cevi s premerom 3/4".	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom, Basic, 1"	16	6.997-342.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v osnovni verziji za priklon na metrske sesalne cevi s premerom 1".	<input type="checkbox"/>
Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom PREMIUM	17	6.997-341.0	Sesalni filter z zaščito pred povratnim tokom v Premium izvedbi za priklon na metrske sesalne cevi.	<input type="checkbox"/>
RAZNO				
Pressure connection kompl. 1,5m za cevovod	18	2.997-125.0	Spojna cev med hišnimi avtomati za vodo oz. hišnim vodovodom in fiksnimi sistemi cevovoda: komplet za hišni priključek za cevovode (G3/4) vklj. sistem tesnenja PerfectConnect.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor