

## NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I

Poleg mobilnosti, zmogljivosti, trpežnosti in drugih številnih praktičnih lastnosti opreme sesalnik nudi tudi sistem za spuščanje ogrodja – idealno za industrijske namene.



Made in Europe



### Številka naročila

1.667-237.0

- Posoda iz nerjavečega jekla na kolesih
- Mehanika odstavljanja
- Avtomatsko čiščenje filtra Tact?

### Tehnični podatki

		4039784538092
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	55
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	W	max. 2760
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža brez dodatkov	Kg	43
Teža vključno z embalažo	Kg	51,727
Mere (D × Š × V)	mm	710 × 570 × 1070

### Oprema

Sesalna cev	m	4 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m	2 × 0,5 / Kovina
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Antistatični pripravek		■
Posoda iz nerjavnega jekla		■
Ploščati filter		Papir
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact?
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■

■ vključno v dobavo



## Mehanika odstavljanja

- Enostavno dvigovanje in odlaganje posode.
- Za praznjenje odstranite samo posodo, naprava in vozno ogrodje ostaneta na mestu uporabe.

## Pravi mokro/suhi sesalnik

- Če se pri sesanju tekočin doseže najvišji nivo napolnjenosti, se sesalnik zahvaljujoč kontroli polnjenja samodejno izklopi.

## Posoda iz nerjavečega jekla na kolesih

- Posodo lahko udobno snamete z voznega ogrodja in jo odpeljete na mesto za praznjenje.

## PRIBOR ZA NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



		Številka naročila		
<b>PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M</b>				
<b>Ploščati filter, papirnat</b>				
Ploščati nagubani filter, papirnat	1	6.907-276.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz papirja z nano premazom. Idealen za sesanje finega prahu in suhih delčkov umazanije.	<input checked="" type="checkbox"/>
<b>Ploščati filter PTFE</b>				
Ploščati nagubani filter PTFE	2	6.907-449.0	Poliesterska koprena s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact <sup>2</sup> . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale.	<input type="checkbox"/>
<b>ZAVOJI</b>				
<b>Upogib, plastika</b>				
Koleno, NT, DN 40, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	3	2.889-172.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	4	5.031-718.0	DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	5	5.031-939.0	Električno prevodno plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	6	5.032-427.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatkov.	<input type="checkbox"/>
<b>Ovinki, kovinski</b>				
Koleno, NT, DN 35, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	7	6.900-519.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	6.903-141.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 35 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatkov.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	9	6.900-276.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Robustno krivino ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	10	6.902-079.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 40 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
<b>SESALNE ŠOBE</b>				
<b>Talne šobe</b>				
Mokro/suha talna šoba, plastična, Adv, DN 40	11	2.889-153.0	360 mm široka kombinirana mokro/suha talna šoba s preprosto izmenljivimi vložki in gumijastimi robovi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	12	2.889-173.0	300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom.	<input type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 40	13	2.889-174.0	Standardna šoba za tla, antracitno obarvana, nazivni premer DN 40, z zamenljivimi krtačnimi letvami in gumenimi robovi. Primerna za vse vrste mokrega in suhega sesanja.	<input type="checkbox"/>
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	14	6.903-018.0	Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



			Številka naročila		
<b>SESALNE ŠOBE</b>					
<b>Talne šobe</b>					
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	15	6.906-383.0	Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>	
Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35	16	6.906-384.0	Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>	
Mokro/suha talna šoba DN40, plastika, DN 40	17	2.889-117.0	Kombinirana mokro/suha talna šoba (DN 40) omogoča hitro menjavo gumijastega roba/krtače in je primerna za mokro odsesavanje velikih površin.	<input type="checkbox"/>	
<b>Ozka šoba ta fuge</b>					
DN 40 šoba za reže za mokri in suhi sesalnik, plastična, 300 mm	18	5.130-655.0	Plastična šoba za reže z nazivno širino DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Zlasti primerna za sesanje težko dostopnih območij, kot so spoji, špranje in koti.	<input checked="" type="checkbox"/>	
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	19	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	<input type="checkbox"/>	
Kovinska šoba za špranje, DN 35, dolžina 500 mm	20	6.900-922.0	Kovinska šoba za fuge (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 500 mm.	<input type="checkbox"/>	
Šoba za fuge, NT, DN 40, kovinska, 400 mm	21	6.905-817.0	Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Večnamenske krtače</b>					
Večnamenska krtača	22	6.903-863.0	Naravne ščetine, velikost 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>	
<b>Šobe za čiščenje avtomobila</b>					
Avtomobilska šoba, DN 40, 90 mm	23	6.900-952.0	Za naknadno vgradnjo v starejše Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobila z delovno širino približno 90 mm.	<input type="checkbox"/>	
	24	2.840-095.0	Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 40, posebej zasnovana za Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje s sistemom sponk na sesalni cevi. Delovna širina: pribl. 90 mm	<input type="checkbox"/>	
<b>Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°</b>					
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	25	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>	
NT gumijasta sesalna šoba, prirezana pod 45°, DN 40	26	6.902-105.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>	
<b>Šobe za sesanje cevi</b>					
Sesalna krtača za cev 35/100	27	6.903-035.0	Plastična, premer cevi 100 mm	<input type="checkbox"/>	
Sesalna krtača za cev 35/200	28	6.903-036.0	Plastična, premer cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>	

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Sesalne cevi, iz legiranega jekla</b>				
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	29	2.889-194.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 × 0,55 m).	■
Sesalna cev, DN 35, 505 mm, nerjaveče jeklo	30	6.902-154.0	0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 35) za mokre in suhe sesalce. Idealen za pogosto uporabo mokrega prahu in za absorbiranje korozivnih sestavin.	□
Sesalna cev	31	6.902-081.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	□
	32	6.906-531.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	□
<b>Sesalne cevi, kovinske</b>				
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	33	2.889-191.0	Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 mm.	□
Sesalna cev	34	6.900-514.0	Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.	□
<b>Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)</b>				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	35	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	■
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	36	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	37	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	39	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	40	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
Podaljševalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	41	2.889-146.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	□
<b>Hose connection</b>				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	42	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Hose connection</b>				
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	43	6.900-286.0	Neelektrično prevoden povezovalni nastavek z obojestranskim navojem. Za priključitev 2 sesalnih cevi DN 40 brez priključnih delov.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)</b>				
Podaljševalna cev, NT, DN 35, dolžina 2,5 m, sponka 1.0, priključni adapter	44	6.906-237.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 1.0	45	2.639-873.0	Komplet za popravilo (C40) vključuje vtične cevne priključke (brez bajonetne priključne tulke) za industrijske sesalnike NT s sistemom sponk.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek za cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 1.0	46	6.906-344.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	47	4.440-678.0	Sesalna cev z lokom nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	48	6.906-279.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	49	6.906-321.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, odporna na olje	50	6.906-714.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev komplet + PFC modul, električno prevodna, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	51	4.440-728.0	Električno prevodna sesalna cev z lokom in PFC modulom, nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 16 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	52	6.906-635.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžino 16 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, električno prevodna	53	6.906-877.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, bajonet 1.0	54	4.440-263.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	55	4.440-303.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, bajonet 1.0	56	4.440-463.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



		Številka naročila		
<b>SESALNE CEVI</b>				
<b>Suction hoses with cone connection</b>				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, električno prevodna, bajonet 1.0	57	4.440-466.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, odporna na olje, bajonet 1.0	58	4.440-612.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, bajonet 1.0	59	4.440-264.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 3 m, bajonet 1.0	60	4.440-328.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 3 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 10 m, bajonet 1.0	61	4.440-467.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	62	4.440-613.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, bajonet 1.0	63	4.440-616.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 50 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>FILTRI T / NT</b>				
<b>Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H</b>				
Ploščati filter HEPA-14	64	6.904-364.0	Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	<input type="checkbox"/>
<b>Penasti filter</b>				
Svečni filter Wood, NT 65/2, NT 75/2	65	2.414-003.0	Leseni patronski filter je narejen iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo etiketo. Primeren je za sesanje velikih količin prahu od lesa z Tact dvomotornimi sesalniki NT 65/2 in 75/2.	<input type="checkbox"/>
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Komplet, Y-kos</b>				
Komplet za montažo Y-kos	66	2.637-217.0	Razdelilnik iz plastike - še posebej za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Connection cone NW35	67	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
Adapter sponka DN 40 na stožec DN 40	68	5.407-006.0	Za priključitev majhnih šob in sesalnih cevi na stožec DN 40: sistem adapter sponke DN 40. Idealen za čiščenje notranjosti vozila, brez potrebe po priključitvi dodatnih šob.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 35	69	5.407-112.0	Povezava C 35 cev za dodatno opremo DN 35, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Električno prevodni priključni adapter DN 40 za nastavek DN 35	70	5.407-109.0	Električno prevodni adapter (C 40) s priključkom DN 35 za priključitev pribora DN 35 na industrijsko sesalno cev C 40 ali C-DN 40. Primerno za NT sesalnike.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

## PRIBOR ZA NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



		Številka naročila		
<b>VEZNE OBJEMKE</b>				
<b>Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna</b>				
Nastavek C DN 40	71	5.407-111.0	Priključek C 40 cev za pribor DN 40, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
<b>Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna</b>				
Priključni adapter za električno orodje, DN 26-36, električno prevoden	72	5.453-042.0	3-stopenjski priključni nastavek iz plastike. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za priključitev električnega orodja na komercialno sesalno cev C ali C-DN 35. Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>
Nastavek za električno orodje C 35, EL	73	5.453-048.0	Notranji Ø 25,4 mm, zunanji Ø 34,6 mm / 38 mm, samo za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
	74	5.453-050.0	Notranji Ø 27 mm, zunanji Ø 36,5 mm / 38,8 mm, samo za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Adapter za električno orodje, vijachen</b>				
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	75	5.453-016.0	Tristopenjska priključna objemka iz umetnega materiala z navodili za montažo. Prilagodljiva od DN 26 do DN 36. Za privitje na industrijsko sesalno cev DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 35	76	5.453-026.0	Notranji Ø 28,6 mm, zunanji Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 36	77	6.902-059.0	Električno prevoden, navojni nastavek za električno orodje. Notranji premer: 32 mm. Zunanji premer: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 37	78	6.902-095.0	2-stopenjska vtičnica za električno orodje. Za privijanje na sesalno cev DN 35. Notranji premer: 28 mm. Zunanji premer: 34 mm in 38,8 mm. Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>
<b>Reducirna objemka</b>				
NT reduktor od DN 40 do DN 35, električno prevoden	79	5.407-108.0	Vijačni reducirni nastavek - od C-40 do DN 35. Posebej za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
Reducirni nastavek	80	6.902-017.0	Reducirni del za podaljšanje dodatne opreme. Idealna rešitev za uporabo dodatkov s priključnim stožcem DN 35 v povezavi s priborom s priključnim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT redukcijaska spojka s sistemom zaponke za sesalne cevi DN 40 s priključkom DN 35	81	5.407-113.0	Reducirni nastavek (C 40 do C 35) za priključitev dodatkov s sponko C 35 na sesalne cevi s sistemom sponk C 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	82	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
<b>Komplet reducirnih / razširitvenih objemk</b>				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	83	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	<input type="checkbox"/>
<b>KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE</b>				
Profesionalni komplet za čiščenje	84	2.637-353.0	Profesionalni komplet dodatkov za suho in mokro čiščenje v velikosti DN 40 za Kärcher sesalnike. Komplet obsega sesalno cev, talno šobo, šobo za reže, upognjen kovinski nastavek, 2 kovinska podaljška cevi.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor



## PRIBOR ZA NT 55/2 TACT<sup>2</sup> ME I 1.667-237.0



		Številka naročila		
<b>KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE</b>				
Komplet za ostružke NT, DN 50	85	2.640-760.0	Določeni ciljni skupini namenjen robusten priključni komplet v DN 61 za čiščenje v povezavi z gibko sesalno cevjo odporno na olje in gumijasto šobo.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI NT</b>				
CS 40 Me ciklonski pred-separator	86	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	87	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>
<b>OSTALI DODATKI BR / BD</b>				
<b>Razno</b>				
Podaljšek	88	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . S šuko vtikačem, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
<b>PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE</b>				
<b>Vreče za praznjenje</b>				
Vreče za smeti PE	89	6.904-348.0	Vreča za smeti PE 20 kos 60/100 l za odstranjevanje sesalnega materiala brez prašenja.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor