

NT 80/1 B1 M

Varnostni sesalnik NT 80/1 B1 M preprečuje nevarnost morebitnih eksplozij prahu. Vnetljiv prah in nevarni prah kategorije M morate takoj posesati, saj je nevarno, če se prah usede. Za sesanje takšnega prahu je potreben varnostni sesalnik B1, kot je NT 80/1 B1 M (evropska odobritev 94/9 EC (ATEX)).



Made in Europe



Številka naročila

1.667-266.0

- Antistatični sistem
- Posoda iz nerjavnega jekla
- Prikaz stanja filtra

Tehnični podatki

		4039784725348
Vrsta toka	V / Hz	220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	56
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Prostornina posode	l	80
Nazivna vhodna moč	W	max. 1380
Standardna nominalna širina		40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Teža brez dodatkov	Kg	29,5
Mere (D × Š × V)	mm	660 × 520 × 1078

Oprema

Sesalna cev	m	4
Sesalna cev	Kos(i) × m	1 × 1 / Kovina
Filtrska vrečka		Papir
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Kartušni filter		Papir
Antistatični sistem		■
Posoda iz nerjavnega jekla		■
Kovinski upogljivi nastavki		■
Zaščita pred udarci		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		I
Zavora vrtljivega kolesa		■
Razred prahu		M
Material posode		Kovina

■ Vključno v dobavo

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Nevarnosti ni več

- NT 80/1 B1 M S ima dodatno samodejni nadzor nivoja vode. Deluje lahko le z zadostno količino vode.



Cona 22 + prah razreda M

- Za gorljiv prah v razredu eksplozivnega prahu cone 22 in zdravju škodljiv prah razreda M.

PRIBOR ZA NT 80/1 B1 M 1.667-266.0



		Številka naročila		
PATRONSKI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Patronski filter, papirnat				
Papirnati patronski filtri	1	6.904-325.0	Papirnati patronski filter - BIA-C razred M - je primeren za naslednje modele: NT 801 B1, NT 801 B1 S, NT 80/1 B1 M, NT 80/1 B1 MS.	■
ZAVOJI				
Ovinki, kovinski				
Edinstveno koleno, za sesalnik NT, DN 40, kromirana kovina, navojni obroč na koncu cevi, spojna matica na koncu dodatka	2	4.036-032.0	Edinstveno kromirano kovinsko koleno DN 40 za varnostni sesalnik NT. Opremljen z navojnim obročem na koncu cevi in spojno matico na koncu pribora.	■
SESALNE ŠOBE				
Večnamenske krtače				
Večnamenska krtača, nezamenljiva	3	4.763-242.0	Večnamenska krtača iz naravnih ščetin. Ščetina: 120 × 45 mm. Samo za NT 801 B1 M, B1 MS in NT 80/1 B1 M & B1 MS.	■
Talne šobe				
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 40	4	4.763-244.0	Večnamenska šoba (DN 40) iz plastike s 360 mm delovne širine. S stranskimi valji, krtačnimi trakovi (6.905-878.0) in gumijastimi ustnicami (6.905-877.0). Samo za NT-80/1 B1 M + MS.	■
Mokra / suha talna šobe, aluminij, DN 40	5	4.130-399.0	Aluminijasta talna šoba, nezamenljiva, 450 mm, nastavljiva po višini. Kot standardna dodatna oprema za NT 80/1 B1 Ms in po izbiri za NT 75/1 Me Ec H Z22.	□
Ozka šoba ta fuge				
Šoba za fuge, NT, unikatna Z22 povezava, DN 40, plastična, 290 mm	6	4.763-243.0	Plastična šoba za fuge (DN 40) z nepogrešljivo vijačno povezavo omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 290 mm.	■
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, kovinske				
Sesalna cev, nezamenljiva	7	4.025-372.0	Sesalna cev, DN 40, kromirana kovina, 1 × 1,0 m - nezamenljiv z vijačnim priključkom.	■
Suction hoses zone 22				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 8 m, električno prevodna, za edinstveno cono 22, bajonet	8	4.440-013.0	Elektroprevodna sesalna cev (8 m) in DN 40 za mokro/suhi sesalnik za eksplozijsko ogrožena območja za cono 22. Z značilnim priključkom za povezavo kolena, cevi in talne šobe.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor