

NT 65/2 TACT² TC

Visoka mobilnost in zmogljivost, vzdržljivost, trpežnost in številne praktične lastnosti opreme so odlike Kärcherjevih sesalnikov Tact², ki so pravi vsestranski specialisti. Industrijski modeli s prekucnim ogrođjem zagotavljajo prednosti pri odstranjevanju tekočin in grobe umazanije.



Številka naročila

1.667-287.0

- Avtomatsko čiščenje filtra Tact²
- Sprejem pribora/sesalne cevi
- PES filter odporen na vlago

Tehnični podatki

		4039784727250
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	l/s	2 × 74
Vakuum	mbar / kPa	254 / 25,4
Prostornina posode	l	65
Material posode		Plastika
Nazivna vhodna moč	W	max. 2760
Standardna nominalna širina		DN 40
Dolžina kabla	m	10
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	73
Teža brez dodatkov	Kg	27,5
Teža vključno z embalažo	Kg	35,371
Mere (D × Š × V)	mm	685 × 560 × 905

Oprema

Sesalna cev	m	4 / z upognjenim nastavkom
Sesalna cev	Kos(i) × m / mm	2 × 0,55 / 40 / Nerjaveče jeklo
Filtrska vrečka	Kos(i)	1 / Papir
Talna šoba za mokro/suho sesanje	mm	360
Ozka šoba		■
Izpustna cev (odporna proti olju)		■
Funkcija samodejnega izklopa pri maks. količini polnjenja		■
Antistatični sistem		■
Ploščati filter		PES
Nagibno podvozje		■
Čiščenje filtra		Avtomatsko čiščenje filtra Tact ²
Zaščita pred udarci		■
Potisni lok		■
Razred zaščite		II
Zavora vrtljivega kolesa		■

■ vključno v dobavo




Prekucno vozno ogrodje z zapahom za posodo

- Da posoda in vozno ogrodje vedno ostaneta varno povezana.



Vse na dosegu roke

- Dve osebi lahko udobno neseta posodo in jo spraznita.



Shranjevanje pribora za sesalne cevi in talne šobe, neodvisno od smeri

- To omogoča hiter dostop z vseh strani.
- Dodaten prostor za 4 m cev in gumijast omrežni kabel (10 m).


PRIBOR ZA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Številka naročila		
PLOŠČATI FILTER STANDARD, DO BIA C, PRAH RAZREDA M				
Ploščati filter PES				
Ploščati nagubani filter PES	1	6.907-277.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz PES koprene, ki je odporna na razpadanje. Idealen za pogosto mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ploščati filter, papirnat				
Ploščati nagubani filter, papirnat	2	6.907-276.0	Ploščati nagubani filter za prah razreda M iz papirja z nano premazom. Idealen za sesanje finega prahu in suhih delčkov umazanije.	<input type="checkbox"/>
Ploščati filter PTFE				
Ploščati naguban filter PTFE	3	6.907-449.0	Poliestrška koprena s slojem PTFE, odobrena za razred prahu M, za sesalnike Tact ² . Posebno primerna za močno sprijemljive materiale.	<input type="checkbox"/>
ZAVOJI				
Upogib, plastika				
Koleno, NT, DN 40, plastično, električno prevodno, sponka 2.0 na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	4	2.889-172.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 2.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatka.	<input checked="" type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastika, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	5	5.031-718.0	DN 35 plastično koleno za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	6	5.031-939.0	Električno prevodno plastično koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu pribora.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, plastičen, električno prevoden, sponka 1.0 na koncu cevi, stožec na koncu pribora	7	5.032-427.0	Električno prevodno plastično koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Opremljen s priključkom sponke 1.0 na koncu cevi in stožčastim priključkom na koncu dodatkov.	<input type="checkbox"/>
Ovinki, kovinski				
Koleno, NT, DN 35, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	8	6.900-519.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 35 za mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 35, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	9	6.903-141.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 35 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatkov.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, kromirana kovina, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	10	6.900-276.0	Kärcherjevo kromirano kovinsko koleno DN 40 za mokre in suhe sesalnike. Robustno krivino ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
Koleno, NT, DN 40, nerjavno jeklo, stožec na koncu cevi, stožec na koncu dodatka	11	6.902-079.0	Robustno koleno iz nerjavečega jekla DN 40 za Kärcherjeve mokre in suhe sesalnike. Zavoj ima stožčasto povezavo tako na koncu cevi kot na koncu dodatka.	<input type="checkbox"/>
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Mokro/suha talna šoba, plastična, Adv, DN 40	12	2.889-153.0	360 mm široka kombinirana mokro/suha talna šoba s preprosto izmenljivimi vložki in gumijastimi robovi.	<input checked="" type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 35	13	2.889-173.0	300 mm široka, antracitno obarvana talna šoba za mokro/suho sesanje, NW 35. S preprosto zamenljivimi vložki. Vključno s krtačnim trakom in gumenim robom.	<input type="checkbox"/>
Mokra / suha talna šoba, standardna plastična, DN 40	14	2.889-174.0	Standardna šoba za tla, antracitno obarvana, nazivni premer DN 40, z zamenljivimi krtačnimi letvami in gumenimi robovi. Primerna za vse vrste mokrega in suhega sesanja.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Talne šobe				
Večnamenska šoba mokra / suha, aluminij, DN 40	15	6.903-018.0	Vsestranska šoba iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
	16	6.906-383.0	Vsestranska šoba (DN 40) iz aluminija s 450 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-065.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.906-146.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Večnamenska šoba, mokra/suha, aluminij, DN 35	17	6.906-384.0	Vsestranska šoba (DN 35) iz aluminija s 370 mm delovne širine. S stranskimi po višini nastavljivimi kolesi, krtačnim trakom (6.903-064.0) in na olje odpornimi gumijastimi trakovi (6.903-081.0). Samo za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Mokro/suha talna šoba DN40, plastika, DN 40	18	2.889-117.0	Kombinirana mokro/suha talna šoba (DN 40) omogoča hitro menjavo gumijastega roba/krtače in je primerna za mokro odsesavanje velikih površin.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba ta fuge				
DN 40 šoba za reže za mokri in suhi sesalnik, plastična, 300 mm	19	5.130-655.0	Plastična šoba za reže z nazivno širino DN 40 za mokre in suhe sesalnike Kärcher. Zlasti primerna za sesanje težko dostopnih območij, kot so spoji, špranje in koti.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ozka šoba, DN 35, plastična, 210 mm	20	2.889-130.0	Ozka šoba iz umetne snovi.	<input type="checkbox"/>
Kovinska šoba za špranje, DN 35, dolžina 500 mm	21	6.900-922.0	Kovinska šoba za fuge (DN 35) omogoča sesanje v razpokah in kotih. Dolžina: 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, NT, DN 40, kovinska, 400 mm	22	6.905-817.0	Kovinska razpršilna šoba za fuge (DN 40) omogoča sesanje v razpokah in vogalih. Dolžina: 400 mm.	<input type="checkbox"/>
Večnamenske krtače				
Večnamenska krtača	23	6.903-863.0	Naravne ščetine, velikost 120 × 45 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za čiščenje avtomobila				
Avtomobilska šoba, DN 40, 90 mm	24	6.900-952.0	Za naknadno vgradnjo v starejše Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje, ki imajo kolena. Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 40, posebej zasnovana za Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje s sistemom sponk na sesalni cevi. Delovna širina: pribl. 90 mm	<input type="checkbox"/>
	25	2.840-095.0	Ploščata, priročna, plastična šoba za čiščenje avtomobilov DN 40, posebej zasnovana za Kärcherjeve sesalnike za mokro in suho sesanje s sistemom sponk na sesalni cevi. Delovna širina: pribl. 90 mm	<input type="checkbox"/>
Šobe za montažo na ogrodje, za sesanje večjih površin				
Fiksna šoba	26	4.130-400.0	Kovinska fiksna šoba je nastavljiva po višini in je opremljena s krtačnim trakom. Primerna je samo za različico Tc.	<input type="checkbox"/>
Gumijaste sesalne šobe, poševne 45°				
Gumijasta sesalna šoba, prirezana 45°	27	6.902-104.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 35) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>
NT gumijasta sesalna šoba, prirezana pod 45°, DN 40	28	6.902-105.0	45-stopinjska gumijasta sesalna šoba (DN 40) je odporna na olje in je primerna za sesanje na strojih. Samo za sesalnik razreda NT.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Številka naročila		
SESALNE ŠOBE				
Šobe za sesanje cevi				
Sesalna krtača za cev 35/100	29	6.903-035.0	Plastična, premer cevi 100 mm	<input type="checkbox"/>
Sesalna krtača za cev 35/200	30	6.903-036.0	Plastična, premer cevi 200 mm	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalne cevi, iz legiranega jekla				
Set sesalne cevi iz nerjavečega jekla NW40 550mm	31	2.889-194.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (2 × 0,55 m).	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, DN 35, 505 mm, nerjaveče jeklo	32	6.902-154.0	0,5 m dolga sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 35) za mokre in suhe sesalce. Idealen za pogosto uporabo mokrega prahu in za absorbiranje korozivnih sestavin.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	33	6.902-081.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 0,5 m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
	34	6.906-531.0	Sesalna cev iz nerjavečega jekla (DN 40, 1m) je primerna samo za sesalnike razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Sesalne cevi, kovinske				
Komplet sesalne cevi, kromiran DN 35 550 mm	35	2.889-191.0	Komplet sesalne cevi, kovinsko kromiran, DN 35, 2-delni, po 0,55 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev	36	6.900-514.0	Sesalna cev (DN 35, 1x0,5 m) iz kromirane kovine je standardna v skoraj vseh enomotornih sesalnikih razreda NT.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	37	2.889-141.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input checked="" type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 35, dolžina 4 m, električno prevodna, sponka 2.0, bajonet 2.0	38	2.889-137.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 35 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	39	2.889-138.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0	40	2.889-139.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, sponka 2.0, bajonet 2.0	41	2.889-140.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, bajonet 2.0, električno prevodna	42	2.889-142.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction hoses with clip system 2.0 (compatible with vacuum cleaners from model year 2017 on)				
Podaljševalna cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 2.0, priključni adapter	43	2.889-146.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 40 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 2.0	44	2.889-150.0	Komplet za popravilo, ID 40, za novi sistem s sponko.	<input type="checkbox"/>
Hose connection				
Nastavek, DN 32/35, z notranjim navojem	45	6.902-077.0	Neelektrično prevodni nastavek z notranjim navojem. Za priključitev 2. sesalnih cevi brez priključnih delov. Primerno za DN 32 ali DN 35.	<input type="checkbox"/>
Nastavek, DN 40, z notranjim navojem	46	6.900-286.0	Neelektrično prevoden povezovalni nastavek z obojestranskim navojem. Za priključitev 2 sesalnih cevi DN 40 brez priključnih delov.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with clip system 1.0 (compatible with vacuum cleaners up to model year 2016)				
Komplet za popravilo sesalne cevi DN 40, sponka 1.0	47	2.639-873.0	Komplet za popravilo (C40) vključuje vtične cevne priključke (brez bajonetne priključne tulke) za industrijske sesalniki NT s sistemom sponk.	<input type="checkbox"/>
Podaljšek za cev, NT, DN 40, dolžina 2,5 m, sponka 1.0	48	6.906-344.0	Podaljšek cevi nazivne širine DN 35 in dolžine 2,5 m je primeren za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	49	4.440-678.0	Sesalna cev z lokom nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	50	6.906-279.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	51	6.906-321.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40 dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, odporna na olje	52	6.906-714.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev komplet + PFC modul, električno prevodna, NT, DN 40, dolžina 4 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	53	4.440-728.0	Električno prevodna sesalna cev z lokom in PFC modulom, nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 16 m, sponka 1.0, bajonet 1.0	54	6.906-635.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžino 16 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, sponka 1.0, bajonet 1.0, električno prevodna	55	6.906-877.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Suction hoses with cone connection				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, bajonet 1.0	56	4.440-263.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Suction hoses with cone connection				
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	57	4.440-303.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 40 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, bajonet 1.0	58	4.440-463.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, električno prevodna, bajonet 1.0	59	4.440-466.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 10 m, odporna na olje, bajonet 1.0	60	4.440-612.0	Sesalna cev nazivne širine DN 40 in dolžine 10 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, bajonet 1.0	61	4.440-264.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 3 m, bajonet 1.0	62	4.440-328.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 3 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 10 m, bajonet 1.0	63	4.440-467.0	Sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 10 m je primerna za uporabo s Kärcher sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 50, dolžina 4 m, odporna na olje, bajonet 1.0	64	4.440-613.0	Na olje odporna sesalna cev z nazivno širino DN 50 in dolžino 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, NT, DN 40, dolžina 4 m, električno prevodna, bajonet 1.0	65	4.440-616.0	Električno prevodna sesalna cev nazivne širine DN 50 in dolžine 4 m je primerna za uporabo s sesalniki za suho/mokro sesanje.	<input type="checkbox"/>
FILTER BAGS				
Vrečke za filtre iz flisa (3-slojne)				
Filtrirne vrečke iz koprane, 5 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75	66	2.885-753.0	Velike filtrske vrečke iz flisa, ki so odporne proti trganju, so primerne za vse mokro-suhe sesalnike Kärcher z dvema motorjema. Certificirane so skladno z razredom emisije prahu M in so primerne za velikosti posod od 65 do 75 litrov.	<input type="checkbox"/>
Vrečke za papirnate filtre (2-slojne)				
Papirnate filtrirne vrečke, 5 x , NT 48, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 80, WET VAC	67	6.904-285.0	5 trpezastih troslojnih papirnatih filtrskih vrečk. BIA-(U, S, G, C) prah razreda M. Za vse različne modele NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me ter za NT 72/2 Eco Tc.	<input type="checkbox"/>
FILTRI T / NT				
Ploščati nagubani filter HEPA, razred prahu H				
Ploščati filter HEPA-14	68	6.904-364.0	Ploščati filter HEPA - prah razreda H (H 14) - s plastmi steklenih vlaken, ki povečujejo zmogljivost filtra pri sesanju tistih vrst prahu, ki so zdravju škodljivi in povzročajo raka.	<input type="checkbox"/>
Filtrska vrečka za mokro sesanje				
Mokra filter vrečka	69	6.904-252.0	Razred prahu L, za splošno čiščenje, suho in mokro, odporen na trganje.	<input type="checkbox"/>
Plastične vrečke za odstranjevanje odpadkov brez prahu				
Plastična vrečka za odstranjevanje prahu, 10 x , NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 602, NT 700, NT 702	70	6.900-698.0	PE - plastična vrečka.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Penasti filter				
Svečni filter Wood, NT 65/2, NT 75/2	71	2.414-003.0	Leseni patronski filter je narejen iz tekstilnega materiala s PTFE prevleko in rjavo etiketo. Primeren je za sesanje velikih količin prahu od lesa z Tact dvomotornimi sesalniki NT 65/2 in 75/2.	<input type="checkbox"/>
Membranski filter, NT 65, NT 70, NT 72, NT 75, NT 551, NT 602, NT 700, NT 702, NT 802, NT 993	72	6.904-282.0	Membranski filter/filter iz blaga iz poliestrske grobe koprene, pralen do 40°C, kovinska vlakna za ozemljitev. Primeren za skoraj vse industrijske NT sesalnike z dvema motorjema.	<input type="checkbox"/>
VEZNE OBJEMKE				
Komplet, Y-kos				
Komplet za montažo Y-kos	73	2.637-217.0	Razdelilnik iz plastike - še posebej za sesalnike NT.	<input type="checkbox"/>
Priključna objemka C-DN (Clip v konus), električno prevodna				
Connection cone NW35	74	5.407-005.0	Sistem priključnih sponk DN 35 za priključitev sesalnih cevi in majhnih šob na stožec DN 35 je zelo primeren za čiščenje notranjosti vozil, tudi brez priključitve drugih šob.	<input type="checkbox"/>
Adapter sponka DN 40 na stožec DN 40	75	5.407-006.0	Za priključitev majhnih šob in sesalnih cevi na stožec DN 40: sistem adapter sponke DN 40. Idealen za čiščenje notranjosti vozila, brez potrebe po priključitvi dodatnih šob.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 35	76	5.407-112.0	Povezava C 35 cev za dodatno opremo DN 35, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Električno prevodni priključni adapter DN 40 za nastavek DN 35	77	5.407-109.0	Električno prevodni adapter (C 40) s priključkom DN 35 za priključitev pribora DN 35 na industrijsko sesalno cev C 40 ali C-DN 40. Primerno za NT sesalnike.	<input type="checkbox"/>
Nastavek C DN 40	78	5.407-111.0	Priključek C 40 cev za pribor DN 40, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Priključna objemka za električno orodje, spojna, električno prevodna				
Priključni adapter za električno orodje, DN 26-36, električno prevoden	79	5.453-042.0	3-stopenjski priključni nastavek iz plastike. Prilagodljiv od DN 26 do DN 36. Za priključitev električnega orodja na komercialno sesalno cev C ali C-DN 35. Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>
Nastavek za električno orodje C 35, EL	80	5.453-048.0	Notranji Ø 25,4 mm, zunanji Ø 34,6 mm / 38 mm, samo za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
	81	5.453-050.0	Notranji Ø 27 mm, zunanji Ø 36,5 mm / 38,8 mm, samo za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
Adapter za električno orodje, vijachen				
Priključna objemka za električno orodje, ki se jo da priviti, DN 35	82	5.453-016.0	Tristopenjska priključna objemka iz umetnega materiala z navodili za montažo. Prilagodljiva od DN 26 do DN 36. Za privitje na industrijsko sesalno cev DN 35.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 35	83	5.453-026.0	Notranji Ø 28,6 mm, zunanji Ø 37,3 / 38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 36	84	6.902-059.0	Električno prevoden, navojni nastavek za električno orodje. Notranji premer: 32 mm. Zunanji premer: 39 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA NT 65/2 TACT² TC 1.667-287.0



		Številka naročila		
VEZNE OBJEMKE				
Adapter za električno orodje, vijačen				
Priključni nastavek za električno orodje, navojni, DN 37	85	6.902-095.0	2-stopenjska vtičnica za električno orodje. Za privijanje na sesalno cev DN 35. Notranji premer: 28 mm. Zunanji premer: 34 mm in 38,8 mm. Posebej za sesalnik NT.	<input type="checkbox"/>
Reducirna objemka				
NT reduktor od DN 40 do DN 35, električno prevoden	86	5.407-108.0	Vijačni reducirni nastavek - od C-40 do DN 35. Posebej za sesalnike modela NT.	<input type="checkbox"/>
Reducirni nastavek	87	6.902-017.0	Reducirni del za podaljšanje dodatne opreme. Idealna rešitev za uporabo dodatkov s priključnim stožcem DN 35 v povezavi s priborom s priključnim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
NT reduksijska spojka s sistemom zaponke za sesalne cevi DN 40 s priključkom DN 35	88	5.407-113.0	Reducirni nastavek (C 40 do C 35) za priključitev dodatkov s sponko C 35 na sesalne cevi s sistemom sponk C 40.	<input type="checkbox"/>
Reducirni element iz DN 35 na DN 32	89	6.902-072.0	Reducirni element s konusom notranjega navoja DN 32. Idealna rešitev za uporabo pribora iz programa industrijskih sesalnikov za suho sesanje v kombinaciji z industrijskimi NT sesalniki.	<input type="checkbox"/>
Komplet reducirnih / razširitvenih objemk				
Komplet reducirnih/razširitvenih nastavkov	90	2.860-117.0	DN 40/35, DN 35/32 (cev -> šoba), plastika.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV ZA SESALNIKE ZA SPECIFIČNE CILJNE SKUPINE				
Profesionalni komplet za čiščenje	91	2.637-353.0	Profesionalni komplet dodatkov za suho in mokro čiščenje v velikosti DN 40 za Kärcher sesalnike. Komplet obsega sesalno cev, talno šobo, šobo za reže, upognjen kovinski nastavek, 2 kovinska podaljška cevi.	<input type="checkbox"/>
Komplet za ostružke NT, DN 50	92	2.640-760.0	Določeni ciljni skupini namenjen robusten priključni komplet v DN 61 za čiščenje v povezavi z gibko sesalno cevjo odporno na olje in gumijasto šobo.	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI NT				
CS 40 Me ciklonski pred-separator	93	2.863-026.0	Visoko učinkovit CS 40 Me ciklonski pred-separator za vse vlažne in suhe sesalce Kärcher NT je posebej razvit dodatek za fino nanašanje prahu na gradbiščih ali v industriji.	<input type="checkbox"/>
Adapterski priključek, za NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0	94	5.031-436.0	Elektroprevodni, univerzalni adapter za priključitev NT cevi z bajonetnim priključkom 1.0 nazivnih širin DN 35, 40, 50 na nov sistem dodatkov za Kärcher sesalnike za mokro in suho sesanje.	<input type="checkbox"/>
KOMPLET, NEPREVODNI MEDIJI				
ABS neprevodni medij Tact ² + Ap	95	2.642-602.0	Za zaustavitev pri absorpciji neprevodnih tekočin, kot so olja in masti	<input type="checkbox"/>
OSTALI DODATKI BR / BD				
Razno				
Podaljšek	96	6.647-022.0	Podaljšek, dolg 20 m, 3x1,5 mm ² . S šuko vtičnikom, zaščitenim pred škropljenjem, nastavkom za privijanje in zaščito pred pregibanjem.	<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Košare s sitom				
Sito za ostružke	97	5.731-645.0	Plastika, perforirana z notranjim navojem. Za zaščito odtočne cevi pred grobimi ostružki ipd.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor