


PRAVOKOTNI ZALIVALNIK OS 3.220

Pravokotni zalivalnik OS 3.220 za zalivanje srednje velikih in velikih površin ter vrtov. Brezstopenjska nastavitev dometa. Dolga življenjska doba gonila. Maks. površina zalivanja: 220 m².



Številka naročila

2.645-133.0

Tehnični podatki

4039784426337

Površina zalivanja 2 bar		45 - 120 m ²
Površina zalivanja 4 bar		80 - 220 m ²
Širina pršenja (2 bar)	m	9
Širina pršenja (4 bar)	m	13
Domet pršenja (2 bar)	m	5 - 14
Domet pršenja (4 bar)	m	6 - 17
Teža	Kg	0,43
Teža vključno z embalažo	Kg	0,541
Mere (D × Š × V)	mm	450 × 136 × 86



Brezstopenjska nastavitve dosega

- Za ciljno zalivanje



Vgrajen obroč za obešanje naprave

- Za enostavno shranjevanje / vzmetenje.



Vključuje iglo za čiščenje

- Za enostavno čiščenje šob

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- Ura za zalivanje WT 2.000
- Avtomat za zalivanje WT 4

PRIBOR ZA PRAVOKOTNI ZALIVALNIK OS 3.220 2.645-133.0



		Številka naročila		
CEVI				
Cev PrimoFlex® 1/2" - 20 m	1	2.645-138.0	Kakovostna vrtna cev PrimoFlex® (1/2") je 20 m dolga, temperaturno obstojna in zdravstveno neoporečna cev za vodo s tlačno odporno ojačitvijo. Razpočni tlak: 24 barov.	<input type="checkbox"/>
SISTEMI ZA PRITRDITEV CEVI				
Univerzalna cevna spojka z Aqua Stop	2	2.645-192.0	Univerzalna cevna spojka s sistemom Aqua Stop ima zelo dobro ergonomsko zasnovano, ki omogoča udobno uporabo.	<input type="checkbox"/>
Priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2	3	2.645-006.0	Posebno trpežen priključek za pipo G3/4 z reducirnim nastavkom G1/2. Reducirni nastavek omogoča priklop na dve velikosti navoja. Združljivo z vsemi sistemi na klik.	<input type="checkbox"/>
Univerzalna cevna spojka	4	2.645-191.0	Univerzalna cevna spojka z ergonomsko zasnovano za udobno uporabo.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor Čistila.