

## HWE 860

Električni generator tople vode se uporablja v kombinaciji z visokotlačnim čistilnikom in lahko segreje vodo do 85°C.



### Številka naročila

3.070-030.0

- Generator tople vode (do 85 °C) je odlična alternativa oljnim ali plinskim gorilnikom
- Krmilna omarica za hitro in enostavno priključitev visokotlačnega čistilnika
- Regulator temperature, varnostni termostat, mehčanje tekočine in 2 pogona

### Tehnični podatki

		4039784817128
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 / 50 - 60
Količina pretoka	l/h	min. 700 - max. 1300
Priključna moč	Kw	24
Izhod za ogrevanje	Kw	24
Varovalo	A	50
Dovodna temperatura	°C	do 80
Min. dovodna količina	l/h	min. 700
Maks. delovna temperatura	°C	max. 85
Bojler prostornina, predgrelna komora	l	19
Teža (z dodatki)	Kg	42
Mere (D × Š × V)	mm	700 × 610 × 720

## Samostojna enota v kompletu s krmilno omaro in priključnimi materiali

- Enostavno se poveže z visokotlačnim čistilnikom.
- Vključuje nastavev temperature in ročno/avtomatsko delovanje.
- Vključuje varnostne funkcije in mehčanje tekočine.

## Električni generator tople vode z 24 Kw

- Za delovanje brez izpušnih plinov v zaprtih prostorih.
- Za uporabo tam, kjer ni dovoljen odprt ogenj ali izpušni plini.

## Visoka delovna temperatura zaradi toplotne moči 24 Kw

- Temperatura vode do 85°C v velikem vgrajenem (55 litrov) rezervoarju.
- Do 50°C pri neprekinjeni uporabi pri 700 l/h (vstopna temperatura 20°C).
- Lahko se uporablja kot zalogovnik ali grelnik vode (neprekinjeno delovanje).

**PRIBOR ZA HWE 860  
3.070-030.0**

		Številka naročila		
<b>POSTAVITEV NAPRAVE</b>				
Elektro-magnetni ventil za vodo	1	2.209-805.0	Elektro-magnetni ventil za vodo	<input type="checkbox"/>
<b>STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI</b>				
Timer komplet	2	6.631-415.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo    □ Dodatni pribor