

PRŠILNA GLAVA HKF 30/14-E

Kompaktna čistilna glava iz nerjavečega jekla za čiščenje notranjosti sodov in posod z odprtinami 65 mm ali več. Nizka teža in konstantna hitrost vrtenja s pomočjo električnega motorja.



Številka naročila 6.751-061.0

Tehnični podatki

		4066529072269
Visokotlačni priključek		G3/8"
Pogon		Električen
Število šob	Kos(i)	1 / 4
Pretok vode (l/h):	l/h	3000
Število vrtljajev	rpm	19
Dolžina vgradnje	mm	915
Napetost	V	24
Frekvenca	Hz	50 - 60
Tlak	bar	max. 140
Odpiranje rezervoarja	mm	min. 65
Temperatura	°C	max. 90
Teža	Kg	4,9
Teža vključno z embalažo	Kg	7,55
Mere (D × Š × V)	mm	1256



Poganja ga električni motor 24 V 50/60 Hz.

- Konstantna hitrost vrtenja ne glede na pretok vode ali vodni tlak.
- Varnostna napetost 24 V
- Povišana varnost pri delu.



Visoka prilagodljivost

- Počasno vrtenje in visok delovni tlak za optimalen rezultat čiščenja.
- Primerno za količino vode do 3000 l/h in visok pritisk do 140 barov.
- Primerno za čiščenje notranjosti sodov, kot tudi srednje velikih in večjih rezervoarjev.



Inteligentna oblika

- Posebej uporabniku prijazen in zahteva malo storitev.
- Enostavno rokovanje – upravljanje z eno roko.
- Enakomerna rotacija za vedno konstantne rezultate čiščenja.

KOMPATIBILNE NAPRAVE

- HD 10/15-4 Cage Food
- HD 10/16-4 Cage Ex
- HD 10/19-4 St H
- HD 10/21-4 S
- HD 10/21-4 S Classic
- HD 10/21-4 S Plus
- HD 10/21-4 SXA Plus
- HD 10/21-4St
- HD 10/25-4 S
- HD 10/25-4 S Classic
- HD 10/25-4 S Plus
- HD 10/25-4 SXA Plus
- HD 13/18-4 S
- HD 13/18-4 S Classic
- HD 13/18-4 S Plus
- HD 13/18-4 SXA Plus
- HD 13/18-4St
- HD 16/15-4 Cage Plus
- HD 17/12-4 St H
- HD 17/15-4 S Classic
- HD 17/15-4St
- HD 20/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 Cage Plus
- HD 25/15-4 St
- HD 25/15-4 St Classic
- HD 7/14 -4M Plus
- HD 7/14-4 M Cage
- HD 7/14-4 MXA Plus
- HD 7/17 M Cage
- HD 7/17 M Plus
- HD 7/17 M Portable
- HD 7/17 M St
- HD 7/17 MXA Plus
- HD 8/18-4 M
- HD 8/18-4 M Cage
- HD 8/18-4 M Plus
- HD 8/18-4 M St
- HD 8/18-4 MXA Plus
- HD 8/18-4 MXA Plus Farmer
- HD 8/18-4 St
- HD 8/18-4 St H steel
- HD 8/18-4St H
- HD 9/20-4 MX Plus Classic
- HD 9/20-4 S
- HD 9/20-4 S Plus
- HD 9/20-4 SXA Plus
- HD 9/23 De
- HD 9/23 G
- HD 9/25 G Classic
- HDC Adv
- HDC Standard
- HDS 10/21 -4 St
- HDS 10/21 -4 St Gas
- HDS 10/21-4 M
- HDS 10/21-4 M Classic
- HDS 10/21-4 MXA
- HDS 1000 Be
- HDS 1000 De
- HDS 1000 De Weed
- HDS 11/18-4 S eB Plus Go!Further
- HDS 12/18-4 S
- HDS 12/18-4 SX
- HDS 13/20 -4 St
- HDS 13/20-4 S
- HDS 13/20-4 S Classic
- HDS 13/20-4 SXA
- HDS 7/16 C
- HDS 8/18 -4 St
- HDS 8/18-4 C
- HDS 8/20 De
- HDS 8/20 G
- HDS 9/20-4 M
- HDS 9/20-4 M Classic
- HDS 9/20-4 MXA
- HDS-E 8/16 -4 M 36 kW
- HDS-E 8/16-4 M 12 KW
- HDS-E 8/16-4 M 24KW

PRIBOR ZA PRŠILNA GLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Številka naročila		
ČIŠČENJE SODOV IN POSOD				
Komplet šob za razpršilno glavo HKF 50 (3.631-009.0 / 3.631-039.0)				
1/8" navojni čep za notranje čistilne glave	1	5.411-061.0	Vijačni čep za visokotlačne notranje čistilne glave z 1/8-palčnim navojem.	☒
Visokotlačna šoba s polnim curkom 030 za notranje čistilne glave	2	6.415-444.0	Visokotlačna šoba s polnim curkom 030 za notranje čistilne glave s kotom pršenja 0°, izdelana iz kaljenega nerjavečega jekla in z 1/8-palčnim navojem.	☐
Šoba 045 za delovanje z 2 šobama HKF 50	3	6.415-446.0	Šoba za delovanje z dvema šobama	☐
Visokotlačna šoba s polnim curkom 090 za notranje čistilne glave	4	6.415-447.0	Visokotlačna šoba s polnim curkom 090 za notranje čistilne glave s kotom pršenja 0°, izdelana iz kaljenega nerjavečega jekla in z 1/8-palčnim navojem.	☐
Čiščenje sodov in rezervoarjev				
Dodatni komplet krmilni transformator za HKF 30/14-E	5	2.644-481.0	Električna omarica s krmilnim transformatorjem (nazivna moč 100 VA) in 10 m kablom (z vtičcem) za notranjo čistilno glavo HKF 30/14-E.	☐
VISOKOTLAČNE CEVI				
Standard z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev, 10 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	6	6.110-041.0	Prepričljive zmogljivosti in osnovna oprema: visokotlačna cev (DN 10) z dolžino 10 m, zasnovana za tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačna cev, 10 m, DN 6, 250 bar, 2 × EASY!Lock	7	6.110-034.0	S patentiranim AVS priključkom v pištoli (vrtljivo uležanje) in ročnim privitjem. M 22 × 1,5 z zaščito pred pregibanjem. NW 6/155 °C/250 bar	☐
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	8	6.391-342.0	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 × 1,5.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	9	6.390-010.0		☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	10	6.390-031.0		☐
Visokotlačna cev, 10 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	11	6.110-031.0	Tlak do 315 barov je primeren za visokotlačno cev (DN 8). Na obeh straneh z inovativnim zaklepanjem EASY!Lock, ANTI!Twist in 10 m dolžine.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, _ 8, 315 bar	12	6.110-033.0	15-metrška visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in EASY!Lock na obeh straneh.	☐
Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × M22 × 1,5	13	6.390-293.0	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M22 × 1,5.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	14	6.110-030.0	15 m visokotlačna cev, DN 8, z ANTI!Twist in na obeh straneh in EASY!Lock, ki prihrani čas.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PRŠILNA GLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI				
Standard z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	15	6.390-023.0	Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 × 1,5.	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	16	6.110-032.0	Na obeh straneh z robustno EASY!Lock varnostno ročico opremljena 20-metrška visokotlačna cev (DN 8). Odobrena za tlak do 315 bar.	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	17	6.390-726.0	Z vijačnim priključkom na obeh straneh, M 22 × 1,5 z zaščito proti zdrsavanju. NW 10/155 ° C / 220 bar	☐
Visokotlačna cev, 30 m, DN 8, 315 bar, 2 × EASY!Lock	18	6.110-014.0	Za razširitev delovnega radija visokotlačnega čistilnika. Priključek obojestransko M 22 × 1,5.	☐
Visokotlačna cev, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	19	6.391-513.0	Z vijačnim priključkom na obeh straneh, M 22 × 1,5 z zaščito proti zdrsavanju. NW 10/155 ° C / 220 bar	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	20	6.110-042.0	Opremljen z inovativnim EASY!Lock ročnim zaklepom vijaka in primeren za tlak do 220 bar: 15 m visokotlačna cev (DN 10).	☐
Visokotlačna cev, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × M22 × 1,5	21	6.391-510.0	Z vijačnim priključkom na obeh straneh, M 22 × 1,5 z zaščito proti zdrsavanju. NW 10/155 ° C / 220 bar	☐
Visokotlačna cev, 20 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	22	6.110-043.0	Dolžina 20 m in EASY!Lock ročni zaklep vijaka na obeh straneh, ki je izjemno časovno varčen in udoben, so med glavnimi značilnostmi te visokotlačne cevi (DN 10).	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	23	6.391-849.0	Visokotlačna cev za količine vode, ki presegajo 1800 l / h. Z dvostranskim navojnim priključkom. 2x M 22 × 1,5 z zaščito pred prelomom.	☐
Visokotlačna cev, 25 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	24	6.110-044.0	Prepričljive vrednosti in osnovna oprema: Visokotlačna cev (DN 10) v dolžini 25 m in razvita za tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačna cev, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × M22 × 1,5	25	6.391-865.0	Visokotlačna cev za količine vode, ki presegajo 1800 l / h. Z dvostranskim navojnim priključkom. 2x M 22 × 1,5 z zaščito pred prelomom.	☐
Visokotlačna cev, 40 m, DN 10, 220 bar, 2 × EASY!Lock	26	6.110-045.0	Visokotlačna cev dolžine 40 m z EASY!Lock hitrejšim sistemom za ročno privijanje (na obeh straneh). Nazivni premer (DN) 10, delovni tlak do 220 bar.	☐
Visokotlačna cev, 15 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	27	6.110-059.0	Zasnovan za delovni tlak do 250 bar: Visokotlačna cev (DN 12) dolžine 15 m. Na obeh straneh ima ročno-vijačni priključek EASY!Lock.	☐
Visokotlačna cev, 40 m, DN 12, 210 bar, 2 × EASY!Lock	28	6.110-060.0	Z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom in veliko prostora za manevriranje zahvaljujoč dolžini 40 m: visokotlačna cev (DN 12) z EASY!Lock ročno-vijačnim priključkom na obeh straneh. Primerna za delovne tlake do 250 bar.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PRŠILNA GLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



29



13, 30, 36-37



31, 33, 35, 46



32, 47



34



38



39



40-41



42

		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI				
Longlife z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	29	6.110-038.0	Trpežna, 10 m visokotlačna cev (DN 8) z 2-kratnim jeklenim vložkom in EASY!Lock. Ročno-vijačni priključek na obeh straneh in ANTI!Twist. Odoben za tlak 400 barov.	☐
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	30	6.388-083.0	10 m visokotlačna cev Longlife 400 (DN 8) z vrtljivo spojko in dvojnimi jeklenimi vložki iz posebej trdne jeklene žice. Z obojestranskim navitjem. M 22 × 1,5 z zaščito pred pregibanjem.	☐
Visokotlačna cev Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	31	6.110-023.0	Z vrtljivim zglobom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	32	6.391-354.0	Za povečanje polmera delovanja z visokotlačnim čistilnikom. Priključek na obeh straneh M22 × 1,5.	☐
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	33	6.110-027.0	Z vrtljivim zglobom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	34	6.389-709.0	Z vrtljivim zglobom, 2 × M22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev Longlife, 15 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	35	6.110-029.0		☐
Visokotlačna cev Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	36	6.390-027.0	Z vrtljivim zglobom, 2 × M 22 × 1,5	☐
Visokotlačna cev Longlife, 30 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	37	6.390-294.0		☐
Cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	38	6.110-051.0	Visokotlačna cev (DN 6), dolga 10 m, s sivim zunanjim pokrovom. Odoben za živilsko industrijo. Obe strani s hitrim in stabilnim EASYLock ročnim vijačnim priključkom.	☐
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × EASY!Lock	39	6.110-052.0	Primerne za prehransko industrijo: 20 m visokotlačna cev (DN 8) z ne-oznako, sivi zunanji pokrov, ANTI! Twist in EASY!Lock z vijaki.	☐
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	40	6.389-479.0	Različica za živilsko industrijo z obojestranskim navojnim priključkom M 22 × 1,5 z odklopom NW 8, z vrtljivim spojem, za živilsko industrijo do 155 ° C	☐
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 250 bar, 2 × M22 × 1,5	41	6.389-581.0		☐
Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev za živila Longlife, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	42	6.110-053.0	Modro zunanjo oblogo, ki ne pušča sledi, odporna proti živalskim maščobam: dolgotrajna visokotlačna cev (DN 8) dolžine 10 m, ANTI! Twist in EASYLock dvostranski ročni priključek.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PRŠILNA GLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



43



44



31, 33, 35, 46



32, 47



48, 55-56



49



50-51, 54



52-53

		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI				
Longlife - cevi, primerne za živila, z obojestranskim navitjem				
Visokotlačna cev za živila Longlife, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	43	6.110-054.0	Trpežna cev, z 2-kratnim jeklenim vložkom, modra, proti trdovratnim živalskim maščobam. Odporna visokotlačna cev, opremljena z zunanjim pokrovom, ki je odporna na živalske maščobe. 20 m dolga in z EASY!Lock vijaki.	☐
Visokotlačna cev za živila, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	44	6.391-864.0	HD cev Longlife za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z vrtljivim zgibom, 2 × M 22 × 1.5	☐
Visokotlačna cev za živila, 20 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	45	6.391-887.0	HD cev Longlife za uporabo v živilski industriji. Zunanja prevleka, odporna proti živalskim maščobam, brez razbarvanja. Z vrtljivim zgibom, 2 × M 22 × 1.6	☐
Posebne cevi				
Visokotlačna cev Ex, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × EASY!Lock	46	6.110-064.0	Električno prevodna, 10 m dolga visokotlačna cev za uporabo v nevarnih območjih. Dolžina 10 m, na obeh straneh opremljena z EASY!Lock navojnimi priključki.	☐
Visokotlačna cev električno prevodna, 10 m, DN 8, 400 bar, 2 × M22 × 1,5	47	6.391-741.0	Vodljiva visokotlačna cev za dolgotrajno uporabo na območjih, zaščiteneh pred eksplozijo. Dobava s potrdilom o prevodnosti.	☐
Classic				
Visokotlačna cev Classic, 10 m, DN 10, 250 bar ×, EASY!Lock	48	4.119-004.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Primeren tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Visokotlačna cev Classic, 10 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	49	4.119-005.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcher serije Classic. Primerna tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Hose TR DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	50	4.119-006.0		☐
Hose TR DN8 31,5MPa 30m with package, 30 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	51	4.119-007.0		☐
Cev TR DN6 25MPa 10m s paketom, 10 m, DN 6, 250 bar ×, EASY!Lock	52	4.119-012.0	Visokotlačna cev s priročnim ročnim priključkom EASY!Lock iz Kärcherjeve serije Classic. Primerno tudi za visokotlačne čistilnike z vročo vodo.	☐
Hose assembly with package TR DN6 25MPa, 15 m, DN 6, 250 bar ×, EASY!Lock	53	4.119-016.0		☐
Hose assembly with package TR DN8 max31,, 15 m, DN 8, 315 bar ×, EASY!Lock	54	4.119-017.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 20 m, DN 10, 250 bar ×, EASY!Lock	55	4.119-019.0		☐
Hose assembly with package TR DN10 25MPa, 40 m, DN 10, 250 bar ×, EASY!Lock	56	4.119-020.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA PRŠILNA GLAVA HKF 30/14-E 6.751-061.0



		Številka naročila		
VISOKOTLAČNE CEVI				
Classic				
Hose with transport packaging, 10 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	57	4.760-834.0		☐
Hose M DN8 31,5MPa 20m with package, 20 m, DN 8, 315 bar × , M22 × 1,5	58	4.760-857.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 20 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	59	4.760-892.0		☐
Hose assembly with package M22 DN10 25MP, 40 m, DN 10, 250 bar × , M22 × 1,5	60	4.760-893.0		☐
DELI SPOJK				
Adapterji				
Adapter zunanji navoj G3/8"-M22x1,5	61	6.651-646.0	Medeninasti adapter 3/8" zunanji navoj na zunanji navoj M 22 × 1,5 za max. 400 barov, max. 150 °C.	☐
Adapter EASY!Lock				
Adapter 2 M22IG-TR22AG	62	4.111-030.0	Adapter 2 za priključitev stare naprave z novo cevjo in stare pištole z novo cevjo	☐
STACIONARNI VISOKOTLAČNI ČISTILNIKI				
Dvojna vtičnica	63	5.402-001.0		☐
Visokotlačni krožni ventil	64	6.412-066.0		☐
	65	6.412-491.0		☐
Visokotlačna krogelna pipa	66	6.412-067.0		☐

☐ Dodatni pribor