

## HOLDER C 65 TC

Učinkovit in manevriran nosilec priključkov C 65 TC je vsestranski za uporabo skozi vse leto. Njegova kabina za 2 osebi poveča možnosti uporabe in udobje pri delu.



Made in Germany



### Številka naročila

8.330-191.0

- Uporaba skozi vse leto
- Kompenzacija kolesne obremenitve in nadzor omejitve obremenitve za večjo varnost pri delu

### Tehnični podatki

|                                |                 |                     |
|--------------------------------|-----------------|---------------------|
| Pogon                          |                 | Dizel               |
| Vozni pogon                    |                 | Pogon na vsa kolesa |
| Proizvodnja motorjev           |                 | Kubota              |
| Moč motorja                    | Kw              | 48                  |
| Delovna prostornina            | cm <sup>3</sup> | 2615                |
| Cilinder                       |                 | 4                   |
| Emisijski razred               |                 | STAGE V             |
| Rezervoar za gorivo            | l               | 65                  |
| Hitrost vožnje                 | km/h            | 0 - 40              |
| Delovna hitrost                | km/h            | 0 - 20              |
| Medkolesje                     | mm              | 1870                |
| Dovoljena skupna teža          | Kg              | 3500                |
| Dovoljena skupna teža (opcija) | Kg              | 3800                |
| Teža brez dodatkov             | Kg              | 2089                |
| Mere (D × Š × V)               | mm              | 3669 × 1266 × 2215  |

### Oprema

|                        |
|------------------------|
| Filter delcev          |
| klimatska naprava      |
| Gretje                 |
| Rotacijska luč         |
| Uporaba skozi vse leto |

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



## Velika variabilnost pri tipih vozil, možnostih postavitve in nadgradnje

- Prilagodljiva uporaba in velika izbira močnih priključkov.
- Dve standardni pritrdilni površini (spredaj/zadaj) in 3. pritrdilna površina za zglobne priključke.
- Sistem hitre menjave omogoča 1 osebi menjavo priključkov brez uporabe orodja.



## Ergonomska in udobna kabina

- Optimalna temperatura prostora v vseh vremenskih razmerah s klimatsko napravo, ogrevanjem in zračnimi šobami.
- Kabina za 2 osebi z dovolj prostora za potnike.
- 360° panoramski pogled za neoviran pogled na delovno območje in varno manevriranje.



## Prijazen servis

- Hidravlično nagiben pokrov motornega prostora omogoča nagibanje z zgibnim strojem.
- Rezervoarje je mogoče zasukati na obeh straneh za enostavno čiščenje in servisni dostop.