

RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES

Sesalnik RI 331 D4 IE2-IS-H se uporablja za sesanje manjših količin trdnih snovi ter rakotvornega in vnetljivega prahu v neeksplozivnih območjih. Robustna naprava za sesanje prahu razreda H.



Made in Germany



Številka naročila

9.987-559.0

- Ciklonski predločevalni sistem
- Zvočna izolacija
- Ergonomično vodenje posode

Tehnični podatki

		4054278195797
Vrsta toka	Ph / V / Hz	3 / 400 - 500 / 50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	138 / 495
Vakuum	mbar / kPa	140 / 14
Prostornina posode	l	50
Nazivna vhodna moč	Kw	4
Vrsta prevzema		Električen
Površina filtra	m²	1,75
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 70 / DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	70
Teža brez dodatkov	Kg	197
Teža vključno z embalažo	Kg	198
Mere (D × Š × V)	mm	760 × 927 × 2086
Prašni razred sekundarnega filtra		H

Oprema


Sekundarni filter	■
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite
■	vključno v dobavo



Na obrabo odporen kompresor v stranski kanal

- Za visoko sesalno moč in življenjsko dobo najmanj 20.000 ur.

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



		Številka naročila		
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Vreče za praznjenje				
PE vrečka za praznjenje dia. 540 mm 50 l	1	9.977-885.0		■
Vreča za odstranjevanje umazanije PE Ø 540 mm 100 l	2	9.989-607.0	Za praznjenje z malo prašenja: 5 vreč za praznjenje iz PE, s prostornino 100 litrov. Premer: 540 mm.	□
Vpenjalniki				
Žepni filter	3	9.980-140.0	Držalo za vreče za smeti 50 l, 6.907-347.0. Preprečuje sesanje vrečke med sesanjem.	■
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	4	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	□
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	5	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	□
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	6	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	□
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	7	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	□
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	8	9.977-772.0		□
Reducirna puša DN70 na DN50	9	9.980-470.0	Reducirna puša, z DN 70 na DN 50. Električno prevodna izvedba iz jekla.	□
Reducirni kos DN70 na DN40	10	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	□
Reducirni kos DN50 na DN40	11	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	□
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	12	9.989-712.0		□
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN40	13	9.989-713.0		□
Podajški				
Povečevalni kos DN40 na DN50	14	9.981-936.0	Reducirni kos, z zunanega konusa DN 40 na notranji konus DN 50. Material: jeklo. Električno prevodna.	□

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	15	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	16	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	17	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	18	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	19	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	20	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 3 m	21	9.989-635.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 5 m	22	9.989-643.0	PVC-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN70 15 m, brez priključka	23	9.989-636.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Priključna cev EVA, vijadni priključek	24	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	25	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN50 15 m, brez priključkov	26	9.989-631.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 3 m	27	9.989-613.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev EVA DN70 5 m	28	9.989-624.0	Električno prevodna EVA-cev, DN 70. Temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



26, 29



30-31



32-33, 35-36,
186-191



34, 37



38, 41-42,
192-195




40, 43

		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN70 15 m, brez priključkov	29	9.989-632.0	EVA-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 65 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN50	30	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Cevni montažni komplet DN70	31	9.989-629.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 70.	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN50 3 m	32	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	33	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	34	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 3 m	35	9.989-644.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 5 m	36	9.989-645.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 80 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN70 15 m, brez priključkov	37	9.989-639.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 70. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	38	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	39	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	40	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	41	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	42	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	43	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	44	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	45	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	46	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj DN70	47	9.977-677.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	48	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	49	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	50	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	51	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, vijaki priključek	52	9.981-910.0	Sesalna cev DN 72, dolžina cevi DN 750 mm. Za povezavo s cevjo in razdelilcem DN 72 (6.902-203.0).	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	53	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, aluminij, 1500 mm NW50	54	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz nerjavnega jekla s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	55	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	56	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	57	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN70	58	9.989-676.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	59	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	60	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN70	61	9.989-672.0	Električno prevodna standardna šoba iz silikona. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	62	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	63	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN70	64	9.989-663.0	Standardna šoba iz aluminija. Električno prevodna. DN 70.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	65	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, PVC DN70	66	9.981-422.0	Prožna, električno prevodna standardna šoba, DN 70, z ustjem iz gume.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	67	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba Alu 200 mm DN50	68	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	69	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	70	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0




71-72



73



75-76



77-78



79



80



81-83



84

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu 500 mm DN50	71	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	72	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	73	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	74	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	75	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	76	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	77	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	<input type="checkbox"/>
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	78	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	79	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	80	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	81	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	82	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 28 mm × 120 mm DN70	83	9.981-444.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 70, s širino reže 30 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	84	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	85	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	86	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	87	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	88	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	89	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	90	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	91	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	92	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	93	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	94	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	95	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	96	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	97	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Sesalna krtača	98	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45°, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



99



102




103-106



107



108



109-112

		Številka naročila		
PREFILTRI				
Predfiltri				
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	99	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN40	100	9.989-687.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	101	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	102	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	103	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	104	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	105	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	106	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	107	9.989-659.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 40. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	108	9.989-662.0	Za industrijske sesalnike za prah: obsežen komplet pribora, DN 50. Primeren za trdne snovi in prah.	<input type="checkbox"/>
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cev ø 42,4 mm	109	9.980-451.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 60 mm	110	9.980-452.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 75 mm	111	9.980-453.0		<input type="checkbox"/>
IV cev ø 100 mm	112	9.980-455.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



113-115



116-118



119-121



122-125



126-133

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV cevni lok 30° Ø 60,3 mm	113	9.980-545.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° Ø 76,1 mm	114	9.980-546.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 30° Ø 101,6 mm	115	9.980-547.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 60,3 mm	116	9.980-548.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 76,1 mm	117	9.980-549.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 45° Ø 101,6 mm	118	9.980-550.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	119	9.980-551.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 76,1 mm	120	9.980-552.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 60° Ø 60,3 mm	121	9.980-553.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 42,4 mm	122	9.985-373.0	Cevni lok, kaljen, iz prevlečenega jekla, z debelino mit 2,6 mm in 90°-kolenom.	<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 60,3 mm	123	9.980-554.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 76,1 mm	124	9.980-555.0		<input type="checkbox"/>
IV cevni lok 90° Ø 101,6 mm	125	9.980-556.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 120 mm na 100 mm	126	9.981-335.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 120 mm na 100 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



126-133



134-144

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV reducirna cev Ø 120 mm na 60 mm	127	9.981-337.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje z DN 120 na DN 70. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 75 mm	128	9.981-334.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 75 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 100 mm na 60 mm	129	9.981-336.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm, za zmanjšanje s premera 100 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 75 mm	130	9.980-494.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 80 mm na 60 mm	131	9.980-493.0		<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 75 mm na 60 mm	132	9.981-333.0	Reducirni kos, lakiran, iz jekla, z debelino stene 2 mm. Za zmanjšanje premera 75 mm na 60 mm. Dolžina: 350 mm.	<input type="checkbox"/>
IV reducirna cev Ø 60 mm na 42,2 mm	133	9.981-228.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 100 mm	134	9.981-129.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm na 75 mm	135	9.981-127.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 75 mm	136	9.981-126.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm na 60 mm	137	9.981-124.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm na 60 mm	138	9.981-123.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm na 42,4 mm	139	9.981-258.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 60/60/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 120 mm	140	9.981-130.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0




134-144



145-149



150-153



154-155

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
IV cevovodi				
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 100 mm	141	9.981-128.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 75 mm	142	9.981-125.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 60 mm	143	9.981-122.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, 30°-odcep Ø 42,4 mm	144	9.981-259.0	Odcep cevi, 600 mm dolg, iz jekla s 30°-kolenom in debelino stene 2 mm. Premer: 42,4/42,4/42,4 mm.	<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 120 mm na 100 mm	145	9.981-135.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 100 mm na 75 mm	146	9.981-134.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 80 mm na 60 mm	147	9.981-133.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 75 mm na 60 mm	148	9.981-132.0		<input type="checkbox"/>
IV razdelilna cev, Y-kos Ø 60 mm na 42 mm	149	9.981-131.0		<input type="checkbox"/>
IV cevne spojke/pritrditve				
IV cevna spojka Ø 42,4 mm	150	9.980-445.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 60 mm	151	9.980-446.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 75 mm	152	9.980-447.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna spojka Ø 100 mm	153	9.980-449.0		<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 41-44 mm	154	9.980-463.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



			Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI					
IV cevne spojke/pritrditve					
IV cevna objemka Ø 60-63 mm	155	9.980-464.0			<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 74-78 mm	156	9.980-465.0			<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 99-103 mm	157	9.980-466.0			<input type="checkbox"/>
IV cevna objemka Ø 116-120 mm	158	9.980-467.0			<input type="checkbox"/>
IV talna podpora za cev	159	9.981-118.0			<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	160	9.981-256.0			<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	161	9.981-166.0			<input type="checkbox"/>
IV ženski adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	162	9.981-170.0			<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 42,2 na DN40	163	9.981-257.0	Adapter iz jekla z debelino stene 2 mm. Za povezavo toge cevi in gibke cevi, DN 40, na premer 42,4 × 2,0 mm.		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 60 na DN50	164	9.981-332.0	Reducirni kos iz jekla z debelino stene 2 mm. Končnik z zunanjim konusom DN 50 na premer 60,0 × 2,0 mm.		<input type="checkbox"/>
IV moški adapter, toga cev na gibko cev, Ø 75 na DN70	165	9.981-195.0			<input type="checkbox"/>
Dodatna oprema za sesalna mesta					
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN40	166	9.981-454.0	Elastična šoba DN 40 za tulec šobe.		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba za sesalno mesto PVC DN50	167	9.981-455.0	Elastična šoba DN 50 za tulec šobe.		<input type="checkbox"/>
standardna krtača za sesalno mesto DN40	168	9.981-436.0	Šoba s krtačo iz jekla z debelino 2,6 mm za tulec šobe DN 40.		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0




169




170



171-172



174-175



176-177



178-179



18-19, 21-22
180-185

		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Držalo šobe za sesalno mesto	169	9.981-520.0	Držalo šobe iz jekla, predvideno za sesalno mesto. Primerno za šobe z DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Držalo šobe za sesalno mesto, s končnim stikalom	170	9.982-111.0	Tulec šobe s senzorjem, za stensko montažo. Primerno za šobe DN 40, DN 50 in DN 70.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 60 mm	171	9.982-083.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Nosilec cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom ø 75 mm	172	9.982-092.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom za pritrnitev na cevovode s premerom 75 mm.	<input type="checkbox"/>
Držalo gibke cevi za sesalno mesto, s končnim stikalom	173	9.982-093.0	Nosilec gibke cevi s končnim stikalom, za stensko montažo.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	174	9.981-776.0	Vrtljiva roka DN 50 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	175	9.981-775.0	Vrtljiva roka DN 70 s pripadajočo stensko pritrditvijo. Dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN50 brez cevi	176	9.981-781.0	Vrtljiva roka DN 50 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto, DN70 brez cevi	177	9.981-780.0	Vrtljiva roka DN 70 s talno podporo (100 × 100 mm), dolžina roke: 2 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN70	178	9.981-920.0	Sesalna roka DN 70 do DN 100, dolžina roke: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Sesalna roka za sesalno mesto DN100	179	9.983-121.0	Sesalna roka DN 100, dolžina roke: 2,5 m. Lijak za vsesavanje s premerom 150 mm.	<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 3m	180	9.989-701.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN40 5m	181	9.989-702.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN50 3m	182	9.989-693.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA RI 331 D4 IE2-IS-H WITHOUT ACCESSORIES 9.987-559.0



		Številka naročila		
STACIONARNI DODATKI				
Dodatna oprema za sesalna mesta				
Cev za sesalno mesto PVC DN50 5m	183	9.989-694.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 3m	184	9.989-703.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PVC DN70 5m	185	9.989-704.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 3m	186	9.989-705.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN40 5m	187	9.989-706.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 3m	188	9.989-695.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN50 5m	189	9.989-696.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 3m	190	9.989-707.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto PU DN70 5m	191	9.989-708.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 3m	192	9.989-697.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN40 5m	193	9.989-698.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 3m	194	9.989-699.0		<input type="checkbox"/>
Cev za sesalno mesto ME-PU DN50 5m	195	9.989-700.0		<input type="checkbox"/>
Končnik za cev, vrtljiv, ženski DN40	196	9.989-654.0	Vrtljivi konec cevi, DN 50, električno prevoden.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor