IVR-L 100/24-2

IVR-L 100 / 24-2 - kompaktni industrijski sesalnik s prostornino rezervoarja 100 litrov. Enostavna absorpcija in enostavno ločevanje ostružkov in hladilnih maziv.



Made in Germany

2-3 h

Številka naročila	9.987-883.0

- Kompaktna oblika z majhno osnovno ploskvijo
- Optični prikaz napolnjenosti

Tehnični podatki

		4054278275826
Vrsta toka	**Ph / V / Hz**	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	**l/s / m³/h**	148 / 532
Vakuum	**mbar / kPa**	230 / 23
Prostornina posode	**l**	100
Material posode		Kovina
Nazivna vhodna moč	**Kw**	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Razred prahu glavnega filtra		L
Območje filtra za glavni filter	**m²**	0,45
Teža brez dodatkov	**Kg**	44
Teža (z dodatki)	**Kg**	44
Teža vključno z embalažo	**Kg**	45,5
Mere (D × Š × V)	**mm**	640 × 620 × 1060

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Vključeni dodatki	ne
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

■ Vključno v dobavo

IVR-L 100/24-2, 9.987-883.0, 2025-01-10





Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.



Optični prikaz napolnjenosti

- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
- Cev služi tudi za enostavno praznjenje.



Opremljen z dvema zelo tihima motorjema ventilatorja

- Za močno sesalno moč in optimalno učinkovitost čiščenja.
- Ventilatorje lahko po potrebi vklopite ločeno za posamezno sesalno moč.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.

IVR-L 100/24-2, 9.987-883.0, 2025-01-10

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0


1


2–3


4


5


6–7


8–9


10–11


12–13


14–15

		Številka naročila		
DRUGA DODATNA OPREMA				
Zaščitna plošča Ø 517 mm	1	9.980-857.0	Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik.	■
ROČAJI				
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN40	2	9.989-544.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 40.	☐
Cevno koleno iz aluminija, 45° DN50	3	9.989-547.0	Pod kotom 45° upognjen ročaj iz aluminija, DN 50.	☐
Ročaj DN40	4	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	☐
Ročaj DN50	5	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN40	6	9.989-036.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 40 US.	☐
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	7	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	☐
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN40	8	9.989-552.0	Zelo lahek cevni podaljšek iz karbona, električno prevoden, DN 40, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev, karbon, 1500 mm DN50	9	9.989-553.0	Električno prevodna, zelo lahka podaljševalna cev iz karbona z notranjim stožcem DN 50, dolžina 1500 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN 40	10	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW40	12	9.989-038.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, NW 50. Dolžina: 1500 mm.	☐
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	13	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	☐
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN40	14	9.989-039.0	Podaljševalna cev iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

KÄRCHER

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0


14–15


16–17


18–19


20–21


22–23


24


25


26–27


28, 31–32

		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	15	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN40	16	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	☐
Standardna šoba PVC DN50	17	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba, silikon DN40	18	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	19	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	20	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	21	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardna šoba Alu DN40	22	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	☐
Standardna šoba Alu DN50	23	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	24	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
	25	9.981-421.0		☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	26	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	27	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	☐
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	28	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

IVR-L 100/24-2, 9.987-883.0, 2025-01-10

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0


29


30


28, 31–32


33–34


35–36


37


38–39


40–41


42

		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	29	9.989-682.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐
Talna šoba Alu 200 mm DN50	30	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	31	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	32	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	33	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	34	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	35	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	36	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Gumijasta letev za talno šobo, odporna na olje, 220 mm	37	9.981-923.0	Gumijasti rob s plastično letvijo za talno šobo, širina 220 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 370 mm	38	9.981-914.0	Gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Gumijasta letev za talno šobo 500 mm	39	9.981-915.0	Proti olju odporen gumijasti rob s profilirano letvijo za talno šobo, širina 500 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo, el. 370 mm	40	9.984-939.0	Električno prevoden gumijasti rob za talno šobo, širina 370 mm.	☐
Krtačna letev za talno šobo el. 500 mm	41	9.980-764.0	Komplet krtačnih letev za talno šobo 500 mm, s profilno letvijo.	☐
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	42	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0


43


44–45


46


47–48, 50


49


51–52


53–54


55


56

		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Šoba za reže PU 22 mm × 175 mm DN50	43	9.981-482.0	Šoba za reže iz PU, DN 50.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	44	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	45	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	46	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	☐
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	47	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	48	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	49	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	50	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	51	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	52	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	53	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	54	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	55	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	☐
Izvrtine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	56	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0


57


58


59


60


61


62–63


64


65–66


67–69


70

		Številka naročila		
ŠOBE				
Izvrtine šobe				
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	57	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	58	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	☐
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	59	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	☐
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN40	60	9.981-431.0	Ploščata šoba s krtačo DN 40.	☐
Standardna krtača 40 mm DN50	61	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	☐
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	62	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	☐
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	63	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtače za površine				
Krtača za površine PP 120 mm DN40	64	9.989-610.0	Električno prevodna krtača za površine, DN 40.	☐
Sesalna krtača	65	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
	66	9.981-912.0		☐
CEVI				
EVA				
Priključna cev EVA, vijačni priključek	67	9.988-088.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 72. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	68	9.988-089.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 42. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	69	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	☐
	70	9.988-091.0		☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0


71–72


73–74, 76–77


75, 78


79–80, 82–83


81


84

		Številka naročila		
CEVI				
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	71	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	☐
Cevni montažni komplet DN50	72	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
PU				
Cev PU DN40 3 m	73	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN40 5 m	74	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	75	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN50 3 m	76	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	77	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	78	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 3 m	79	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN 40, 5 m	80	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	81	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev ME-PU DN50 3 m	82	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev ME-PU DN50 5 m	83	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	84	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	☐

☐ Dodatni pribor

IVR-L 100/24-2, 9.987-883.0, 2025-01-10

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0


85


86


87


88


89


90


91


92


93


94


95


96


97


98

		Številka naročila		
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN51	85	9.989-603.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 51. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN51 na DN50	86	9.989-601.0	Jekleni adapter za priključitev DN 51 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN50 na DN61	87	9.989-602.0	Jekleni adapter za priključitev DN 50 na DN 61. Električno prevodna.	☐
Dodatna oprema, adapter DN61 na DN50	88	9.989-604.0	Jekleni adapter za priključitev DN 61 na DN 50. Električno prevodna.	☐
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN50 na DN40	89	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	90	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	☐
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	91	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	☐
FILTER				
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,45 m²	92	9.988-256.0		☐
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Košare s sitom				
Košara za ostružke 40l	93	9.980-849.0	Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm.	☐
Ostali dodatki za praznjenje				
Pripomoček za praznjenje z dvigalom	94	9.980-832.0		☐
Plavajoči vložek	95	9.982-117.0	Plavajoči vložek iz nerjavečega jekla za zaščito pred prepolnitvijo s plavajočo kroglo, centralno sesanje.	☐
Fina koprena				
Fini flis 40l, košara za ostružke	96	9.981-048.0	Fini flis iz poliestra za ločevanje finih kovinskih ostružkov in tekočin. Z vpenjalnim obročem, primernim za košaro za ostružke 40 l.	☐
PREDFILTRI				
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	97	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	☐
Sod separatorja 200 l	98	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2
9.987-883.0



99–102

		Številka naročila		
PREDFILTRI				
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	99	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	100	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	101	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	☐
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	102	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	☐

☐ Dodatni pribor