

IVM 60/24-2 M ACD WS

Zanesljiv (čistilni) partner: dvomotorni industrijski sesalnik IVM 60/24-2 M ACD WS učinkovito in učinkovito pobere vrste drobnega prahu, za katere veljajo zahteve glede vztrajnosti.



Številka naročila

9.990-267.0

- Zanesljivo sesanje eksplozivnega prahu izven območja ATEX
- Kompakten stroj s popolnoma integrirano posodo za inertiranje finega prahu
- Trdne snovi in tekočine so ločene zaradi lažjega odstranjevanja

Tehnični podatki

		4054278987552
Vrsta toka	Ph / V / Hz	1 / 220 - 240 / 50 - 60
Zračni tok	m³/h	532
Vakuum	mbar	254
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna vhodna moč	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50 / DN 40
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	79
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m²	2,2
Teža brez dodatkov	Kg	108
Teža vključno z embalažo	Kg	111,476
Mere (D × Š × V)	mm	1020 × 680 × 1490

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.

Oprema

Glavni filter	Zvezdni filter
Vključeni dodatki	ne
Samodejni izklop na nivoju polnjenja	■
Praznjenje posode	Podvozje, ki ga lahko postavite

■ vključno v dobavo



ACD – Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.



Prisilno vodenje ujetih delcev

- Sesalni odpadki so popolnoma omočeni z inertno tekočino.



Spremljanje tekočine v posodi

- Nivo inertne tekočine se spremlja skozi kontrolno steklo.

PRIBOR ZA IVM 60/24-2 M ACD WS

9.990-267.0



		Številka naročila		
FILTER				
Žepkasti/zvezdasti filtri				
Zvezdasti filter PE/PTFE el. M 2,2 m ²	1	9.439-542.0		■
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Fina koprena				
5 × filter iz flisa dia. 325 mm	2	9.990-387.0	Finirni filtrirni flis zagotavlja zbiranje finega prahu v posodnem sistemu IVM 60/24-2 M ACD WS.	■
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN40	3	9.989-659.0	Komplet pribora DN 40 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-088.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.989-690.0).	☐
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	4	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	☐
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN40	5	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	☐
Standardna šoba PVC DN50	6	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	☐
Standardna šoba, silikon DN40	7	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	☐
Standardna šoba, silikon DN50	8	9.988-402.0		☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	9	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	☐
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	10	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	☐
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	11	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	12	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	☐
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	13	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	☐
Talna šoba				
Talna šoba Alu 370 mm DN40	14	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐

■ Vključno v dobavo ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/24-2 M ACD WS

9.990-267.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	15	9.989-682.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	☐
Talna šoba Alu 200 mm DN50	16	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	☐
Talna šoba Alu 370 mm DN50	17	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	18	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	☐
Talna šoba Alu 500 mm DN50	19	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	☐
Talna šoba Alu el 500 mm DN50	20	9.981-925.0	Talna šoba s sesalno širino 500 mm in vrtljivim zglobom. DN 50, električno prevodna.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN40	21	9.989-558.0	Večnamenska talna šoba (370 mm), električno prevodna, DN 40.	☐
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	22	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	☐
Utorne šobe				
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	23	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	24	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	☐
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	25	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	☐
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	26	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	☐
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	27	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	☐
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	28	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	☐

☒ Vključno v dobavo
 ☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/24-2 M ACD WS

9.990-267.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	29	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	30	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	31	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	☐
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	32	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	☐
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	33	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	☐
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	34	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	35	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	☐
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	36	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	☐
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN40	37	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	☐
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	38	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	☐
Krtače za površine				
Sesalna krtača	39	9.981-911.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	☐
	40	9.981-912.0		☐
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 3 m	41	9.989-647.0	PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C in električno prevodna. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN40 5 m	42	9.989-614.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 40. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/24-2 M ACD WS

9.990-267.0



		Številka naročila		
CEVI				
PVC				
Cev PVC DN40 15 m, brez priključka	43	9.989-633.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PVC DN50 3 m	44	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PVC DN50 5 m	45	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PVC DN50 15 m, brez priključka	46	9.989-634.0	PVC-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	47	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	☐
Cevni montažni komplet DN50	48	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	☐
PU				
Cev PU DN40 3 m	49	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN40 5 m	50	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	51	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
Cev PU DN50 3 m	52	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	☐
Cev PU DN50 5 m	53	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	☐
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	54	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	☐
ROČAJI				
Ročaj DN40	55	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	☐
Ročaj DN50	56	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	☐

☐ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/24-2 M ACD WS

9.990-267.0



57-58



60-61

		Številka naročila		
SESALNE CEVI				
Sesalna cev 850 mm DN 40	57	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	☐
Sesalna cev 850 mm DN50	58	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	☐
DRUGA DODATNA OPREMA				
20 litrov inertnega olja za IVM 60/24-2 M ACD WS	59	9.990-272.0	Inertno olje z visokim vreliščem, posebej razvito za uporabo v našem industrijskem sesalniku IVM 60/24-2 M ACD WS.	☐
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	60	9.977-772.0		☐
Reducirni kos DN70 na DN40	61	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	☐

☐ Dodatni pribor