

IVM 60/36-3 H ACD

Zmogljiv in robusten industrijski sesalnik s tremi motorji srednjega razreda. Posebej razvito za sesanje večjih količin finega in grobega gorljivega prahu izven cone 22.



Made in Germany



Številka naročila

9.990-524.0

- ACD – Uporablja se za vnetljiv prah

Tehnični podatki

		4066529036629
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m ³ /h	116 / 420
Vakuum	kPa	25,4
Prostornina posode	l	60
Material posode		Nerjaveče jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	3,6
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 70
Nominalna širina pribora		DN 50
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	do 79
Razred prahu glavnega filtra		M
Območje filtra za glavni filter	m ²	2
Prašni razred sekundarnega filtra		H
Območje filtra za sekundarni filter	m ²	3,5
Teža brez dodatkov	Kg	70,8
Teža vključno z embalažo	Kg	71,662
Mere (D × Š × V)	mm	1020 × 680 × 1670

Oprema

Glavni filter: Zvezdni filter

Sekundarni filter: Kartušni filter

Vključeni dodatki: ne

Praznjenje posode: Podvozje, ki ga lahko postavite



ACD - Uporablja se za vnetljiv prah

- Za varno in ekonomično sesanje vnetljivega prahu.
- Skladno s standardom IEC 60335-2-69.



Razred prahu H

- Celotna naprava, certificirana po DIN EN 60335-2-69 za razred prahu H.
- Za varno pobiranje nevarnih in vnetljivih trdnih snovi.



Ročno čiščenje filtra s potegom in čiščenjem

- Filter se med delovanjem očisti v enem koraku.
- Odpraševanje z majhno obrabo s pomočjo obračanja zraka.

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Številka naročila		
FILTRI T / NT				
Kompleti/vreče varnostnih filtrov				
Varnostna filtrirna vrečka, 5 Kos(i), NT 75/1	1	6.904-420.0	Za praznjenje z malo ali brez prašenja, v povezavi s posodo 4.070-930.0, z vrečko za smeti, električno prevodne. Testirane in odobrene za razred prahu H.	<input checked="" type="checkbox"/>
FILTER				
Patronski filtri				
Cartridge filter PE H14 3,5m ²	2	9.993-006.0		<input checked="" type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Univerzalno držalo	3	9.989-789.0	Univerzalno držalo za enostavno shranjevanje sesalnih cevi neposredno na industrijskih sesalnikih iz linij izdelkov IVC, IVM in IVS podjetja Kärcher.	<input checked="" type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	4	9.989-897.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50	5	9.989-899.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj el. ø50 mm IK50 - AK50	6	9.990-930.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN50	7	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ročaj, nerjavno jeklo, DN50	8	9.988-111.0	Ukrivljen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla. Kot 45°, notranji konus DN 50 US.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50	9	9.989-913.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN40	10	9.990-934.0		<input type="checkbox"/>
Sesalna cev 850 mm DN50	11	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>
Aluminijasta sesalna cev 1500 mm NW50	12	9.989-035.0	Električno prevodna sesalna cev (1500 mm) iz aluminija s premerom 50 mm.	<input type="checkbox"/>
Sesalna cev, nerjavno jeklo, 850 mm DN50	13	9.988-114.0	Električno prevodna podaljševalna cev iz nerjavnega jekla. Notranji konus DN 50.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabeno industrijo DN50	14	9.989-941.0	Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna soba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Številka naročila		
KOMPLETI DODATKOV				
Trdne snovi/prah				
Komplet pribora za čiščenje DN 50	15	9.989-943.0	Komplet pribora DN 50 za čiščenje: sesalne cevi (9.989-921.0/9.993-009.0), ročaji (9.989-917.0/9.989-919.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), adapter (9.993-011.0).	<input type="checkbox"/>
Napredni set za suho čiščenje tal DN50	16	9.990-894.0	Napredni komplet za suho čiščenje tal: EVA cev (9.990-924.0), ročaj (9.990-930.0), 2 x sesalna cev (9.990-934.0), nastavek za tla (9.990-936.0), standardni nastavek (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
Standarden komplet za trdne snovi/prah DN50	17	9.989-662.0	Komplet pribora DN 50 za industrijske sesalnike (trdne snovi in prah): EVA cev (9.988-090.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), reduktor (9.977-772.0).	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50	18	9.989-841.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50	19	9.989-842.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50	20	9.989-843.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50	21	9.989-844.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50	22	9.989-845.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5	23	9.989-846.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN50	24	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	25	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	26	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	27	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	28	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra	29	9.989-862.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena	30	9.989-864.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča	31	9.989-866.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna	32	9.989-868.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela	33	9.989-870.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena	34	9.989-872.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50	35	9.989-915.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50	36	9.989-935.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50	37	9.989-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	38	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba aluminij 370 mm DN50	39	9.987-612.0	Električno prevodna večnamenska talna šoba, širina 370 mm, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	40	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba, nerjavno jeklo el 370 mm DN50	41	9.988-115.0	Talna šoba (370 mm) iz nerjavnega jekla, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za reže iz nerjavečega jekla DN50	42	9.989-283.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	43	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	44	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, nerjavno jeklo, 22 mm × 220 mm DN50	45	9.988-123.0	Utorna šoba iz nerjavnega jekla, DN 42, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren	46	9.989-847.0		<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	47	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	48	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50	49	9.989-850.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50	50	9.989-852.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50	51	9.989-854.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50	52	9.989-856.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50	53	9.989-858.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50	54	9.989-860.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	55	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Standardne krtače				
Standardna krtača 40 mm DN50	56	9.981-432.0	Ploščata šoba s krtačo DN 50.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50	57	9.989-874.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA green ø 75 mm DN-F50	58	9.989-876.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F50	59	9.989-878.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F50	60	9.989-880.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50	61	9.989-882.0		<input type="checkbox"/>
Krtače za površine				
Sesalna krtača	62	9.981-912.0	Sesalna krtača, 300 mm, s priključkom 45 °, z zvezdastim vijakom in ščetko iz konjske žime.	<input type="checkbox"/>
Valjaste krtače				
Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50	63	9.989-925.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50	64	9.989-926.0		<input type="checkbox"/>
CEVI				
PO-Schäuche				
Cev EVA DN40 3m	65	9.990-924.0		<input type="checkbox"/>
PVC				
Cev PVC DN50 3 m	66	9.989-964.0		<input type="checkbox"/>
Hose PVC DN50 5 m	67	9.989-965.0		<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 3 m	68	9.989-615.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PVC DN50 5 m	69	9.989-616.0	Električno prevodna PVC-cev, DN 50. Temperaturno obstojna do 85 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
EVA				
Cev EVA DN50 3 m	70	9.989-984.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



		Številka naročila		
CEVI				
EVA				
Cev EVA DN50 5 m	71	9.989-985.0		<input type="checkbox"/>
Priključna cev EVA, vijaki priključek	72	9.988-090.0	EVA material, električno prevodna, priključek za DN 52. Zvezdast vijak, reža in vrtljiv spoj kot dodatna oprema, še posebej fleksibilna, za fin in suh material. IVC samo kot podaljšek, IVR samo z reduciranjem.	<input type="checkbox"/>
	73	9.988-091.0		<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU FDA DN50 3 m	74	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 5 m	75	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Hose without connection ME DN50 15 m	76	9.989-981.0		<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 3 m	77	9.989-621.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN 40, 5 m	78	9.989-622.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	79	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 3 m	80	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	81	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	82	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 3 m	83	9.989-646.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN70 5 m	84	9.989-648.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 70. Temperaturno obstojna do 110 °C, primerna za abrazivne sesalne medije. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD 9.990-524.0



82, 85



86



87



88



89-90



91-92



96



97-100

		Številka naročila		
CEVI				
ME-PU				
Cev ME-PU DN70 15 m, brez priključkov	85	9.989-642.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 70. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Adapter za dodatke				
Adapter Food DN-F50	86	9.993-011.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	87	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos, nerjavno jeklo, DN70 na DN50	88	9.989-712.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Razdelilnik iz nerjavne jekla AISI 304 DN70 do DN50	89	9.989-894.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilnik iz nerjavne jekla AISI 304 DN70 do DN40	90	9.989-895.0		<input type="checkbox"/>
Razdelilni Y-kos DN70 na DN50	91	9.989-611.0	Električno prevoden razdelilni kos iz jekla, DN 70/DN 50 / DN 50.	<input type="checkbox"/>
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	92	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 x notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	93	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	94	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 l in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Predfilter, prah, 60 l, DN50	95	9.989-688.0		<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	96	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrovni sod predseparatorja 200L, DN 50	97	9.981-659.0		<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	98	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVM 60/36-3 H ACD
9.990-524.0



		Številka naročila		
PREFILTRI				
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	99	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	100	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor