

IVR-L 65/12-1 TC

Industrijski sesalnik IVR-L 65/12-1 Tc je kompakten začetni stroj z nagibnim ohišjem za sesanje tekočin in/ali ostružkov v kovinsko predelovalni industriji.



Made in Germany



Številka naročila

9.990-901.0

- 360° delovni radij, ergonomsko nagibno podvozje
- Plastika sorazmerno izdelana iz recikliranega materiala
- Zaščita pred prenapoljenostjo in indikator napoljenosti

Tehnični podatki

		4066529163905
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	72 / 260
Vakuum	mbar / kPa	235 / 23,5
Prostornina posode	l	65
Material posode		Jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	1,2
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 40
Razred prahu glavnega filtra		L
Območje filtra za glavni filter	m²	0,25
Raven zvočnega tlaka	dB(A)	68
Teža brez dodatkov	Kg	40
Teža (z dodatki)	Kg	43,5
Teža vključno z embalažo	Kg	44,059
Mere (D × Š × V)	mm	737 × 532 × 1100

Oprema

Glavni filter: Površinski filter

Vključeni dodatki: ne

Praznjenje posode: Nagibno podvozje



Ergonomsko nagibno ohišje

- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehанизem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.



Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenaplnitvijo, cedilom ali držalom za pribor.

Opremljen s tihim motorjem ventilatorja

- Zelo kompakten in manevriran stroj z motorjem ventilatorja.
- Zelo tiha pogonska glava poskrbi za enakomeren izpih hladilnega zraka.

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



Trajnostne značilnosti

Reciklirana plastika si deli napravo

%

34

Vsi plastični deli razen dodatkov

PRIBOR ZA IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Številka naročila		
FILTER				
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,25 m ²	1	9.980-225.0	Površinski filter razreda prahu L, s premerom 360 mm. Iz poliestra, s filtrirno površino 0,25 m ² .	<input checked="" type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Zaščitna plošča Ø 410 mm	2	9.984-119.0	Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 420 mm za zbiralnik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelski boben 25 m (3 × 1,5 ²)	3	9.982-080.0	AC kabelski boben s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN40	4	9.989-896.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN40	5	9.989-898.0		<input type="checkbox"/>
Ročaj DN40	6	9.977-679.0	Pod kotom 45° upognjen in električno prevoden ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 40.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev 850 mm DN 40	7	9.977-525.0	Podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna, DN 40. Dolžina: 850 mm.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Tekočina/trdna dodatna oprema DN40 Expert	8	9.990-878.0	Komplet dodatne opreme DN40 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-617.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.988-401.0), reduktor (9.981-231.0), površinska šoba 120 mm (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Tekočine/ostružki				
Komplet dodatkov za olje/ostružke DN40 Expert	9	9.990-880.0	Komplet dodatne opreme DN40: 3 m ME-PU cev (9.989-621.0), ročaj (9.977-679.0), standardna šoba (9.989-674.0), reduktor (9.981-231.0), površinska šoba (9.988-118.0).	<input type="checkbox"/>
Napredni set za tekoče čiščenje tal DN40	10	9.990-895.0	Napredni set za tekoče čiščenje tal: EVA cev (9.990-925.0), ročaj (9.990-927.0), 2 × sesalna cev (9.990-931.0), nastavek za tla (9.990-937.0), standardni nastavek (9.980-773.0).	<input type="checkbox"/>
Trdne snovi/prah				
Set za prehrabno industrijo DN40	11	9.989-940.0	Komplet dodatkov za hrano DN 40: PU cev 3 m (9.989-970.0), ročaj (9.989-898.0), standardna šoba (9.989-838.0), krtača (9.989-879.0), reduktor (9.989-713.0), adapter (9.993-012.0).	<input type="checkbox"/>
ŠOBE				
Standardne šobe				
Elastični nastavek DN 40	12	9.980-773.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	13	9.989-835.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F40	14	9.989-836.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F40	15	9.989-837.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F40	16	9.989-838.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F40	17	9.989-839.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA rumena DN-F4	18	9.989-840.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba PVC DN40	19	9.989-674.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN40	20	9.988-401.0	Elastična standardna šoba iz silikona, notranji stožec DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN40	21	9.989-677.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN40	22	9.980-748.0	Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	23	9.981-420.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN40	24	9.981-429.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 40, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 304 DN-F40 modra	25	9.989-861.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 zelena	26	9.989-863.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rdeča	27	9.989-865.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40 prozorna	28	9.989-867.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Talna šoba				
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 bela	29	9.989-869.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F40 rumena	30	9.989-871.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F40	31	9.989-914.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F40	32	9.989-934.0		<input type="checkbox"/>
Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F40	33	9.989-936.0		<input type="checkbox"/>
Gumijaste ustnice za tla, odporne na olje 370	34	9.990-937.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN40	35	9.989-683.0	Talna šoba, 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu el 370 mm DN40	36	9.989-682.0		<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična, lahka	37	9.988-116.0	Večnamenska šoba, plastična, DN 42.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 17 mm × 120 mm DN40	38	9.989-680.0	Električno prevodna šoba za utore, 17 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN40	39	9.989-678.0	Električno prevodna šoba za utore, 25 × 120 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba za reže iz nerjavnega jekla 17 mm × 120 mm DN40	40	9.989-193.0	Šoba za reže iz nerjavnega jekla, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe, upogljive				
Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F40 prozoren	41	9.989-848.0		<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 11 mm × 58 mm DN40	42	9.989-681.0	Električno prevodna in upogljiva šoba za utore, 11 × 58 mm.	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	43	9.981-423.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F40	44	9.989-849.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F40	45	9.989-851.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F40	46	9.989-853.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA prozorna DN-F40	47	9.989-855.0		<input type="checkbox"/>
Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F40	48	9.989-857.0		<input type="checkbox"/>
Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F40	49	9.989-859.0		<input type="checkbox"/>
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN40	50	9.988-118.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 40, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN 40	51	9.989-666.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	52	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	53	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	54	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	55	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Brush FDA blue ø 75 mm DN-F40	56	9.989-873.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Številka naročila		
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Šoba FDA ø 75 mm DN-F40, zelena	57	9.989-875.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA red ø 75 mm DN-F40	58	9.989-877.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA white ø 75 mm DN-F40	59	9.989-879.0		<input type="checkbox"/>
Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F40	60	9.989-881.0		<input type="checkbox"/>
Krtača s čopičem ø 82 mm DN40	61	9.989-609.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Valjaste krtače				
Cilindrična krtača ø 100 mm DN-F40	62	9.989-922.0		<input type="checkbox"/>
Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F40	63	9.989-923.0		<input type="checkbox"/>
CEVI				
Komplet za namestitev cevi				
Cevni montažni komplet DN40	64	9.989-627.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 40.	<input type="checkbox"/>
Priključni komplet za cev, nerjaveče jeklo AISI 304 DN40	65	9.989-986.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 40 iz nerjavečega jekla. Vsebina: 1 nastavek za cev, 1 nastavek za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	<input type="checkbox"/>
Komplet za priklop cevi, DN40 AISI 304 FDA	66	9.990-345.0	Priključni komplet za cevi v skladu s FDA nazivne širine DN 40 iz nerjavečega jekla. Vsebina: 1 priključek za cev, 1 priključek za cev, 2 objemki za cev, 2 konca cevi (bela), 1 ravna vrečka (PE plastika).	<input type="checkbox"/>
PU				
Cev PU DN40 3 m	67	9.989-966.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU DN40 5 m	68	9.989-967.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN40 3 m	69	9.989-970.0		<input type="checkbox"/>
Hose PU FDA DN40 5 m	70	9.989-971.0		<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 65/12-1 TC 9.990-901.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU FDA DN40 15 m	71	9.989-972.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 3 m	72	9.989-617.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 5 m	73	9.989-618.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN40 15 m, brez priključkov	74	9.989-637.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 40. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN40 15 m, brez priključkov	75	9.989-640.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 40. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN40	76	9.989-690.0	Električno prevoden reducirni kos iz jekla, z DN 70 na DN 40.	<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN40 na DN50	77	9.981-936.0	Reducirni kos, z zunanega konusa DN 40 na notranji konus DN 50. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Povečevalni kos DN50 na DN70	78	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Košare s sitom				
Košara za ostružke 20l	79	9.980-852.0	Za ločevanje tekočine in velikega sesalnega materiala. Nerjaveče jeklo, prostornina 20 l, premer odprtine 1,5 mm.	<input type="checkbox"/>
Ostali dodatki za praznjenje				
Plavajoči vložek	80	9.982-118.0	Plavajoči vložek iz nerjavečega jekla za zaščito pred prepolnitvijo s plavajočo kroglo, centralno sesanje.	<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	81	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	82	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	83	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>
Sod separatorja 200 l	84	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>

Dodaten pribor

PRIBOR ZA IVR-L 65/12-1 TC
9.990-901.0



		Številka naročila		
PREFILTRI				
Pokrov predfiltra				
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	85	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	86	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	87	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	88	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor