

IVR-L 100/24-2 TC SET

Komplet IVR-L 100/24-2 Tc, vključno s priborom, je idealna rešitev za sesanje in ločevanje hladilnih maziv in ostružkov v kovinskopredelovalni industriji.



Številka naročila

9.990-996.0

- 360 ° delovni radij
- Plastika sorazmerno izdelana iz recikliranega materiala

Tehnični podatki

		4066529216007
Število faz	Ph	1
Napetost	V	220 - 240
Frekvenca	Hz	50 - 60
Zračni tok	l/s / m³/h	148 / 532
Vakuum	mbar / kPa	230 / 23
Prostornina posode	l	100
Material posode		Jeklo
Nazivna poraba moči	Kw	2,4
Vrsta prevzema		Električen
Nominalna širina priključka		DN 50
Nominalna širina pribora		DN 50
Razred prahu glavnega filtra		L
Območje filtra za glavni filter	m²	0,45
Teža brez dodatkov	Kg	57,357
Teža (z dodatki)	Kg	57,357
Teža vključno z embalažo	Kg	58,131
Mere (D × Š × V)	mm	844 × 637 × 1330

Oprema

Glavni filter: Površinski filter

Vključeni dodatki: ja

Praznjenje posode: Nagibno podvozje



Ergonomsko nagibno ohišje

- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehанизem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.



Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolitvijo, cedilom ali držalom za pribor.



Optični prikaz napolnjenosti

- Prozorna cev za preverjanje količine absorbirane tekočine.
- Cev služi tudi za enostavno praznjenje.

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Standardne šobe				
Standardna šoba PVC DN50	1	9.989-673.0	Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50.	<input checked="" type="checkbox"/>
Elastični nastavak za ustnik DN 50	2	9.980-761.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, silikon DN50	3	9.988-402.0		<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50	4	9.989-675.0	Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba Alu DN50	5	9.980-749.0	Poševna šoba iz eloksirane aluminija, električno prevodna, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Standardne šobe, upogljive				
Šoba, pocinkana, gumijast ustnik	6	9.981-421.0	Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30.	<input type="checkbox"/>
Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50	7	9.981-430.0	Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba				
Gumijasta letev za talno orodje 370mm IK50	8	9.990-938.0		<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 200 mm DN50	9	9.981-426.0	Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 370 mm DN50	10	9.989-664.0	Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Talna šoba Alu 500 mm DN50	11	9.989-684.0	Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Utorne šobe				
Šoba za fuge, plastična	12	9.988-117.0	Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50	13	9.981-442.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50	14	9.981-465.0	Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



		Številka naročila		
ŠOBE				
Utorne šobe, upogljive				
Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50	15	9.988-403.0	Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50	16	9.981-424.0	Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna	17	9.981-425.0	Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm.	<input type="checkbox"/>
Šobe za površine				
Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50	18	9.988-119.0	Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila.	<input type="checkbox"/>
Šoba za površine Alu 150 mm DN50	19	9.989-665.0	Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50.	<input type="checkbox"/>
Šobe za tekočine				
Šoba za tekočine 900 mm DN50	20	9.981-427.0	Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm.	<input type="checkbox"/>
Izvrtnine šobe				
Šoba s slepo odprtino DN40	21	9.989-671.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40	22	9.989-669.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40	23	9.989-667.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40	24	9.989-670.0	Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40.	<input type="checkbox"/>
CEVI				
PU				
Cev PU DN50 3 m	25	9.989-619.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m.	<input checked="" type="checkbox"/>
	26	9.989-968.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	27	9.989-969.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 3 m	28	9.989-973.0		<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



		Številka naročila		
CEVI				
PU				
Cev PU FDA DN50 5 m	29	9.989-974.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU FDA DN50 15 m	30	9.989-975.0		<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 5 m	31	9.989-620.0	Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev PU DN50 15 m, brez priključkov	32	9.989-638.0	PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
Komplet za namestitve cevi				
Cevni montažni komplet DN50	33	9.989-628.0	Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50.	<input type="checkbox"/>
Komplet za priklop cevi, nerjaveče jeklo AISI 304 DN50	34	9.989-987.0	Priključni komplet cevi nazivne širine DN 50 iz nerjavečega jekla. Vsebina: 1 nastavek za cev, 1 nastavek za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika).	<input type="checkbox"/>
Komplet za priklop cevi, DN50 AISI 304 FDA	35	9.990-346.0	FDA skladen priključni komplet za cev nazivne širine DN 50 iz nerjavečega jekla. Vsebina: 1 priključek za cev, 1 priključek za cev, 2 objemki za cev, 2 konca cevi (bela), 1 ravna vrečka (PE plastika).	<input type="checkbox"/>
ME-PU				
Cev ME-PU DN50 3 m	36	9.989-623.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 5 m	37	9.989-625.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m.	<input type="checkbox"/>
Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov	38	9.989-641.0	Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m.	<input type="checkbox"/>
ROČAJI				
Ročaj DN50	39	9.977-678.0	Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50.	<input checked="" type="checkbox"/>
DRUGA DODATNA OPREMA				
Zaščitna plošča Ø 517 mm	40	9.980-857.0	Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik.	<input checked="" type="checkbox"/>
Kabelski boben 25 m (3 × 1,5 ²)	41	9.982-080.0	AC kabelski boben s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0.	<input type="checkbox"/>
SESALNE CEVI				
Sesalna cev 850 mm DN50	42	9.977-531.0	850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



		Številka naročila		
FILTER				
Površinski filter				
Površinski filter PE L 0,45 m ²	43	9.988-256.0		<input checked="" type="checkbox"/>
PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE				
Košare s sitom				
Košara za ostružke 40l	44	9.980-849.0	Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm.	<input checked="" type="checkbox"/>
Ostali dodatki za praznjenje				
Plavajoči vložek	45	9.982-117.0	Plavajoči vložek iz nerjavečega jekla za zaščito pred prepolnitvijo s plavajočo kroglo, centralno sesanje.	<input type="checkbox"/>
KOMPLETI DODATKOV				
Tekočine				
Komplet Expert DN50	46	9.990-879.0	Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Tekočine/ostružki				
Komplet dodatkov za olje/ostružke DN50 Expert	47	9.990-881.0	Komplet dodatne opreme DN50 za sesalnik tekočin in opilkov: ME-PU cev 3 m (9.989-623.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.989-673.0), površinska šoba (9.988-119.0).	<input type="checkbox"/>
Napredni set za tekoče čiščenje tal DN50	48	9.990-896.0	Napredni set za tekoče čiščenje tal: EVA cev (9.990-926.0), ročaj (9.990-928.0), 2 × sesalna cev (9.990-932.0), nastavek za tla (9.990-938.0), standardni nastavek (9.980-761.0).	<input type="checkbox"/>
KRTAČE				
Krtače s čopičem				
Krtača s čopičem Ø 82 mm DN50	49	9.989-608.0	Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50.	<input type="checkbox"/>
ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI				
Reducirni kosi/povečevalni kosi				
Reducirni kos DN70 na DN50	50	9.977-772.0		<input type="checkbox"/>
Reducirni kos DN50 na DN40	51	9.981-231.0	Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Podaljški				
Povečevalni kos DN50 na DN70	52	9.981-921.0	Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna.	<input type="checkbox"/>
Razdelilniki				
Y-kos DN 52 na 2x DN 42	53	9.981-149.0	Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40.	<input type="checkbox"/>
PREFILTRI				
Predfiltri				
Postaja za predhodno ločevanje SB 100L	54	9.982-243.0		<input type="checkbox"/>
Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70	55	9.989-686.0	125-litrski separator, DN 70.	<input type="checkbox"/>
Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70	56	9.982-238.0	Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje.	<input type="checkbox"/>

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC SET 9.990-996.0



		Številka naročila		
PREFILTRI				
Predfiltri				
Sod separatorja 200 l	57	9.989-685.0	Standardni sod po standardu ISO 15750-2.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra				
Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50	58	9.981-659.0		<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70	59	9.981-666.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70	60	9.981-662.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70	61	9.981-665.0	Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm.	<input type="checkbox"/>
Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70	62	9.981-661.0	Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0).	<input type="checkbox"/>

Dodatni pribor