

IVR-L 100/24-2 TC ME SET

Industrijski sesalnik IVR-L 100/24-2 Tc Me Set v izvedbi iz nerjavečega jekla je primeren za sesanje in ločevanje tekočin in trdnih snovi – vključno s korozivnimi mediji.



Številka naročila

9.990-998.0

- 360° delovni radij
- Plastika sorazmerno izdelana iz recikliranega materiala

Tehnični podatki

| | | |
|---------------------------------|------------|------------------|
| | | 4066529216717 |
| Število faz | Ph | 1 |
| Napetost | V | 220 - 240 |
| Frekvenca | Hz | 50 - 60 |
| Zračni tok | l/s / m³/h | 148 / 532 |
| Vakuum | mbar / kPa | 230 / 23 |
| Prostornina posode | l | 100 |
| Material posode | | Nerjaveče jeklo |
| Nazivna poraba moči | Kw | 2,4 |
| Vrsta prevzema | | Električen |
| Nominalna širina priključka | | DN 50 |
| Nominalna širina pribora | | DN 50 |
| Razred prahu glavnega filtra | | L |
| Območje filtra za glavni filter | m² | 0,45 |
| Teža brez dodatkov | Kg | 66,157 |
| Teža (z dodatki) | Kg | 66,157 |
| Teža vključno z embalažo | Kg | 66,931 |
| Mere (D × Š × V) | mm | 844 × 637 × 1330 |

Oprema

Glavni filter: Površinski filter

Vključeni dodatki: ja



Ergonomsko nagibno ohišje

- Sofisticiran sistem za varno, ročno praznjenje brez napora.
- Mehанизem na ogrodju omogoča ergonomsko praznjenje z nagibanjem.
- Hitro in enostavno praznjenje posode: samo nagnite nazaj in delo je končano.



Visokokakovostna zbiralna posoda iz nerjavečega jekla

- Zelo enostaven za čiščenje.
- Primerno za korozivne sesalne materiale.
- Prozorna cev kot indikator napolnjenosti in za odvajanje tekočin.



Visoka robustnost, fleksibilnost in modularnost

- Stroj in šasija sta zelo robustna in opremljena z visoko debelino sten.
- Vrtljiv cevni priključek z do 360° vrtljivim cevnim lokom.
- Opcijsko na voljo z zaščito pred prenapolitvijo, cedilom ali držalom za pribor.

INFORMACIJE O TRAJNOSTI IZ IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



Trajnostne značilnosti

Reciklirana plastika si deli napravo

%

35

Vsi plastični deli razen dodatkov

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Standardne šobe | | | | |
| Standardna šoba PVC DN50 | 1 | 9.989-673.0 | Električno prevodna standardna šoba iz PVC-ja. DN 50. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Elastični nastavek za ustnik DN 50 | 2 | 9.980-761.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA modra DN-F50 | 3 | 9.989-841.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA zelena DN-F50 | 4 | 9.989-842.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA rdeča DN-F50 | 5 | 9.989-843.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA prozorna DN-F50 | 6 | 9.989-844.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna silikonska šoba FDA bela DN-F50 | 7 | 9.989-845.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba silikonska FDA rumena DN-F5 | 8 | 9.989-846.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, silikon DN50 | 9 | 9.988-402.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, guma, z možnostjo rezanja DN50 | 10 | 9.989-675.0 | Standardna šoba, električno prevodna, iz gume z možnostjo rezanja. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba Alu DN50 | 11 | 9.980-749.0 | Poševna šoba iz eloksiranega aluminija, električno prevodna, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Standardne šobe, upogljive | | | | |
| Šoba, pocinkana, gumijast ustnik | 12 | 9.981-421.0 | Okrogla šoba, jeklena, pocinkana, fleksibilna, z gumijastim ustnikom DN 30. | <input type="checkbox"/> |
| Standardna šoba, upogljiva, kotna, 90° PP DN50 | 13 | 9.981-430.0 | Prožna, električno prevodna kotna šoba, DN 50, dolžina: 800 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 modra | 14 | 9.989-862.0 | | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Talna šoba | | | | |
| Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 zelena | 15 | 9.989-864.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rdeča | 16 | 9.989-866.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 prozorna | 17 | 9.989-868.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 bela | 18 | 9.989-870.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba nerjaveče jeklo AISI 316L DN-F50 rumena | 19 | 9.989-872.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba iz nerjavečega jekla AISI 316L DN-F50 | 20 | 9.989-915.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba nerjaveče jeklo 400 mm DN-F50 | 21 | 9.989-935.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Floor nozzle aluminium 400 mm DN-F50 | 22 | 9.989-937.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Gumijasta letev za talno orodje 370mm IK50 | 23 | 9.990-938.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 200 mm DN50 | 24 | 9.981-426.0 | Talna šoba DN 50, s sesalno širino 200 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 370 mm DN50 | 25 | 9.989-664.0 | Talna šoba. 370 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Talna šoba Alu 500 mm DN50 | 26 | 9.989-684.0 | Talna šoba, 500 mm, iz aluminija. Električno prevodna. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe | | | | |
| Šoba za fuge, plastična | 27 | 9.988-117.0 | Plastična šoba za splošno uporabo, DN 52. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba PU 18 mm × 120 mm DN50 | 28 | 9.981-442.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 17 mm. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|---|--------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Utorne šobe | | | | |
| Ozka šoba PU 25 mm × 120 mm DN50 | 29 | 9.981-465.0 | Električno prevodna utorna šoba iz jeklene pločevine, DN 50, s širino reže 25 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Utorne šobe, upogljive | | | | |
| Nastavek za reže fleksibilen silikon FDA DN-F50 prozoren | 30 | 9.989-847.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za reže, upogljiva, silikon 65 mm DN50 | 31 | 9.988-403.0 | Upogljiva šoba za reže iz silikona, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Ozka šoba, upogljiva 12 mm × 45 mm DN50 | 32 | 9.981-424.0 | Prožna, električno prevodna, pocinkana utorna šoba, DN 50, s širino reže 13 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za fuge, pocinkana, fleksibilna | 33 | 9.981-425.0 | Šoba za fuge, jeklena, pocinkana, fleksibilna, širina reže 20 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za površine | | | | |
| Silikonska površinska šoba FDA modra DN-F50 | 34 | 9.989-850.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikonska površinska šoba FDA zelena DN-F50 | 35 | 9.989-852.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikonska površinska šoba FDA rdeča DN-F50 | 36 | 9.989-854.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikonska površinska šoba FDA transparent DN-F50 | 37 | 9.989-856.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikonska površinska šoba FDA bela DN-F50 | 38 | 9.989-858.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Silikonska površinska šoba FDA rumena DN-F50 | 39 | 9.989-860.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine, silikon, 120 mm DN50 | 40 | 9.988-119.0 | Električno prevodna gumena šoba, kotna, DN 50, primerna za živila. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba za površine Alu 150 mm DN50 | 41 | 9.989-665.0 | Šoba za površine, 150 mm, iz aluminija. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Šobe za tekočine | | | | |
| Šoba za tekočine 900 mm DN50 | 42 | 9.981-427.0 | Obvodna šoba, DN 50, skupna dolžina: 1000 mm. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



43



44



45



46



47, 53



48-49



50-51




52



54



55



56

| | | Številka naročila | | |
|--|----|-------------------|--|-------------------------------------|
| ŠOBE | | | | |
| Izvrstine šobe | | | | |
| Šoba s slepo odprtino DN40 | 43 | 9.989-671.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 60° DN40 | 44 | 9.989-669.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° DN40 | 45 | 9.989-667.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 60 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| Šoba s slepo odprtino, kotna, 90° 200 mm, podaljšek DN40 | 46 | 9.989-670.0 | Šoba s slepo odprtino, ukrivljena za 90°, s premerom 48 mm. DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| CEVI | | | | |
| PU | | | | |
| Cev PU DN50 3 m | 47 | 9.989-619.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 3 m. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| | 48 | 9.989-968.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 5 m | 49 | 9.989-969.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU FDA DN50 3 m | 50 | 9.989-973.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU FDA DN50 5 m | 51 | 9.989-974.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU FDA DN50 15 m | 52 | 9.989-975.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 5 m | 53 | 9.989-620.0 | Električno prevodna PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 80 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev PU DN50 15 m, brez priključkov | 54 | 9.989-638.0 | PU-cev brez priključnega kosa, DN 50. Električno prevodna in temperaturno obstojna do 80 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za namestitev cevi | | | | |
| Cevni montažni komplet DN50 | 55 | 9.989-628.0 | Cevna spojka, večdelni komplet, DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Komplet za priklop cevi, nerjaveče jeklo AISI 304 DN50 | 56 | 9.989-987.0 | Priključni komplet cevi nazivne širine DN 50 iz nerjavečega jekla. Vsebina: 1 nastavek za cev, 1 nastavek za cev (vrtljiv), 2 objemki za cev, 2 konca za cev (črna), 1 ravna vrečka (PE plastika). | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|-------------------------------------|
| CEVI | | | | |
| Komplet za namestitev cevi | | | | |
| Komplet za priključevanje cevi, DN50 AISI 304 FDA | 57 | 9.990-346.0 | FDA skladiščni priključni komplet za cev nazivne širine DN 50 iz nerjavečega jekla. Vsebuje: 1 priključek za cev, 1 priključek za cev, 2 objemki za cev, 2 konca cevi (bela), 1 ravna vrečka (PE plastika). | <input type="checkbox"/> |
| ME-PU | | | | |
| Cev ME-PU DN50 3 m | 58 | 9.989-623.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 3 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 5 m | 59 | 9.989-625.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 5 m. | <input type="checkbox"/> |
| Cev ME-PU DN50 15 m, brez priključkov | 60 | 9.989-641.0 | Električno prevodna ME-PU-cev, odporna na olje, brez priključka, DN 50. Primerno za pranje v pralnem stroju do 110 °C. Dolžina: 15 m. | <input type="checkbox"/> |
| ROČAJI | | | | |
| Ročaj DN50 | 61 | 9.977-678.0 | Električno prevoden, pod kotom 45° upognjen ročaj iz nerjavnega jekla z notranjim stožcem DN 50. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ročaj iz nerjavečega jekla AISI 304 DN50 | 62 | 9.989-897.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Ročaj ravno nerjavno jeklo AISI 304 DN50 | 63 | 9.989-899.0 | | <input type="checkbox"/> |
| DRUGA DODATNA OPREMA | | | | |
| Zaščitna plošča Ø 517 mm | 64 | 9.980-857.0 | Zaščitna plošča iz umetne snovi s premerom 517 mm za zbiralnik. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Kabelski boben 25 m (3 × 1,5 ²) | 65 | 9.982-080.0 | AC kabelski boben s kablom 25 m, za pritrditev v nosilec pribora 6.415-930.0. | <input type="checkbox"/> |
| SESALNE CEVI | | | | |
| Sesalna cev 850 mm DN50 | 66 | 9.977-531.0 | 850 mm dolga podaljševalna cev iz jekla, električno prevodna in z notranjim stožcem DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| FILTER | | | | |
| Površinski filter | | | | |
| Površinski filter PE L 0,45 m ² | 67 | 9.988-256.0 | | <input checked="" type="checkbox"/> |
| PRIPOMOČKI ZA PRAZNJENJE | | | | |
| Košare s sitom | | | | |
| Košara za ostružke 40l | 68 | 9.980-849.0 | Košara s sitom, nerjaveče jeklo, 40 l, premer odprtine 1,5 mm. | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Ostali dodatki za praznjenje | | | | |
| Plavajoči vložek | 69 | 9.982-117.0 | Plavajoči vložek iz nerjavečega jekla za zaščito pred prepolnitvijo s plavajočo kroglo, centralno sesanje. | <input type="checkbox"/> |
| KOMPLETI DODATKOV | | | | |
| Tekočine | | | | |
| Komplet Expert DN50 | 70 | 9.990-879.0 | Komplet dodatne opreme DN50 za tekoče vakuume: PU cev 3 m (9.989-619.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.988-402.0), površinska šoba 120 mm (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |

■ Vključno v dobavo □ Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|---|--------------------------|
| KOMPLETI DODATKOV | | | | |
| Teškočine/ostružki | | | | |
| Komplet dodatkov za olje/ostružke DN50 Expert | 71 | 9.990-881.0 | Komplet dodatne opreme DN50 za sesalnik tekočin in opilkov: ME-PU cev 3 m (9.989-623.0), ročaj (9.977-678.0), standardna šoba (9.989-673.0), površinska šoba (9.988-119.0). | <input type="checkbox"/> |
| Napredni set za tekoče čiščenje tal DN50 | 72 | 9.990-896.0 | Napredni set za tekoče čiščenje tal: EVA cev (9.990-926.0), ročaj (9.990-928.0), 2 x sesalna cev (9.990-932.0), nastavek za tla (9.990-938.0), standardni nastavek (9.980-761.0). | <input type="checkbox"/> |
| Trdne snovi/prah | | | | |
| Set za prehransko industrijo DN50 | 73 | 9.989-941.0 | Komplet dodatkov za hrano: PU cev 3 m (9.989-973.0), ročaj (9.989-899.0), standardna šoba (9.989-844.0), krtača (9.989-880.0), reduktor (9.989-712.0), adapter (9.993-011.0). | <input type="checkbox"/> |
| KRTAČE | | | | |
| Krtače s čopičem | | | | |
| Brush FDA blue ø 75 mm DN-F50 | 74 | 9.989-874.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA green ø 75 mm DN-F50 | 75 | 9.989-876.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA red ø 75 mm DN-F50 | 76 | 9.989-878.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA white ø 75 mm DN-F50 | 77 | 9.989-880.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Brush FDA yellow ø 75 mm DN-F50 | 78 | 9.989-882.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Krtača s čopičem ø 82 mm DN50 | 79 | 9.989-608.0 | Električno prevodna krtača s čopičem premera 82 mm. DN 50. | <input type="checkbox"/> |
| Valjaste krtače | | | | |
| Valjasta krtača ø 100 mm F-DN50 | 80 | 9.989-925.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Cilindrična krtača ø 200 mm DN-F50 | 81 | 9.989-926.0 | | <input type="checkbox"/> |
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Reducirni kosi/povečevalni kosi | | | | |
| Reducirni kos DN70 na DN50 | 82 | 9.977-772.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Reducirni kos DN50 na DN40 | 83 | 9.981-231.0 | Reducirni kos, z DN 50 na DN 40. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |
| Podaljški | | | | |
| Povečevalni kos DN50 na DN70 | 84 | 9.981-921.0 | Reducirni kos, z zunanjega konusa DN 50 na notranji konus DN 70. Material: jeklo. Električno prevodna. | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor

PRIBOR ZA IVR-L 100/24-2 TC ME SET 9.990-998.0



85



87



89



90-94

| | | Številka naročila | | |
|---|----|-------------------|--|--------------------------|
| ADAPTERJI / REDUKTORJI / RAZDELILNIKI | | | | |
| Razdelilniki | | | | |
| Y-kos DN 52 na 2x DN 42 | 85 | 9.981-149.0 | Hlačna cev DN 50/40/40; zunanji konus DN 50 na 2 × notranjem konusu DN 40. | <input type="checkbox"/> |
| PREFILTRI | | | | |
| Predfiltri | | | | |
| Postaja za predhodno ločevanje SB 100L | 86 | 9.982-243.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Separator Tc Op za tekočine 125 l DN70 | 87 | 9.989-686.0 | 125-litrski separator, DN 70. | <input type="checkbox"/> |
| Predfilter EF, trdne snovi, 100 l DN70 | 88 | 9.982-238.0 | Postaja za predfiltracijo na kolesih, s prostornino 110 in loputo za praznjenje. | <input type="checkbox"/> |
| Sod separatorja 200 l | 89 | 9.989-685.0 | Standardni sod po standardu ISO 15750-2. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra | | | | |
| Pokrivni sod predseparatorja 200L, DN 50 | 90 | 9.981-659.0 | | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 517 mm DN70 | 91 | 9.981-666.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra Op, tekočine ø 575 mm DN70 | 92 | 9.981-662.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 517 mm DN70 | 93 | 9.981-665.0 | Pokrov predfiltra DN 70. Primeren za zbiralnik s premerom 517 mm. | <input type="checkbox"/> |
| Pokrov predfiltra, trdne snovi, ø 575 mm DN70 | 94 | 9.981-661.0 | Pokrov predfiltra DN 70 za 200-litrski standardni sod (9.989-685.0). | <input type="checkbox"/> |

Dodatni pribor