

TB

Sistem za pranje gospodarskih vozil za učinkovito čiščenje tovornjakov in avtobusov. Modularna zasnova, ki jo je mogoče fleksibilno prilagoditi različnim razmeram na gradbišču.



Made in Europe



Številka naročila

1.534-052.2

- Prilagodljiva prilagoditev kateri koli lokaciji
- Štiri nastavljive višine pranja, ogrodje iz vroče pocinkane jekla
- Vzdržljiv sistem krtač, patentiran sistem vzmetenja stranskih krtač

Tehnični podatki

Potreben prostor za pranje	mm	2800 × 4800 × 5990
Višina pranja	mm	3600, 4250, 4600, 5050
Višina naprave	mm	4539, 5189, 5539, 5989
Višina naprave z zaščito pred pršenjem	mm	4597, 5247, 5597, 6047
Širina naprave z zaščito pred pršenjem	mm	5000
Širina sistema z vrtljivimi stranskimi krtačami	mm	4830
Volumen priklopa sveže vode	l/min	100
Tlak priklopa sveže vode	bar	4 / 6
Zmogljivost	Kw	5,3
Število faz	Ph	3
Napetost	V	400
Frekvenca	Hz	50

Oprema

- Individualna krtačna oprema
- Prilagodljiva nadzorna plošča

Uporabniki morajo opraviti usposabljanje za to napravo.



Patentiran sistem vzmetenja stranskih krtač

- Krtače se lahko prosto premikajo v vse smeri.
- Brez upogibanja gredi.
- Kontaktni tlak se individualno prilagodi vozilu za optimalne rezultate pranja.



Krmilna enota z integriranim zaslonom na dotik

- Prilagodljiva konfiguracija vseh parametrov.
- Prilagoditev po meri vsakemu voznemu parku.



Prilagodljiva prilagoditev kateri koli lokaciji

- Štiri različne višine pranja, ki jih je mogoče zmanjšati za do 300 mm v korakih po 100 mm.
- Širino sistema je mogoče zmanjšati za 100 mm na vsaki strani.