**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 15.11.2026



(slika je simbolična)

# Naoljevalnik »Stinard« s polikarbonatnim zbir.Vel.2,G 3/8

Kategorija: Oil-mist lubricator with polycarbonate bowl
Šifra: **101016RIE**

## Kratek opis

Mist oiler »Standard« with polycarbonate container, Size 2, G 3/8, Input pressure max. 16 bar, Medium / ambient temp. max. 60 °C
Proportional lubricators, oil can be filled under pressure.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Merjenje pretoka | At $P_2$ = 6 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navoj | G 3/8 |
| Ohišje | Die-cast zinc, painted silver |
| Posoda | Polycarbonate container |
| Razred olja | CL 32 acc. to DIN 51517-ISO VG 32 |
| Serija | Standard |
| Tesnilo | NBR |
| Vidna kupola | PA |
| Velikost | 2 |
| DN | 10 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 16 |
| C [mm] | 51.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| A [mm] | 70.0 |
| D [mm] | 129.5 |
| Pretok [l/min] | 2400 |