**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 27.11.2026



(slika je simbolična)

# Okrogli cilinder, delujoč v dveh smereh, bat Ø 12, hod 200, M5

Kategorija: Metalwork
Šifra: **105769RIE**

## Kratek opis

Round cylinder, ISO 6432, double-acting, Magnet, Piston Ø 12, Stroke 200, M5, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10 °C to 80 °C
Single and double-acting cylinders, with magnetic piston. Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Bat | Synthetic (acetal) resin |
| Batnica | C45 steel, hard chrome-plated |
| Cushioning | non-cushioned |
| Ffunkcija | double-acting |
| Gewinde Kolbenstange | male piston rod |
| Magnet | with magnet |
| Navoj na batnici | M6 |
| Oblika | Flanged joint between stainless steel barrel and heads |
| Ovoj | Stainless steel 1.4301 |
| Povezava | M5 |
| Standard | acc. to ISO 6432 |
| Tesnilo | NBR |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 0.8 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Bat Ø [mm] | 12 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 80 |
| Stroke [mm] | 200 |