TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 17.11.2026



(slika je simbolična)

Okrogli cilinder »MI« delujoč v dveh smerehbat Ø 25hod 160G 1/8

Kategorija: Round cylinder, double-acting, with magnet, CA
Šifra: **114871RIE**

Kratek opis

Round cylinder »MI« ISO 6432, double-acting, Piston Ø 25, Stroke 160, G 1/8, Working pressure 1 - 10 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
These round cylinders are available in the following versions:
- »MI« Series, double-acting, Ø 8 to 25 acc. to ISO 6432
- »MI« Series, double-acting, Ø 32 to 40
- »MSI« Series, single-acting, pressureless in the retracted position, Ø 32 to 40
Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.
»CA« type = bottom cover with male thread – hinge model?»CM« type = bottom cover with male thread, round – hinge model

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Bat	Aluminium
Batnica	Stainless steel 1.4301
Cushioning	non-cushioned
ET batnice	M10x1.25
Ffunkcija	double-acting
Gewinde Kolbenstange	male piston rod
Magnet	with magnet
Ovoj	Stainless steel 1.4301
Povezava	G 1/8
Serija	MI series
Standard	acc. to ISO 6432
Tesnilo	NBR
Vrsta	CA type
Min. delovni tlak [bar]	1
Batnica Ø [mm]	10
Max. delovni tlak [bar]	10
Bat Ø [mm]	25
Max. temperaturno območje [°C]	70
Stroke [mm]	160