**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 17.11.2026



(slika je simbolična)

# Okrogli cilinder »MI« delujoč v dveh smerehbat Ø 25hod 60G 1/8

Kategorija: Round cylinder, double-acting, with magnet, CA
Šifra: **114865RIE**

## Kratek opis

Round cylinder »MI« ISO 6432, double-acting, Piston Ø 25, Stroke 60, G 1/8, Working pressure 1 - 10 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
These round cylinders are available in the following versions:
- »MI« Series, double-acting, Ø 8 to 25 acc. to ISO 6432
- »MI« Series, double-acting, Ø 32 to 40
- »MSI« Series, single-acting, pressureless in the retracted position, Ø 32 to 40
Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.
»CA« type = bottom cover with male thread – hinge model?»CM« type = bottom cover with male thread, round – hinge model

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Bat | Aluminium |
| Batnica | Stainless steel 1.4301 |
| Cushioning | non-cushioned |
| ET batnice | M10x1.25 |
| Ffunkcija | double-acting |
| Gewinde Kolbenstange | male piston rod |
| Magnet | with magnet |
| Ovoj | Stainless steel 1.4301 |
| Povezava | G 1/8 |
| Serija | MI series |
| Standard | acc. to ISO 6432 |
| Tesnilo | NBR |
| Vrsta | CA type |
| Min. delovni tlak [bar] | 1 |
| Batnica Ø [mm] | 10 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Bat Ø [mm] | 25 |
| Stroke [mm] | 60 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |