**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 08.11.2026



(slika je simbolična)

# Okrogli cilinder »MSI« enosmerni, bat Ø 25, hod 80, G 1/8

Kategorija: Round cylinder, single-acting, with magnet, CA
Šifra: **114981RIE**

## Kratek opis

Round cylinder »MSI«, single-acting, Magnet, Piston Ø 25, Stroke 80, G 1/8, Working pressure 2 - 10 bar, Temp. -20 °C to 70 °C
These round cylinders are available in the following versions:
- »MI« Series, double-acting, Ø 8 to 25 acc. to ISO 6432
- »MI« Series, double-acting, Ø 32 to 40
- »MSI« Series, single-acting, pressureless in the retracted position, Ø 32 to 40
Suitable for filtered, unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.
»CA« type = bottom cover with male thread – hinge model?»CM« type = bottom cover with male thread, round – hinge model

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -20 |
| Bat | Aluminium |
| Batnica | Stainless steel 1.4301 |
| Cushioning | non-cushioned |
| ET batnice | M10x1.25 |
| Ffunkcija | single-acting |
| Gewinde Kolbenstange | male piston rod |
| Magnet | with magnet |
| Ovoj | Stainless steel 1.4301 |
| Povezava | G 1/8 |
| Serija | MSI series |
| Starting position | pressureless in the retracted position |
| Tesnilo | NBR |
| Vrsta | CA type |
| Min. delovni tlak [bar] | 2 |
| Batnica Ø [mm] | 10 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Bat Ø [mm] | 25 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 70 |
| Stroke [mm] | 80 |