**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 28.11.2026



(slika je simbolična)

# Okrogli cilinder TP delujoč v dveh smereh, bat Ø 16, hod 160, M5

Kategorija: Metalwork
Šifra: **105708RIE**

## Kratek opis

Round cylinder TP (ISO 6432) double-acting, Piston Ø 16, Stroke 160, M5, Working pressure max. 10 bar, Temp. -10 °C to 60 °C
Inexpensive standard version with aluminum pipe and magnet piston.
Suitable for filtered (50 µm), unlubricated or lubricated compressed air.
If lubrication is used, it must be continuous.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Batnica | Stainless steel 1.4301 |
| Cushioning | non-cushioned |
| Dno | Technopolymer |
| ET batnice | M6 |
| Ffunkcija | double-acting |
| Gewinde Kolbenstange | male piston rod |
| Glava | Technopolymer |
| Magnet | with magnet |
| Oblika | Connection: Aluminium pipe / end caps flanged |
| Ovoj | Aluminium alloy, anodised |
| Povezava | M5 |
| Puša | Technopolymer |
| Serija | TP series |
| Standard | acc. to ISO 6432 |
| Tesnilo batnice | PU |
| Min. nastavljeni tlak [bar] | 0.6 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Bat Ø [mm] | 16 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 60 |
| Stroke [mm] | 160 |