



(slika je simbolična)

P 160 Ecoline

Kategorija: [Preizkusne mize&Čistilni stroji](#)
Šifra: **P160Ecoline**

Kratek opis



Cevovodi, ki ne prenesejo visokega tlaka, za katerega so zasnovani, lahko povzročijo resno škodo, kar ima za posledico visoke stroške - pogosto višje od cene preskusne mize. Zakaj bi tvegali, čemur se je mogoče enostavno izogniti? S preizkušanjem kakovosti vaših izdelkov se odločite za varnost. Delavniški preizkuševalni mizi P 160 in P 180 omogočata učinkovit in varen končni pregled in preizkušanje cevovodov. So enostavni za uporabo in hitro postanejo del vaših rutinskih postopkov.

Cevovodi, ki ne prenesejo visokega tlaka, za katerega so zasnovani, lahko povzročijo resno škodo, kar ima za posledico visoke stroške - pogosto višje od cene preskusne mize. Zakaj bi tvegali, čemur se je mogoče enostavno izogniti? S preizkušanjem kakovosti vaših izdelkov se odločite za varnost. Delavniški preizkuševalni mizi P 160 in P 180 omogočata učinkovit in varen končni pregled in preizkušanje cevovodov. So enostavni za uporabo in hitro postanejo del vaših rutinskih postopkov.

Tehnične Specifikacije

Alternativni pogon samo s črpalko za predpolnjenje	/
405.904/405.914	
Barva	RAL 5012 Modra
Dodatki	-
Dodatne opcije	-
Enota za pripravo zraka	Da
IPC	/
Nizek tlak*	/
Pogon	Oscilacijski ojačevalnik
Ročno vpenjanje	/
Sesalni filter	Da
Steck-O-Adapter (samo s-serija)	DN 4/6/8/10/12 G 1/2" / R 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" / G 1/2" 405.902
Testni medij	Voda-Olje emulzija EM-CO 18 Kg
UPP	Da
Visok tlak* (Steck-O-System ni na voljo)	/
Dimenzije rezervoarja mm (inch)	1,200 x 600 x 250 (47 x 23.6 x 9.8)
Dimenzije preizkusne mize mm (inch)	1,400 x 600 x 1,200 (55 x 23.6 x 9.8)
Tok	1.1 l/min
Kapaciteta	7 bar, 20 NI/min
Velikost rezervoarja	33 l
Raven hrupa (dBA)	72
Teža	120 Kg prazen
Testni tlak	150-1,300 bar/2,175-18,850 psi