

Datum: 12.04.2026

P 160 Ecoline



(slika je simbolična)

Kategorija: [Preizkusne mize&Čistilni stroji](#)
Šifra: **P160Ecoline**

Kratek opis



Cevovodi, ki ne prenesejo visokega tlaka, za katerega so zasnovani, lahko povzročijo resno škodo, kar ima za posledico visoke stroške - pogosto višje od cene preskusne mize. Zakaj bi tvegali, čemur se je mogoče enostavno izogniti? S preizkušanjem kakovosti vaših izdelkov se odločite za varnost. Delavniški preizkuševalni mizi P 160 in P 180 omogočata učinkovit in varen končni pregled in preizkušanje cevovodov. So enostavni za uporabo in hitro postanejo del vaših rutinskih postopkov.

Cevovodi, ki ne prenesejo visokega tlaka, za katerega so zasnovani, lahko povzročijo resno škodo, kar ima za posledico visoke stroške - pogosto višje od cene preskusne mize. Zakaj bi tvegali, čemur se je mogoče enostavno izogniti? S preizkušanjem kakovosti vaših izdelkov se odločite za varnost. Delavniški preizkuševalni mizi P 160 in P 180 omogočata učinkovit in varen končni pregled in preizkušanje cevovodov. So enostavni za uporabo in hitro postanejo del vaših rutinskih postopkov.

Tehnične Specifikacije

| | |
|--|--|
| Alternativni pogon samo s črpalko za predpolnjenje | / |
| 405.904/405.914 | |
| Barva | RAL 5012 Modra |
| Dodatki | - |
| Dodatne opcije | - |
| Enota za pripravo zraka | Da |
| IPC | / |
| Nizek tlak* | / |
| Pogon | Oscilacijski ojačevalnik |
| Ročno vpenjanje | / |
| Sesalni filter | Da |
| Steck-O-Adapter (samo s-serija) | DN 4/6/8/10/12 G 1/2" / R 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" / G 1/2" 405.902 |
| Testni medij | Voda-Olje emulzija EM-CO 18 Kg |
| UPP | Da |
| Visok tlak* (Steck-O-System ni na voljo) | / |
| Dimenzije rezervoarja mm (inch) | 1,200 x 600 x 250 (47 x 23.6 x 9.8) |
| Dimenzije preizkusne mize mm (inch) | 1,400 x 600 x 1,200 (55 x 23.6 x 9.8) |
| Tok | 1.1 l/min |
| Kapaciteta | 7 bar, 20 NI/min |
| Velikost rezervoarja | 33 l |
| Raven hrupa (dBA) | 72 |
| Teža | 120 Kg prazen |
| Testni tlak | 150-1,300 bar/2,175-18,850 psi |