

P 180

Kategorija: [Preizkusne mize&Čistilni stroji](#)
Šifra: **P180**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Cevovodi, ki ne prenesejo visokega tlaka, za katerega so zasnovani, lahko povzročijo resno škodo, kar ima za posledico visoke stroške - pogosto višje od cene preskusne mize. Zakaj bi tvegali, čemur se je mogoče enostavno izogniti? S preizkušanjem kakovosti vaših izdelkov se odločite za varnost. Delavniški preizkuševalni mizi P 160 in P 180 omogočata učinkovit in varen končni pregled in preizkušanje cevovodov. So enostavni za uporabo in hitro postanejo del vaših rutinskih postopkov.

Cevovodi, ki ne prenesejo visokega tlaka, za katerega so zasnovani, lahko povzročijo resno škodo, kar ima za posledico visoke stroške - pogosto višje od cene preskusne mize. Zakaj bi tvegali, čemur se je mogoče enostavno izogniti? S preizkušanjem kakovosti vaših izdelkov se odločite za varnost. Delavniški preizkuševalni mizi P 160 in P 180 omogočata učinkovit in varen končni pregled in preizkušanje cevovodov. So enostavni za uporabo in hitro postanejo del vaših rutinskih postopkov.

Tehnične Specifikacije

Alternativni pogon samo s črpalko za predpolnjenje 405.904/405.914	/
Barva	RAL 5012 Modra, RAL 7021 Siva
Dodatki	-
Dodatne opcije	-
Enota za pripravo zraka	Da
IPC	Da
Pogon	Oscilacijski ojačevalnik
Ročno vpenjanje	Da (2 liniji)
Sesalni filter	Da DN 4/6/8/10/12 G 1/2" 414.902 / R 1/4" 3/8" 1/2" 3/4" / G 1/2" 405.902
Steck-O-Adapter (samo s-serija)	Voda-Olje emulzija EM-CO 18 Kg
Testni medij	Da
UPP	Da
Dimenzije preizkusne mize mm (inch)	2,916 x 1,020 x 1,200 (113.6 x 43.7 x 47)
Dimenzije rezervoarja mm (inch)	2,395 x 825 x 400 (94 x 33 x 15.4)
Tok	3.5 l/min
Kapaciteta	7.5 bar, 100 NI/min
Nizek tlak*	20-1,500 bar / 290-21,750 psi
Raven hrupa (dBA)	72
Testni tlak	150-1,500 bar/ 2,175-21,750 psi
Visok tlak* (Steck-O-System ni na voljo)	150-3,000 bar / 2,175-43,500 psi
Velikost rezervoarja	180 l
Teža	600 Kg prazen