

Datum: 25.06.2026



(slika je simbolična)

## P 260

Kategorija: [Preizkusne mize&Čistilni stroji](#)  
Šifra: **P260**

## Kratek opis



Preizkusna miza P 250/P260 z nadzornim računalnikom IPC je nova modularna preizkusna miza, ki jo je mogoče prilagoditi vašim potrebam. Omogoča testiranje s sistemom Steck-o, ročnim ali hidravličnim hitrim stožčastim priključkom. V preizkusno komoro je mogoče namestiti tudi evropaleta (za modela P 250 / P 260). Komora omogoča tudi podaljšek brez konca, če želite testirati cev v vzdolžni smeri (samo pri modelu P250). Krmilnik ponuja vse parametre za popolnoma samodejni preizkus, vizualizacijo tlaka in številne druge funkcije, prav tako pa omogoča povezljivost z vašim strežnikom ali drugimi stroji v skladu z industrijo 4.0 oziroma IoT

Preizkusna miza P 250/P260 z nadzornim računalnikom IPC je nova modularna preizkusna miza, ki jo je mogoče prilagoditi vašim potrebam. Omogoča testiranje s sistemom Steck-o, ročnim ali hidravličnim hitrim stožčastim priključkom. V preizkusno komoro je mogoče namestiti tudi evropaleta (za modela P 250 / P 260). Komora omogoča tudi podaljšek brez konca, če želite testirati cev v vzdolžni smeri (samo pri modelu P250). Krmilnik ponuja vse parametre za popolnoma samodejni preizkus, vizualizacijo tlaka in številne druge funkcije, prav tako pa omogoča povezljivost z vašim strežnikom ali drugimi stroji v skladu z industrijo 4.0 oziroma IoT

## Tehnične Specifikacije

|   |   |
|---|---|
| antikorozijski dodatek                              | Voda-Olje emulzija EM-CO<br>18Kg                |
| Nadzor  | IPC   |
| Pogon   | Oscilacijski ojačevalnik                        |
| Razširjena različica na zahtevo D x Š x V mm (inch) | /   |
| Rezervoar iz nerjavečega jekla po izbiri            | /   |
| Steck-O   | Da  |
| VA  | Da  |
| Dimenzije preizkusne mize mm (inch)                 | 2,700 x 1,450 x 2,100mm<br>(106" x 57" x 82.7") |
| Dimenzije rezervoarja mm (inch)                     | 2,194 x 890 x 1,100 mm<br>(86" x 35" x 43.3)    |
| Električna zmogljivost                              | 3 VAC   |
| Ročno vpenjanje                                     | 4 linije  |
| Zmogljivost   | 7 bar, 100 NI/min                               |
| Efektivni tok                                       | 7.5 l/min                                       |
| Nizek tlak*   | 20-1,500 bar/ 290-21,750 psi                    |
| Raven hrupa (dBA)                                   | 75  |
| prostornina rezervoarja                             | 120 l   |
| Testni tlak   | 150-1,500 bar/2,175-21,750 psi                  |
| Visok tlak  | 150-4,500 bar/2,175-65,250 psi                  |
| Nalaganje   | 250 Kg  |
| Teža  | // 900 Kg                                       |