

Datum: 21.04.2026

P 260

Kategorija: [Preizkusne mize&Čistilni stroji](#)
Šifra: **P260**

(slika je simbolična)

Kratek opis



Preizkusna miza P 250/P260 z nadzornim računalnikom IPC je nova modularna preizkusna miza, ki jo je mogoče prilagoditi vašim potrebam. Omogoča testiranje s sistemom Steck-o, ročnim ali hidravličnim hitrim stožčastim priključkom. V preizkusno komoro je mogoče namestiti tudi evropaleta (za modela P 250 / P 260). Komora omogoča tudi podaljšek brez konca, če želite testirati cev v vzdolžni smeri (samo pri modelu P250). Krmilnik ponuja vse parametre za popolnoma samodejni preizkus, vizualizacijo tlaka in številne druge funkcije, prav tako pa omogoča povezljivost z vašim strežnikom ali drugimi stroji v skladu z industrijo 4.0 oziroma IoT

Preizkusna miza P 250/P260 z nadzornim računalnikom IPC je nova modularna preizkusna miza, ki jo je mogoče prilagoditi vašim potrebam. Omogoča testiranje s sistemom Steck-o, ročnim ali hidravličnim hitrim stožčastim priključkom. V preizkusno komoro je mogoče namestiti tudi evropaleta (za modela P 250 / P 260). Komora omogoča tudi podaljšek brez konca, če želite testirati cev v vzdolžni smeri (samo pri modelu P250). Krmilnik ponuja vse parametre za popolnoma samodejni preizkus, vizualizacijo tlaka in številne druge funkcije, prav tako pa omogoča povezljivost z vašim strežnikom ali drugimi stroji v skladu z industrijo 4.0 oziroma IoT

Tehnične Specifikacije

antikorozijski dodatek	Voda-Olje emulzija EM-CO 18Kg
Nadzor	IPC
Pogon	Oscilacijski ojačevalnik
Razširjena različica na zahtevo D x Š x V mm (inch)	/
Rezervoar iz nerjavečega jekla po izbiri	/
Steck-O	Da
VA	Da
Dimenzije preizkusne mize mm (inch)	2,700 x 1,450 x 2,100mm (106" x 57" x 82.7")
Dimenzije rezervoarja mm (inch)	2,194 x 890 x 1,100 mm (86" x 35" x 43.3)
Električna zmogljivost	3 VAC
Ročno vpenjanje	4 linije
Zmogljivost	7 bar, 100 NI/min
Efektivni tok	7.5 l/min
Nizek tlak*	20-1,500 bar/ 290-21,750 psi
Raven hrupa (dBA)	75
prostornina rezervoarja	120 l
Testni tlak	150-1,500 bar/2,175-21,750 psi
Visok tlak	150-4,500 bar/2,175-65,250 psi
Nalaganje	250 Kg
Teža	// 900 Kg