


Datum: 01.07.2026

Cev za vodo FI 18,2x12,5MM - 50M - PERFORMANCE TRICOFLEX



(slika je simbolična)

Kategorija: [CEVI](#)
Šifra: **110001TRI**

Kratek opis



TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja. Odporen proti obrabi, slabim vremenskim razmeram, UV-žarkom, drobljenjem in ponavljajočim se ciklom pritiska, z majhnim polmerom krivulje, ki preprečuje zvijanje: te intrinzične lastnosti naredijo razliko vsak dan in dolgoročno. TRICOFLEX® PERFORMANCE ima celo rdečo notranjo steno, ki je posebej oblikovana za izboljšanje pretoka in je odporna na onesnaženo vodo, za daljšo življenjsko dobo tudi v primeru posebej težke uporabe. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.

APLIKACIJE

Zalivanje
Namakanje
Oskrba in dostava vode

PODROČJA DEJAVNOSTI

Kmetije
Pridelovalci zelenjave, vrtnarstvo
Oskrba in dostava vode v industriji, gradbišča in cestna dela

PREDNOSTI

TRICOFLEX® PERFORMANCE združuje visoko odpornost in izjemno fleksibilnost zahvaljujoč večplastni strukturi in ekskluzivni tehniki pletenja. Odporen proti obrabi, slabim vremenskim razmeram, UV-žarkom, drobljenjem in ponavljajočim se ciklom pritiska, z majhnim polmerom krivulje, ki preprečuje zvijanje: te intrinzične lastnosti naredijo razliko vsak dan in dolgoročno. TRICOFLEX® PERFORMANCE ima celo rdečo notranjo steno, ki je posebej oblikovana za izboljšanje pretoka in je odporna na onesnaženo vodo, za daljšo življenjsko dobo tudi v primeru posebej težke uporabe. Zdrži temperature od -20 °C do +60 °C.

PRIKLJUČKI

Konektorji s tračnimi, vijačnimi ali "O" sponkami. Avtomatski priključki za zalivanje.

Tehnične Specifikacije

Dolžina cevi [m]	50
Notranji premer cevi [mm]	12,5
Zunanji premer cevi [mm]	18,2