**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 25.11.2026



(slika je simbolična)

# Polnilna enota»FUTURA«Elektr. vodena 24V AC, Vel.1, G 1/4

Kategorija: Filling unit, electrically operated, 24 V AC
Šifra: **156620RIE**

## Kratek opis

Filling unit »FUTURA«, electr. actuated with solenoid 24 V AC, 50 Hz, Size 1, G 1/4, Exhaust G 1/4, Input pressure 2.5 - 10 bar
The filling unit protects devices connected downstream by ensuring a gradual build-up of pressure.
The unit consists of a 3/2-way valve including silencer and a filling valve (start-up valve).
It is connected and disconnected by means of the 3/2-way valve.
The filling time can be altered by turning the adjusting screw.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. temperaturno območje [°C] | -10 |
| Električni priključek | Socket coupling EN 175301-803, form C, poles 2+PE |
| IP zaščita | IP 65 |
| Izpušni zrak | G 1/4 |
| Merjenje pretoka | At $P_2$ = 6 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 1 bar |
| Navoj | G 1/4 |
| Ohišje | PA66 GF60 |
| Priključni navoj | Material: Die-cast zinc |
| Serija | FUTURA |
| Srednje | Compressed air, neutral gases |
| Velikost | 1 |
| Zaklepna moč pri 50 Hz AC napetosti [VA] | 1.6 |
| Dvižna moč pri 50 Hz AC napetosti [VA] | 2.2 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 2.5 |
| Vhodna moč | 2.5 Watt with DC voltage |
| Max. vhodni tlak [bar] | 10 |
| D [mm] | 33.0 |
| Max. temperaturno območje [°C] | 50 |
| C [mm] | 84.8 |
| Delovni cikel [%] | 100 |
| A [mm] | 104.0 |
| B [mm] | 117.8 |
| Pretok [l/min] | 1400 |