TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 11.11.2026

Polyurethane hose, Hose Ø 12x1.5 mm, black, Roll of 100 m



Kategorija: Polyurethane hose (PUR), roll of 100 m, paper box
Šifra: **113712RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Polyurethane hose (PUR), Temperature -20 °C to 60 °C, Hose Ø 12x1.5 mm, PN at 23 °C max. 8 bar, black, Roll of 100 m
Polyurethane hoses are renowned for their extreme flexibility and correspondingly narrow bending radius across a wide temperature range.
They are more flexible even than LD-PE hoses and exhibit good abrasion resistance, very good low-temperature flexibility, only minimal permanent deformation when subjected to long-term stresses as well as good resistance to the majority of oils, greases, aliphatic hydrocarbons and oxygen.
Main applications:
- Pneumatic and hydraulic (miniature hydraulics) lines
- Mechanical engineering
- Engine construction
- Instrumentation and control
- Ideal for use with unions, as externally calibrated

Tehnične Specifikacije

Min. temperaturno območje [°C]	-20
Barva	black
Material	Polyurethane (PUR)
Debelina stene [mm]	1.5
Max. obratovalni tlak pri 23 ° C [bar]	8
I.D. cevi [mm]	9
O.D. cevi [mm]	12
Max. temperaturno območje [°C]	60
Dolžina koluta [m]	100