TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 10.11.2026



(slika je simbolična)

Popolnoma avto. ventil za odz.vklj. z adapt. G 1/8 i. x M14x1

Kategorija: Fully-automatic drain valve
Šifra: **100677RIE**

Kratek opis

Fully automated bleeder valve incl. adapter G 1/8 i. x M14x1, Operating pressure 4 - 12 bar, Operating temp. 0 °C to 90 °C
For all size G 1/4 or larger filters, filter regulators, service units and combined units.
Not suitable for our »Mini« Series nor for the »multifix« Series.
Easier to mount than the standard manual drain valve.

Tehnične Specifikacije

Odtočni navoj	G 1/4 female
Ohišje	Plastic (PA)
Opis	Fully-automatic drain valve
Pokrov motorja	Brass
Povezava z zalogovnikom	G 1/8 male
Srednje	Condensate (emulsion)
Vgradni položaj	Bowl mounted – vertical ± 10%
DN	4
Min. obratovalni tlak [bar]	4
Max. obratovalni tlak [bar]	12
D [mm]	26.0
A [mm]	46.5
C [mm]	83.0
Max. delovna temperatura [°C]	90
B [mm]	109.0