**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 23.11.2026



(slika je simbolična)

# Predfiltrirajte brez diferencialnega tlaka, 3 µm, G 1/2

Kategorija: Pre-filter without differential pressure gauge
Šifra: **101554RIE**

## Kratek opis

Pre-filter without differential pressure gauge, 3 µm, G 1/2, Input pressure 4 - 12 bar, Medium / ambient temperature 5 °C to 60 °C
For filtering out solid impurities larger than 3 µm and for moisture separation.
For connection upstream of a micro-filter or a combination micro-filter/activated carbon filter.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Element filtra | Borosilicate microfibre fabric |
| Ločevanje delcev [µm] | from 3 |
| Merjenje pretoka | At $P_1$ = 6 bar and pressure drop $\Delta_p$ = 0.5% |
| Navoj | G 1/2 |
| Ohišje | Aluminium |
| Posoda filtra | Aluminium |
| Rang filtra [µm] | 3 |
| Min. vhodni tlak [bar] | 4 |
| Min. sobna temperatura [°C] | 5 |
| Min. temperatura medija [°C] | 5 |
| Max. vhodni tlak [bar] | 12 |
| C [mm] | 57.0 |
| Max. sobna temperatura [°C] | 60 |
| Max. temperatura medija [°C] | 60 |
| A [mm] | 83.0 |
| Učinkovitost [%] | 99.99 |
| B2 [mm] | 335.0 |
| D [mm] | 353.0 |
| Pretok [l/min] | 1000 |