TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 23.11.2026



(slika je simbolična)

Predfiltrirajte brez diferencialnega tlaka, 3 µm, G 2

Kategorija: Pre-filter without differential pressure gauge
Šifra: **101559RIE**

Kratek opis

Pre-filter without differential pressure gauge, 3 µm, G 2, Input pressure 4 - 12 bar, Medium / ambient temperature 5 °C to 60 °C
For filtering out solid impurities larger than 3 µm and for moisture separation.
For connection upstream of a micro-filter or a combination micro-filter/activated carbon filter.

Tehnične Specifikacije

Element filtra	Borosilicate microfibre fabric
Ločevanje delcev [µm]	from 3
Merjenje pretoka	At P_1 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 0.5%
Navoj	G 2
Ohišje	Aluminium
Posoda filtra	Aluminium
D [mm]	1.238.0
Rang filtra [µm]	3
Min. vhodni tlak [bar]	4
Min. sobna temperatura [°C]	5
Min. temperatura medija [°C]	5
Max. vhodni tlak [bar]	12
Max. sobna temperatura [°C]	60
Max. temperatura medija [°C]	60
C [mm]	72.0
Učinkovitost [%]	99.99
A [mm]	118.0
B2 [mm]	810.0
Pretok [l/min]	13000