**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 22.11.2026

# Pregrade armatklak POM, G 1/2 za cev zunanji Ø 10 mm



Kategorija: Bulkhead connectors - POM
Šifra: **135974RIE**

(slika je simbolična)

## Kratek opis

Bulkhead fitting POM, G 1/2, for hose exterior Ø 10 mm, working pressure -0.95 to 10 bar
Lightweight, push-in fittings distinguished by high strength, toughness, resistance to abrasion and impact resistance - ideal for a wide range of applications.
All our push-in fittings made of POM have the following approvals:
drinking water DVGW, KTW, FDA and NSF.
Plastic and metal tubes are connected together quickly and easily. Suitable for compressed air or liquids, with good resistance to a large number of chemicals.

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura v zraku [°C] | -20 |
| Min. delovni tlak [bar] | -0.95 |
| Material | Acetal polymer (POM) |
| Navoj | G 1/2 |
| Min. delovna temperatura v vodi [°C] | 1 |
| Max. delovni tlak [bar] | 10 |
| Za cevi O.D. [mm] | 10 |
| a/f [mm] | 22 |
| L1 [mm] | 41.0 |
| Max. delovna temperatura v zraku [°C] | 65 |
| Max. delovna temperatura v vodi [°C] | 70 |