TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 19.11.2026



(slika je simbolična)

Prekl. ventil (3/2-smerni) »variobloc«24V DCVel. 2G 3/4

Kategorija: On-off valves (3/2-way valves)
Šifra: **100735RIE**

Kratek opis

Switch valve (3/2-way valve) »variobloc«, 24 V DC, Size 2, G 3/4, Working pressure 3 - 10 bar
"
For pressurising and relieving pneumatic systems. 3/2-way type including silencer.
Ideal as the main ""on"" valve for service units.
The pressure in the line is exhausted when the valve is switched off.
"

Tehnične Specifikacije

Električni priključek	Device plug PG 9, type B, EN 175301-803
IP zaščita	IP65 acc. to DIN 40050
Merjenje pretoka	At P_1 = 6 bar and pressure drop Δ_p = 1 bar
Navoj	G 3/4
Serija	variobloc
Velikost	2
Min. delovni tlak [bar]	3
Max. delovni tlak [bar]	10
Operativna napetost	24 V DC
A [mm]	70.0
C [mm]	113.0
B [mm]	157.0
Pretok [l/min]	3800