**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 08.11.2026



(slika je simbolična)

# Prenosni krogelni ventil za vodo, Z ročico, ročni, IT/IT, Rp 2

Kategorija: Potable water ball valves
Šifra: **103413RIE**

## Kratek opis

Potable water ball valve, Manual lever, IT/IT, Brass chrome plated, Operating temp. -20 °C to 150 °C, Rp 2, DN 50, PN max. 25 bar
Brass ball valve with free flow, DVGW approved. This valve complies with the European standard EN 13828 and the working paper DVGW W 570, and is therefore approved for use with drinking water. The special ball technology prevents bacteria from forming inside the valve if it is not in use for a long period of time (i.e. the valve is absolutely safe for drinking water).

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Aplikacije | Potable water, water |
| DVGW odobritev | DIN EN 13828:2003-12, DVGW W 570 |
| Krogelno tesnilo | PTFE |
| Krogla | Chrome-plated brass |
| Navoj | Rp 2 |
| Ohišje | Chrome-plated brass |
| Ročica | Steel with plastic coating |
| Standardni navoj | Thread acc. to ISO 7-1 |
| Stebelno tesnilo | NBR / FKM |
| PN [bar] | 25 |
| E [mm] | 25.7 |
| DN | 50 |
| a/f [mm] | 66 |
| B [mm] | 98.8 |
| L [mm] | 130.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 150 |
| A [mm] | 158.0 |