



(slika je simbolična)

## **PROPA-TRESS 8x14mm, 25m**

Kategorija: [PROPA-TRESS](#)

Šifra: **051388TRIM**

## Kratek opis

### TRICOFLEX

#### Ojačana fleksibilna cev za prenos utekočinjenega naftnega plina (LPG).

Troslojna zasnova iz fleksibilnega PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken

#### Uporaba

- **Varjenje in sorodne tehnike:** dovod propana do gorilnikov, ogrevane lakirne kabine

- **Ogrevanje:** infrardeči grelniki za ogrevanje objektov za rejo živine

- **Prenos plinov:** zrak ali industrijski plini

#### Področja dejavnosti

- Industrija

- Kmetijstvo

Potrošniški trg (oprema za varjenje in kampiranje)

#### Prednosti

Lastnosti PVC zmesi zagotavljajo cevi Propa-tress fleksibilnost, majhno težo ter odlično odpornost proti staranju, hkrati pa zagotavljajo neprepustnost za LPG.

Cev je odporna na ponavljajoče se upogibanje in stiskanje (ploščenje).

#### Priključki

Rebrasti ali nazobčani priključki ter objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali tipa »O«.

#### Ojačana fleksibilna cev za prenos utekočinjenega naftnega plina (LPG).

Troslojna zasnova iz fleksibilnega PVC z ojačitvijo iz poliestrskih vlaken

#### Uporaba

- **Varjenje in sorodne tehnike:** dovod propana do gorilnikov, ogrevane lakirne kabine

- **Ogrevanje:** infrardeči grelniki za ogrevanje objektov za rejo živine

- **Prenos plinov:** zrak ali industrijski plini

#### Področja dejavnosti

- Industrija

- Kmetijstvo

Potrošniški trg (oprema za varjenje in kampiranje)

#### Prednosti

Lastnosti PVC zmesi zagotavljajo cevi Propa-tress fleksibilnost, majhno težo ter odlično odpornost proti staranju, hkrati pa zagotavljajo neprepustnost za LPG.

Cev je odporna na ponavljajoče se upogibanje in stiskanje (ploščenje).

#### Priključki

Rebrasti ali nazobčani priključki ter objemke z vijačnim (polžastim) mehanizmom ali tipa »O«.

## Tehnične Specifikacije

Barva	oranžna
Debelina stene [mm]	3
Delovni tlak [bar]	20
Dolžina koluta [m]	25
Upogibni radij [mm]	56
Teža izdelka [g/m]	124
Notranji premer cevi [mm]	8
Zunanji premer cevi [mm]	14
Porušni tlak [bar]	80