

Datum: 01.06.2026

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.karcher-trg.si



Ravni navoj. prik., G 1/8 , za 8/10 mm, AF 19, PFA

Kategorija: [Unions, Perfluoroalkoxy alkane \(PFA\)](#)
Šifra: **110902RIE**

(slika je simbolična)

Kratek opis

Straight screw-in fitting, G 1/8 o., for hose 8/10 mm, AF 19, Working pressure max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PFA
Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

Tehnične Specifikacije

| | |
|------------------------------------|------------------------------|
| Material | Perfluoroalkoxy alkane (PFA) |
| Navoj | G 1/8 |
| Max. delovni tlak od 170 ° C [bar] | 1 |
| L2 [mm] | 8.0 |
| Za cevi [mm] | 8/10 |
| Max. delovni tlak pri 20 ° C [bar] | 10 |
| a/f [mm] | 19 |
| L1 [mm] | 40.5 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 200 |