TRG d.o.o.
Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana

Davčna št.: SI 56119488
Telefon: 01 500 14 42
E-mail: info@podjetje-trg.si
WWW: www.www.karcher-trg.si

Datum: 02.05.2025

(slika je simbolična)

Ravni navoj. prik. M, G 1/8 , za 4/10 mm, AF 19, PA

Kategorija: Male connector with male G thread
Šifra: **110769RIE**

Kratek opis

Straight screw-in fitting, G 1/8 o., for hose 4/10 mm, AF 19, Working pressure max. 10 bar (20°C)/max. 1 bar (60°C), PA Manufactured from high impact-resistant, UV-stabilised engineering plastic, extremely resistant to weathering. Good chemical resistance to benzine, diesel oil, fuel oil and alkalis. Not suitable for use with acids.

Tehnične Specifikacije

Narezana matica	Polypropylene (PP)
Navoj	G 1/4
Telo vijačnega priključka	Polyamide (PA)
Vpenjalni obroč	Polypropylene (PP)
Max. delovni tlak pri 60 ° C [bar]	1
Za cevi [mm]	8/10
Max. delovni tlak pri 20 ° C [bar]	10
L2 [mm]	12.0
a/f [mm]	19
L1 [mm]	45.0