

Datum: 01.06.2026

Davčna št.: SI 56119488  
Telefon: 01 500 14 42  
E-mail: [info@podjetje-trg.si](mailto:info@podjetje-trg.si)  
WWW: [www.karcher-trg.si](http://www.karcher-trg.si)



(slika je simbolična)

## Ravni navojni priključek, G 1/2 o., za za cev 6/8 mm, AF 27, PFA

Kategorija: [Unions, Perfluoroalkoxy alkane \(PFA\)](#)  
Šifra: **110912RIE**

### Kratek opis

Straight screw-in fitting, G 1/2 o., for hose 6/8 mm, AF 27, Working pressure max. 10 bar (20 °C)/max. 1 bar (170 °C), PFA  
Perfluoroalkoxy alkane (PFA): A fluoroplastic with the same chemical resistance as PTFE but much stronger and suitable for temperatures up to 200°C.

### Tehnične Specifikacije

Material	Perfluoroalkoxy alkane (PFA)
Navoj	G 1/2
Max. delovni tlak od 170 ° C [bar]	1
Za cevi [mm]	6/8
Max. delovni tlak pri 20 ° C [bar]	10
L2 [mm]	14.0
a/f [mm]	27
L1 [mm]	47.0
Max. delovna temperatura [°C]	200