**TRG d.o.o.**
**Celovška cesta 150, 1000 Ljubljana**

**Davčna št.:** SI 56119488
**Telefon:** 01 500 14 42
**E-mail:** info@podjetje-trg.si
**WWW:** www.www.karcher-trg.si

**Datum:** 15.11.2026



(slika je simbolična)

# Ravni pot.i fiting Metallica G 3/8 , Cev zunanja Ø 16

Kategorija: Male connector, parallel male thread with O-ring
Šifra: **136773RIE**

## Kratek opis

Straight push-in fitting »metallica«, G 3/8 o., for hose exterior Ø 16 mm, Working pressure -0.98 to 16 bar, nickel-plated brass
"
Push-in fittings, manufactured entirely in nickel-plated brass.
All parts with a parallel thread are supplied with an FPM O-ring while the conical threads are coated with preCOTE 5 dispersion

## Tehnične Specifikacije

| | |
|---|---|
| Min. delovna temperatura [°C] | -20 |
| Min. delovni tlak [bar] | -0.98 |
| Material | Nickel-plated brass |
| Navoj | G 3/8 |
| Priporočena cev | PA and PU |
| Rokav | Nickel-plated brass |
| Serija | metallica |
| Vpenjalni obroč | Male connector, parallel male thread with O-ring (FPM) |
| Zunanji šesterokotnik | With |
| Max. delovni tlak [bar] | 16 |
| Za cevi O.D. [mm] | 16 |
| a/f [mm] | 24 |
| L1 [mm] | 36.0 |
| Max. delovna temperatura [°C] | 150 |