



(slika je simbolična)

RG 2

Kategorija: [Preizkusne mize&Čistilni stroji](#)Šifra: **RG2**

Kratek opis



Stroji UNIFLEX učinkovito odstranjujejo ostanke rezanja, stiskanja in stiskanja cevi.

Stroji UNIFLEX učinkovito odstranjujejo ostanke rezanja, stiskanja in stiskanja cevi.

Tehnične Specifikacije

| | |
|---|--|
| Čistilno sredstvo | Nestrupena in nekorozivna emulzija na vodni osnovi |
| Delovno območje | do 1 1/4" ID Hakupur 21,5l-RG 2+RG10-koncentrirano čistilno sredstvo / 600.4-rg 2- Tlačni filter 5 µm / PJ_30.10.60-RG 10-Vložek tlačnega filtra 10 µm / PJ_30.10.76-RG10-Vložek tlačnega filtra 5 µm |
| Dodatek | - |
| Dodatki | - |
| Dodatne opcije | - |
| Pogon | Membranska črpalka, 7 bar |
| VA | / |
| Največja dolžina, odvisno od velikosti izvrtine | 2,5m/8feet |
| Tlačni filter | 3 µm |
| Zračni filter | 5 µm |
| Največji pretok prostornina rezervoarja | 25l/min 38 l |
| Teža (prazno) | 55 Kg |
| Max. poraba zraka | 100 NI/min |
| Delovna površina | 350 x 750 |
| D x Š x V (mm) | 960 x 435 x 940 |