



(slika je simbolična)

## SC 12 i A

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **SC12iA**

## Kratek opis



Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti ter dolge življenjske dobe modela **SH 10** in **SH 10 XL** postavljata nove standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njunjo **veliko odpiranje - +45 mm (+1,77")** pri modelu **SH 10** in **+61 mm (+2,40")** pri modelu **SH 10 XL** - omogoča uporabo z **industrijskimi cevmi z velikimi prirobnicami**.

Z 370-tonskim stiskalnim pritiskom je nova SC 12 i najmočnejša delavniška stiskalnica za industrijske cevi tipa R15 do velikosti 3" in cevi z visokim tlakom do 1¼". S svojo široko odprtino in največjim razponom stiskanja do 139 mm (5.47") SC 12 i brez težav stiska tudi 4" Camlock industrijske fittinge in celo 90° fittinge.

Kompaktna zasnova omogoča neposreden dostop z vseh strani, kar je še posebej pomembno pri stiskanju kratkih delovnih kosov. Na voljo so tri različice SC 12 i - ena z manometrom in dve z elektronskim krmiljenjem Control C. Kot vse UNIFLEX stiskalnice ima tudi SC 12 i legendarno tehnologijo UNIFLEX drsnih ležajev za maksimalno čistost in enakomerno delovanje, nizke zahteve po vzdrževanju ter popolno 3-letno garancijo proizvajalca.

## Tehnične Specifikacije

|                                    |                   |
|------------------------------------|-------------------|
| Brez maziva: 20 % manj trenja:     | Da                |
| 1 Phase                            | Da                |
| 12 VDC/24 VDC                      | Da                |
| Control C.2/IPC                    | Da                |
| Nadzor                             | Nadzor A          |
| Raven hrupa (dBA)                  | <70               |
| Hitrost stiskanja (mm/sec)         | 1.4               |
| 90° koleno                         | 2"                |
| 4 SH* 2-delni priključek           | 3"                |
| SAE R 15* 2-delni priključek       | 3"                |
| SAE R 15*/4SH 1-delni priključek   | 3"                |
| Stiskalna sila (kN/Ton)            | 3,700/370         |
| Industrijski                       | 4"                |
| Pogon                              | 5.5 kW 3 VAC      |
| Bližna hitrost (mm/sec)            | 30/4.9            |
| Odpirna hitrost (mm/sec)           | 30/8.6            |
| Odpiranje (mm/inch)                | +61 / +2.40       |
| Olje                               | 85 l              |
| Dolžina glavne čeljusti            | 126 / 4.96        |
| Max. območje stiskanja (mm/inch)   | 145 / 5.71        |
| Odpiranje brez čeljusti (mm/inch): | 206 / 8.11        |
| Vrsta čeljusti                     | 239/237L          |
| Teža                               | 553 kg            |
| D x Š x V (mm)                     | 690 x 750 x 1,470 |