



(slika je simbolična)

SC 12 i C.2

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)
Šifra: **SC12iC.2**

Kratek opis

Zaradi svoje ozke in inovativne zasnove, visoke uporabniške prijaznosti ter dolge življenjske dobe modela **SH 10** in **SH 10 XL** postavljata nove standarde kakovosti in stroškovne učinkovitosti. Njuno **veliko odpiranje - +45 mm (+1,77")** pri modelu **SH 10** in **+61 mm (+2,40")** pri modelu **SH 10 XL** - omogoča uporabo z **industrijskimi cevmi z velikimi prirobnicami**.

Z 370-tonskim stiskalnim pritiskom je nova SC 12 i najmočnejša delavniška stiskalnica za industrijske cevi tipa R15 do velikosti 3" in cevi z visokim tlakom do 1¼". S svojo široko odprtino in največjim razponom stiskanja do 139 mm (5.47") SC 12 i brez težav stiska tudi 4" Camlock industrijske fittinge in celo 90° fittinge. Kompaktna zasnova omogoča neposreden dostop z vseh strani, kar je še posebej pomembno pri stiskanju kratkih delovnih kosov. Na voljo so tri različice SC 12 i - ena z manometrom in dve z elektronskim krmiljenjem Control C. Kot vse UNIFLEX stiskalnice ima tudi SC 12 i legendarno tehnologijo UNIFLEX drsnih ležajev za maksimalno čistost in enakomerno delovanje, nizke zahteve po vzdrževanju ter popolno 3-letno garancijo proizvajalca.

Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
1 Phase	/
12 VDC/24 VDC	/
Control C.2/IPC	Da
Nadzor	Nadzor C.2
Raven hrupa (dBA)	<70
Hitrost stiskanja (mm/sec)	1.4
90° koleno	2"
4 SH* 2-delni priključek	3"
SAE R 15* 2-delni priključek	3"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	3"
Stiskalna sila (kN/Ton)	3,700/370
Industrijski	4"
Pogon	5.5 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	30/4.9
Odporna hitrost (mm/sec)	30/8.6
Odpiranje (mm/inch)	+61 / +2.40
Olje	85 l
Dolžina glavne čeljusti	126 / 4.96
Max. območje stiskanja (mm/inch)	145 / 5.71
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	206 / 8.11
Vrsta čeljusti	239/237L
Teža	555 kg
D x Š x V (mm)	690 x 750 x 1,470