



(slika je simbolična)

## SC 6 Ecoline

Kategorija: [Servisne stiskalnice](#)Šifra: **SC6Ecoline**

## Kratek opis



S svojo vitko, inovativno zasnovano, visoko uporabniško prijaznostjo, vsestranskostjo in dolgo življenjsko dobo serija **SC 6** s svojo **4-valjno tehnologijo** postavlja standarde kakovosti in gospodarnosti. Njena zelo kompaktna zasnova kljub velikemu hodu odpiranja omogoča ergonomsko delo. Dolge osnovne čeljusti omogočajo modelu **SC 6** stiskanje kratkih 90° priključkov do **2" 4 SP**, modelu **SC 6 S** pa do **2" R 15**. Preizkušena **tehnologija ležajev brez mazanja** zmanjšuje stroške vzdrževanja, podaljšuje življenjsko dobo in povečuje natančnost. Ker **4-valjna tehnologija** preprečuje, da bi odpadni material pri stiskanju prišel v stik z čeljustjo, podjetje **Uniflex** za seriji **SC 6** in **SC 6 S** nudi **3-letno garancijo**.

## Tehnične Specifikacije

Brez maziva: 20 % manj trenja:	Da
1 Phase	Da
12 VDC/24 VDC	Da
Control C.2/IPC	Da
Nadzor	Nadzor A
SAE R 15* 2-delni priključek	1 1/2"
4 SH* 2-delni priključek	2"
90° koleno	2"
SAE R 15*/4SH 1-delni priključek	2"
Stiskalna sila (kN/Ton)	2,000/200
Hitrost stiskanja (mm/sec)	2.3
Industrijski	3"
Pogon	4 kW 3 VAC
Bližna hitrost (mm/sec)	4.9
Odpirna hitrost (mm/sec)	8.2
Odpiranje (mm/inch)	+45 / +1.77
Olje	50 l
Raven hrupa (dBA)	69
Max. območje stiskanja (mm/inch)	102 / 4.02
Dolžina glavne čeljusti	110 / 4.33
Odpiranje brez čeljusti (mm/inch):	147 / 5.78
Vrsta čeljusti	239 - xx/266
Teža	275 kg
D x Š x V (mm)	700 x 600 x 735